



Kontroll- und Inspektionsdienste / vehicle inspection Ford Capri RS2600 - 1970



Inspektionen alle 5000 km

Schmiermittel - Bremsflüssigkeit - Kühlflüssigkeit - Kraftstoff grease - brake fluid - coolant - fuel			
Füllmenge * filling capacity	Inhalt * content	Bezeichnung * identification	Ford-Spezifikation * Ford specification
Motor mit Filterwechsel Motor ohne Filterwechsel	4.5 ltr. 4.0 ltr.	SAE 20W/50	ESE_M2C-101B
Getriebe * gear	1.35 ltr.	Hochdruckgetriebeöl SAE 80	S-M2C-83A
Lenkung * steering system	0,15 ltr.	Hochdruckgetriebeöl SAE 80	S-M2C-83A
Hinterachse * rear axle	1,1 ltr.	Hypoidöl	M2C-28 BA
Kühlanlage * cooling plant	7,8 ltr.	50% Wasser 50% Konzentrat	M97B-18C
Bremsanlage * brake system	ca. 400 cm3	Bremsflüssigkeit * brake fluid	ESEA-M6C-1001A
Radlager vorne * wheel bearing front		Mehrzweckfett * multi-purpose grease	
ölende Gelenkstellen * hinge bracket		Motoröl * engine oil	
Türschlösser * lock		Flockengraphit * graphite powder	
Kraftstoffbehälter * fuel tank	62 ltr.	Super	
Achtung!			
In Capri-Fahrzeugen darf nur Bremsflüssigkeit der genannten Spezifikationen verwendet werden.			

» [Hauptseite Technik](#)

» [main side technology](#)

[Capri I](#) | [Capri II](#) | [Capri III \(II/78\)](#)

