

# FIA - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

## O.N.S. Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Testblatt nach Anhang J des Internationalen Automobil-Sportgesetzes für Wagen der Gruppen 1 bis 5  
Book of recognition in accordance with Appendix J to the International Sporting Code for cars of groups 1 to 5

Hersteller Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG Modell 928 S 4664 ccm  
Manufacturer Model

Hersteller des Chassis Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft  
Chassis Manufacturer

Hersteller des Motors Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft  
Engine Manufacturer

Homologation gültig ab -1. NOV 1980  
Recognition valid as from



Modell homologiert in Gruppe 3  
Model recognized in group

Homologations-Nummer  
Recognition number

**3085**

Photo A: Wagen schräg von vorn  
Photo A: 3/4 view of car from front

Photo B: Wagen schräg von hinten  
Photo B: 3/4 view of car from rear




### ALLGEMEINE MERKMALE: GENERAL CHARACTERISTICS:

- Art der Konstruktion: ~~getrennt~~ selbsttragend  
Type of car construction: ~~separate~~ unitary construction
- Material des Chassis Stahl  
Material of chassis steel  
Material der Karosserie Stahl/Aluminium  
Material of coachwork steel/aluminium
- Radstand rechts 2500 mm / 98,4 in.  
Wheelbase right  
links 2500 mm / 98,4 in.  
left
- Karosseriebreite an der Vorderachse 1790 mm / 70,4 in.  
Width of bodywork measured at front axle
- Karosseriebreite an der Hinterachse 1836 mm / 72,2 in.  
Width of bodywork measured at rear axle
- Länge über alles mit Stoßfängern 4447 mm  
Overall length with bumpers  
ohne Stoßfänger -  
without bumpers
- Art der Radaufhängung vorn Doppelquerlenker  
Type of suspension: front double wishbone  
hinten Doppelquerlenker  
rear double wishbone

(Photo D)  
Unterschrift und Stempel  
der nationalen Sporthoheit  
Signature and stamp  
of national sporting authority


(Photo E)  
Unterschrift und Stempel  
der FIA  
signature and stamp  
of FIA



**MOTOR:  
ENGINE**

- 8. Arbeitsverfahren Viertakt-Ottomotor / four-cycle Otto  
Cycle
- 9. Anzahl und Anordnung der Zylinder 8 V / 8 V  
Number and disposition of cylinders
- 10. Art der Kühlung Wasser / water  
Cooling system
- 11. Lage und Anordnung des Motors vorn / front  
Location and position of engine
- 12. Material des Motorblocks Leichtmetall / light alloy  
Material of engine block
- 13. Antriebsräder: vorn - hinten hinten / rear  
Drive wheels: front - rear
- 14. Lage des Getriebes hinten / rear  
Location of gear-box

**KAROSSERIE UND INNENEINRICHTUNG  
COACHWORK AND INTERIOR**



- 20. Anzahl der Türen 2
- 21. Material der Türen vorn Aluminium hinten -  
Material of doors: front aluminium rear -
- 22. Material der Motorhaube Aluminium / aluminium  
Material of bonnet
- 23. Material der Kofferhaube Aluminium / aluminium  
Material of boot lid
- 24. Material der Heckscheibe Sicherheitsglas / safety glass  
Material of rear window
- 25. Material der Windschutzscheibe Verbundglas / laminated glass  
Material of windscreen
- 26. Material der Scheiben der vorderen Türen Sicherheitsglas / safety glass  
Material of front door windows
- 27. Material der Scheiben der hinteren Türen - / -  
Material of rear door windows
- 28. Betätigung der Türscheiben vorn Kurbelfenster elektr. hinten -  
Sliding system of door windows front electr. operated window rear -
- 29. Material der hinteren Seitenscheiben Sicherheitsglas / safety glass  
Material of rear quarter lights
- 30. Masse der(des Vordersitze(s) mit Konsolen und Schienen, ausgebaut 4,7 kp / 10,35 lbs.  
Weight of front seat(s) (complete with supports and rails, out of the car)
- 31. Material des vorderen Stoßfängers Kunststoff/Alu Masse 9,8 kg  
Front bumper material plastic/light alloy Weight 21,60 lbs.
- 32. Material des hinteren Stoßfängers Kunststoff/Alu Masse 13,5 kg  
Rear bumpers material plastic/light alloy Weight 29,76 lbs.
- 33. Belüftung: ja / ~~nein~~ ja / ..... yes / ~~no~~ yes  
Ventilation yes / ~~no~~ yes

Marke Porsche  
Make

Modell 928 S  
Model

Nr. 3085  
No.

**LENKUNG**  
STEERING

40. Art Zahnstangenlenkung / rack and pinion steering  
Type

41. Lenkhilfe ja / yes  
Servo-assistance

*i = 17,75*

**RADAUFHANGUNG**  
SUSPENSION

45. Radaufhängung vorn (Foto D) Art der Feder Schraubenfeder / coil spring  
Front suspension (photo D) Type of spring

46. Anzahl der Stoßdämpfer vorn: 2  
Number of shock absorbers

47. Radaufhängung hinten (Foto E) Art der Feder Schraubenfeder / coil spring  
Rear suspension (Photo E) Type of spring

48. Anzahl der Stoßdämpfer hinten: 2  
Number of shock absorbers

49. Art der Radbefestigung 5 Bolzen mit Muttern / 5 bolts with nuts  
Method of fixation of wheels


**BREMSEN**  
BRAKES

50. System hydraulisch / hydraulic  
Method of operation

51. Bremshilfe (wenn vorhanden) Art: 10" /  
Servo assistance (if fitted) Type:

52. Anzahl der Hauptzylinder 2  
Number of master-cylinders

	vorn front	hinten rear
53. Anzahl der Zylinder je Rad Number of cylinders per wheel	2	2
54. Bohrung Bore	54 mm/2,12 in.	36 mm/1,41 in.
<b>Trommelbremse</b> Drum brakes		
55. Durchmesser innen inside diameter		
56. Anzahl der Bremsbeläge je Bremse Number of shoes per brake		
57. Bestrichene Fläche je Bremse Total area per brake		
<b>Scheibenbremsen</b> Disc brakes		
58. Breite der Bremsbeläge Width of brake linings	89,75 mm/3,53 in.	76,75 mm/3,02 in.
59. Anzahl der Bremsbeläge je Bremse Number of pads per brake	2	2
60. Bestrichene Fläche je Bremse Total area per brake	375 cm <sup>2</sup> /58,1sq.in.	338 cm <sup>2</sup> /52,3 sq.in.



Dicke der Brems Scheiben 32 mm / 1,25 in. 20 mm / 0,78 in.  
Thickness of discs


Marke Porsche Modell 928 S Nr. U 853  
 Make Porsche Model 928 S No. 3085

**MOTOR**  
**ENGINE**

65. Bohrung 97,0 mm / 3,82 in. 66. Maximal zulässige Bohrung 97,6 mm  
 Bore Maximum bore allowed
67. Hub 78,9 mm / 3,10 in.  
 Stroke
68. Gesamthubraum 4664 ccm / 284,6 in. 69. Maximal zulässiger Hubraum  
 Total cylinder-capacity Maximum cylinder-capacity allowed
70. Zylinderkopf: Material Leichtmetall 71. Anzahl 2  
 Head: material light alloy Number
72. Art der Kurbelwelle einteilig ~~geschmiedet~~ / geschmiedet  
 Type of crankshaft single piece ~~stamped~~ / stamped
73. Anzahl der Kurbelwellen-Hauptlager 5  
 Number of crankshaft main bearings
74. Größter Durchmesser des Pleuellagerzapfens 52 mm / 2,04 in.  
 Maximum diameter of the big end journal
75. Pleuefuß: Art geteilt Durchmesser 55 mm / 2,16 in.  
 Connecting rod big end type split bearing Diameter
76. Material der Kurbelwellen-Lagerdeckel Leichtmetall  
 Material of bearing cap light alloy
77. Material des Schwungrades Stahl / steel  
 Material of flywheel
78. Material der Kurbelwelle Stahl / steel  
 Crankshaft material
79. Material der Pleuel Stahl / steel  
 Connecting rod material
80. Schmiersystem: Trockensumpf / Ölwanne Ölwanne / oil in sump  
 Lubrication system: dry-sump / oil in sump
81. Anzahl der Ölpumpen 1  
 Number of oil pumps

**Viertaktmotoren**  
**4 stroke engines**

82. Anzahl der Nockenwellen 2 Lage obenliegend / overhead  
 Number of camshafts Location
83. Art des Antriebs durch Zahnriemen / by belt  
 Type of camshaft drive
84. Art der Ventilbetätigung Tassenstößel / tappet  
 Type of valve operation
85. Anzahl der Einlaßventile je Zylinder 1  
 Number of inlet valves per cylinder
86. Anzahl der Auslaßventile je Zylinder 1  
 Number of exhaust valves per cylinder
87. Anzahl der Verteiler 1  
 Number of distributors
88. Anzahl der Zündkerzen je Zylinder 1  
 Number of spark plugs per cylinder



Marke Porsche  
Make

Modell 928 S  
Model

Nr. 3085 U  
No.

**ANTRIEB**  
DRIVE TRAIN

**Kupplung**  
Clutch


90. Anzahl der Scheiben 2  
Number of plates
91. Art der Betätigung hydraulisch / hydraulic  
Method of operating clutch

**Getriebe**  
Gear-box

92. Handschaltgetriebe, Marke Porsche  
Manual type, make
93. Anzahl der Vorwärtsgänge 5  
Number of gear-box ratios forward
94. Automatisches Getriebe, Marke DB/Porsche  
Automatic, make
95. Anzahl der Vorwärtsgänge (Automatic): 3  
Number of gear-ratios forward

96	Handschaltung Manual		Automatik Automatic		weitere Handschaltung / Automatik Manual / Automatic			
	Übersetzung Ratio	Anz. d. Zähne Nr teeth	Übersetzung Ratio	Anz. d. Zähne Nr teeth	Übersetzung Ratio	Anz. d. Zähne Nr teeth	Übersetzung Ratio	Anz. d. Zähne Nr teeth
1	3,6010	17/44	2,306					
2	2,4664	22/39	1,460					
3	1,8194	26/34	1,000					
4	1,3433	29/28						
5	1,000							
6	Constant Ratio: 1.3913							
Rückw.- gang Rev.	3,1621		1,836					

97. ~~Schnellgang~~ Getriebe, Art .....  
Overdrive type
98. Anzahl der Zähne .....  
Number of teeth
99. Übersetzungsverhältnis  
Ratio
100. Vorwärtsgänge, zu denen der Schnellgang zugeschaltet werden kann .....  
Forward gears on which overdrive can be selected



**Antriebsachse**  
Final drive

101. Art der Antriebsachse Kegeltellerrad  
Type of final drive bevel gear
102. Art des Ausgleichsgetriebes .....  
Type of differential
103. Anzahl der Zähne 12/33 - 13/33  
Number of teeth 11/34
104. Übersetzung 1:2,75/ 1:3,09/ 1:2,538  
Ratio

Photo C




Photo D




Photo E




Photo F




Photo G




Photo H




Photo I






Photo J



Marke  
Make

Porsche


Modell  
Model

928 S

Nr.  
No.


3085

Photo K




**Zusätzliche Informationen**  
Additional informations

Fahrzeug in Transaxle-Bauweise  
Car based on Transaxle principle



Auf Wunsch elektrisches Schiebedach  
By request electric sliding roof



Marke Porsche  
Make

Modell 928 S  
Model

Nr. 3085  
No.

**Zusätzliche Angaben für die Gruppen 1 und 3  
des internationalen Automobil-Sportgesetzes**


ADDITIONAL DATA FOR GROUPS 1 AND 3  
TO THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

**FASSUNGSVERMÖGEN UND ABMESSUNGEN**  
CAPACITIES AND DIMENSIONS

110. Spurweite vorn 1549 mm / 60,98 in.  
Front track
111. Spurweite hinten 1521 mm / 59,88 in.  
Rear track
112. Bodenfreiheit (zur Bestimmung der Spurweiten) 120 mm / 4,72 in.  
Ground clearance (for verification of the track)
113. Gesamthöhe des Wagens 1282 mm / 50,47 in.  
Overall height of the car
114. Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (einschließlich Reserve) 86 l / 22,7 gl.  
Fuel tank capacity (including reserve)
115. Anzahl der Sitzplätze 4      116. Masse 1400 kg / 3086 lbs.  
Seating capacity      Weight

**AUSRÜSTUNG UND POLSTERUNG**  
ACCESSORIES AND UPHOLSTERY

120. Heizung des Innenraumes: ja ~~nein~~  
Interior heating: yes / ~~no~~
121. Klimaanlage (auf Wunsch): ja ~~nein~~  
Air conditioning (in option): yes / ~~no~~
122. Vordersitze: Art Einzelstühle / single seats  
Front seats: type
123. Rücksitze: Art Einzelstühle / single seats  
Rear seats: type



**RÄDER**  
WHEELS


124. Material Leichtmetall / light alloy  
Material
125. Masse der Felge 9,0 kg / 19,84 lbs. kg (Toleranz  $\pm 5\%$ )  
Unitary weight (bare wheel) (Toleranz  $\pm 5\%$ )
126. Durchmesser der Felge 16" 406,4 mm  
Rim diameter
127. Breite der Felge 7" 177,8 mm  
Rim width

**RADAUFHÄNGUNG**  
SUSPENSION

130. Stabilisator vorn (wenn vorhanden) 28,0 mm Ø / 1,10 in.  
Front stabilizer (if fitted)
131. Stabilisator hinten (wenn vorhanden) 22,5 mm Ø / 0,88 in.  
Rear stabilizer (if fitted)

**MOTOR  
ENGINE**

135. Hubraum je Zylinder ..... 583,0 cm<sup>3</sup> / 35,57 cu in.  
Capacity per cylinder
136. Laubbuchsen ja / nein .....  
Sleeves ~~yes~~ / no
137. Anzahl der Einlaßöffnung je Zylinder ..... 1  
Number of inlet ports per cylinder
138. Anzahl der Auslaßöffnungen je Zylinder ..... 1  
Number of exhaust ports per cylinder
139. Verdichtungsverhältnis ..... 10,0 : 1  
Compression ratio
- 140a. Volumen des Verbrennungsraumes ..... 64,78 cm<sup>3</sup> / 3,95 cu in.  
Volume of the combustion chamber
- 140b. Volumen des Verbrennungsraumes im Zylinderkopf ..... 51,7 cm<sup>3</sup> / 3,15 cu in.  
Volume of combustion chamber in head
141. Dicke der Zylinderkopfdichtung (gepreßt) ..... 1,05 mm / 0,04 in.  
Thickness of head gasket inter tightened
142. Kolben, Material ..... Leichtmetall ..... / ..... light alloy  
Piston, material
143. Anzahl der Kolbenringe ..... 3  
Number of rings
144. Abstand der Achse des Kolbenbolzens / Kolbenkrone ..... 42,75 mm / 1,68 in.  
Distance from gudgeon pin center line to highest point of piston crown
145. Ölmenge ..... ca. 7,5 l / approx. 1,98 gl.  
Capacity, lubricant
146. Ölkühler: ja / ~~nein~~ .....  
Oil cooler: yes / ~~no~~
147. Fassungsvermögen des Kühlsystems ..... ca. 16 l / approx. 4,22 gl.  
Capacity of cooling system
148. Lüfter (wenn vorhanden) Durchmesser 460mm/18,1in Material Leichtmetall  
Cooling fan (if fitted), diameter material
149. Anzahl der Lüfterflügel ..... 6  
Number of fan blades
150. Kurbelwellen-Hauptlager, Art Gleitlager ..... Durchmesser 70 mm / 2,75 in.  
Crankshaft main bearings, type ..... slide bearing ..... diameter
151. Masse des Schwungrades (allein) ..... 4,2 kg / 9,25 lbs.  
Weight of flywheel (clear)
152. Masse des Schwungrades mit Anlasser-Zahnkranz ..... 6,5 kg / 14,33 lbs.  
Weight of flywheel with starter ring
153. Masse des Schwungrades mit Kupplung ..... 15,7 kg / 34,61 lbs.  
Weight of flywheel with clutch
154. Masse der Kurbelwelle ..... 25,0 kg / 55,11 lbs.  
Weight of crankshaft
155. Masse des Pleuel ..... 761 g / 1,67 lbs.  
Weight of con-rod
156. Masse des Kolbens mit Kolbenbolzen und -ringen ..... 722 g / 1,59 lbs.  
Weight of piston with rings and pin




Marke Porsche Modell 928 S Nr. 3085 U  
 Make ..... Model ..... No. ....

**EINLASS**  
**INLET**

160. Material des Ansaugkrümmers ..... Leichtmetall / light alloy  
 Material of inlet manifold
161. Außendurchmesser der Ventile ..... 45 mm / 1,77 in.  
 Outside diameter of valves
162. Maximale Ventilerhebung ..... 12 mm / 0,47 in.  
 Maximum valve lift
163. Anzahl der Federn je Ventil ..... 2  
 Number of springs per valve
164. Art der Federn ..... Schraubenfedern / coil springs  
 Type of spring
165. Theoretisches Ventilspiel für die Angabe der Steuerzeiten ..... 0 mm  
 Theoretical timing clearance
166. Öffnungsbeginn (mit theoretischem Spiel) ..... 9° nach OT  
 Valves open at (with tolerance for tappet clearance indicated)
167. Öffnungsende ..... 52° nach UT  
 Valves close at

**AUSLASS**  
**EXHAUST**

170. Material des Auspuffkrümmers ..... Stahl / steel  
 Material of exhaust manifold
171. Außendurchmesser der Ventile ..... 40 mm / 1,57 in.  
 Outside diameter of valves
172. Maximale Ventilerhebung ..... 11 mm / 0,43 in.  
 Maximum valve lift
173. Anzahl der Federn je Ventil ..... 2  
 Number of springs per valve
174. Art der Federn ..... Schraubenfedern / coil springs  
 Type of spring
175. Theoretisches Ventilspiel für die Angabe der Steuerzeiten ..... 0 mm  
 Theoretical timing clearance
176. Öffnungsbeginn (mit theoretischem Spiel) ..... 37° vor UT  
 Valves open at (with tolerance for tappet clearance indicated)
167. Öffnungsende ..... 2° vor OT  
 Valves close at



**GEMISCHAUFBEREITUNG**  
**CARBURATION**

**Vergaser**

180. Anzahl der Vergaser .....  
 Number of carburetors
181. Art ..... / .....  
 Type
182. Marke ..... 183. Modell .....  
 Make ..... Model
184. Anzahl der Gemischdurchlasse je Vergaser .....  
 Number of mixture passages per carburettor

185. Durchmesser der Gemischöffnung am Ausgang des Vergasers .....  
 Flange hole diameter of exit port of carburettor

186. Kleinster Durchmesser des Lufttrichters .....  
 Minimum diameter of venturi

**Einspritzung (wenn vorhanden)**  
 Injection (if fitted)

187. Hersteller der Pumpe Bosch .....  
 Make of pump

188. Anzahl der Kolben .....  
 Number of plungers

189. Modell oder Typ der Pumpe K-Jetronic .....  
 Model or type of pump

190. Gesamtzahl der Einspritzdüsen 8 .....  
 Total number of injectors

191. Lage der Einspritzdüsen im Saugrohr / in inlet pipe .....  
 Location of injectors

192. Kleinster Durchmesser des Ansaugrohres 40 mm / 1,57 in. .....  
 Minimum diameter of inlet pipe

**MOTOR-AUSRÜSTUNG**  
 ENGINE ACCESSORIES

195. Kraftstoffpumpe — ~~mechanisch~~ / ~~elektrisch~~ elektrisch / electrical .....  
 Fuel pump — ~~mechanical~~ / ~~electrical~~

196. Anzahl 2 .....  
 Number

197. Art der Zündanlage TSZ .....  
 Type of ignition system



198. Anzahl der Zündspulen 1 .....  
 Number of ignition coils

199. Lichtmaschine: Art Drehstrom Anzahl 1 .....  
 Generator: type three-phase current Number

200. Art des Antriebs durch Keilriemen / by V-belt .....  
 Method of drive

201. Batterie  
 Battery  
 a) Spannung 12 Volt b) Anordnung am Getriebe / at gearbox .....  
 Voltage Location

205. Nockenwellen  
 Camshaft



Einlaßnocken Inlet cam	Auslaßnocken Exhaust cam
S = 30,0 mm 1,18 inches	S = 29,0 mm 1,14 inches
T = 18,0 mm 0,70 inches	T = 18,0 mm 0,70 inches
U = 36,0 mm 1,41 inches	U = 36,0 mm 1,41 inches

Marke Porsche Modell 928 S Nr. 3085  
 Make ..... Model ..... No. LU

**ANTRIEB**  
**WHEEL DRIVE**

**Kupplung**  
**Clutch**

- 210. Art Trockenkupplung / dry clutch  
 Type .....
- 211. Durchmesser 200 mm / 7,87 in.  
 Diameter .....
- 212. Durchmesser der Beläge: innen 130 mm / 5,11 in. außen 200 mm / 7,87 in.  
 Diameter of linings: interior ..... outside .....
- 213. Anzahl der Scheiben 2  
 Number of discs .....

**Getriebe**  
**Gear-box**

- 215. Anzahl der synchronisierten Vorwärtsgänge 5  
 Number of forward synchronised ratios .....
- 216. Anordnung des Gangschalthebels Mitteltunnel / transmission tunnel  
 Location of the gear lever .....
- 217. Automatikgetriebe - Anordnung des Wahlhebels " " / "  
 Automatic gear-box - location of gear lever .....
- 218. Schnellgang - Art - / -  
 Overdrive type .....
- 219. Übersetzungsverhältnis des Schnellganges -  
 Overdrive ratio .....

**Antriebsachse**  
**Final drive**

- 220. Art des Sperrdifferentials (wenn vorhanden) Lamellen / multi plate  
 Type of limited slip differential (if provided) .....
- 221. Anzahl der Zähne des Achsantriebs 12/33 oder - 11/34  
 Number of teeth of final drive ..... or .....
- 222. Übersetzungsverhältnis des Achsantriebs 2,750 oder - 3,090  
 Final drive ratio ..... or .....




Photo K




Photo L




Photo M




Photo N




Photo P




Photo O





Photo R






Photo S




Zeichnung der Öffnungen des Ansaugkrümmers, Zylinderkopfseite, mit Abmessungen

Drawing inlet manifold ports, side of cylinderhead with dimensions




Zeichnung der Einlaßöffnungen im Zylinderkopf, vom Ansaugkrümmer gesehen, mit Abmessungen

Drawing of entrance to inlet port of cylinderhead with dimensions





Zeichnung der Öffnungen des Auspuffkrümmers, Zylinderkopfseite, mit Abmessungen

Drawing of exhaust manifold ports, side of cylinderhead with dimensions



Zeichnung der Auslaßöffnungen des Zylinderkopfes, vom Auspuffkrümmer gesehen

Drawing of exit to exhaust port cylinderhead with dimensions



Marke  
Make

Porsche

Modell  
Model

928 S

Nr.  
No.

3085

Photo T




Photo U






Photo V



**Zusätzliche Informationen**  
Additional informations






Photo W




Schalt-Schema  
Gear change gate



3085 W

Bremsscheibendurchmesser (mm)	vorn	hinten
Diameter Brake-disk	front	rear
	228	235
Überhang (mm)		
Overhang	1200	960



Homologations-Nr.

3085 W

Nachtrag Nr.  
Extension No.

01/01 V

**FIA - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE**  
**O.N.S. - Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH**

**Nachtrag zum Testblatt: Variante**

Extension of recognition book: Variant  
nach den Bestimmungen des Anhang J zum Internationalen Automobil-Sportgesetz  
according to the prescriptions of appendix J to the code

Hersteller Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG Modell 928 S  
Manufacturer Model

Nachstehende Varianten gelten ab Fahrgestell-Nr. 92A 080 0001  
Following variants valid from chassis No.



Motor-Nr. -  
Engine No.

Genaue Beschreibung der Variante  
Detailed description of variant

Pos. 125 Masse der Felge 9,2 kg / 20,28 lbs  
Rim weight

Pos. 126 Durchmesser der Felge 15" / 381 mm  
Rim diameter



Foto R  
Photo R



Unterschrift und Stempel  
der nationalen Sporthoheit  
Signature and stamp  
of national sporting authority

Gültig ab -1. NOV. 1980  
Valid from

Unterschrift und Stempel  
der FIA  
Signature and stamp  
of FIA



Porsche 928 S

