

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

B - 283

Gruppe
Group **A/B**

Testblatt nach Anhang J des Internationalen Automobil-Sportgesetzes

Homologation form in accordance with appendix J of the international sporting code

Homologation gültig ab -1 JUN 1986
Homologation valid as from

in Gruppe B
in group

Foto A
Photo A



Foto B
Photo B



1. Definitionen Definitions

101. Hersteller Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
Manufacturer

102. Handelsbezeichnung — Typ und Modell 928S
Commercial name(s) — Type and model

103. Gesamthubraum 4957 ccm
Cylinder capacity

104. Art der Konstruktion getrennt, Material des Chassis
Type of car construction Separate, material of chassis


selbsttragend, Material der Karosserie Stahl und Leichtmetall
Unitary construction steel and light alloy

105. Anzahl der Volumina 2
Number of volumes

106. Anzahl der Sitzplätze 2+2
Number of places

Unterschrift und Stempel
der Nationalen Sporthoheit
Signature and stamp
of national sporting authority

Unterschrift und Stempel


Fédération Internationale
du Sport Automobile
F.I.S.A.
L'Automobile

Marke Porsche
Make

Modell 928S
Model

Homologation Nr. B-283
Homologation Nr.

2. Abmessungen — Gewichte
Dimensions — weights

202. Länge über alles 4660 mm ± 1 %
Overall length

203. Breite über alles 1836 mm ± 1 %
Overall width
Meßpunkt an der Hinterachse
Where measured at rear axle

204. Karosseriebreite:
Width of bodywork:
a) Vorderradmitte 1790 mm ± 1 %
At front axle
b) Hinterradmitte 1836 mm ± 1 %
At rear axle

206. Radstand: a) Rechts 2500 mm ± 1 % b) Links 2500 mm ± 1 %
Wheelbase: Right Left

209. Überhang: a) Vorne 1005 mm ± 1 % b) Hinten 942 mm ± 1 %
Overhang: Front Rear

210. Entfernung „G“ (Lenkrad-hintere Trennwand) 1420 mm ± 1 %
Distance „G“ (steering wheel — rear bulkhead)

3. Motor (Für Kreiskolbenmotor siehe Artikel 335 auf Nachtragsblatt)
Engine (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form)

301. Einbauort und Lage des Motors vorn/front Längs 0° / longitudinal 0°
Location and position of the engine

303. Arbeitsverfahren Viertakt Otto Motor/four-stroke Otto engine
Cycle


304. Aufladung ja/yes / nein; Typ _____
Supercharging no; Type
(Bei Aufladung siehe auch Artikel 334 auf Nachtragsblatt)
(In case of supercharging see also Article 334 on complementary form)

305. Anzahl und Anordnung der Zylinder 8 Zylinder V/8 cylinder V
Number and layout of the cylinders

306. Kühlsystem wassergekühlt/water cooled, flüssigkeitsgekühlt/cooled by liquid
Cooling system

307. Hubraum: a) Pro Zylinder 619,625 ccm b) Gesamt 4957 ccm
Cylinder capacity: a) Unitary Total

c) Maximal zulässiger Hubraum* 4997,18 CCM
c) Maximum total allowed*
* (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
* (This indication is not to be considered in Group N)



Marke Porsche
Make

Modell 928S
Model

Homologation Nr. _____
Homologation Nr.

312. Material des Zylinderblocks Leichtmetall/light alloy
Cylinder block material

313. Laubbuchsen: a) ~~ja~~ / nein nein/no c) Typ _____
Sleeves: ~~yes~~ / no Type

314. Bohrung 100 mm
Bore

315. Maximal zulässige Bohrung 100,4 mm (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
Maximum bore allowed (This indication is not be considered in Group N)

316. Hub 78,9 mm
Stroke

318. Pleuel: a) Material Stahl/steel b) Art des Pleuefußes geteilt/divided
Connecting rod: a) Material Big end type

c) Innerer Durchmesser des Pleuefußes (ohne Lager) 55 mm ± 1 %
Interior diameter of the big end (without bearings)

d) Länge zwischen den Achsen 150 mm (± 0,1 mm) e) Mindestgewicht 910 g
Length between the axes Minimum weight

319. Kurbelwelle: a) Herstellungsart einteilig/single piece
Crankshaft: type of manufacture

b) Material Stahl/steel
Material

c) gegossen geschmiedet d) Anzahl der Kurbelwellen-Hauptlager 5
moulded stamped Number of bearings

e) Art der Kurbelwellen-Hauptlager Gleitlager/slide bearing
Type of bearings

f) Durchmesser der Kurbelwellen-Hauptlager 70 mm ± 0,2 %
Diameter of bearings

g) Material der Lagerdeckel Leichtmetall / light alloy
Bearing caps material

h) Mindestgewicht der Kurbelwelle (allein) 25400 g
Minimum weight of the bare crankshaft


320. Schwungrad: a) Material Stahl/steel
Flywheel: Material

b) Mindestgewicht mit Anlaßzahnkranz 10150 g
Minimum weight of the flywheel with starter ring

321. Zylinderkopf: a) Anzahl der Zylinderköpfe 2 b) Material Leichtmetall/light alloy
Cylinderhead: Number of cylinderheads Material

323. Kraftstoffzufuhr durch Vergaser: a) Anzahl der Vergaser _____
Fuel feed by carburettor(s): Number of carburettors

b) Typ _____ c) Marke und Modell _____
Type Marke and model



- d) Anzahl der Gemischdurchlässe je Vergaser _____
 Number of mixture passages per carburettor
- e) Maximaler Durchmesser der Gemischöffnung am Vergaserausgang _____ mm
 Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port
- f) Durchmesser des Lufttrichters am engsten Punkt _____ mm
 Diameter of the venturi at the narrowest point

324. Kraftstoffzufuhr durch Einspritzung
 Fuel feed by injection:

a) Hersteller Bosch
 Manufacturer

b) Modell des Einspritzsystems LH-Jetronic
 Model of injection system

c) Art der Kraftstoffdosierung mechanisch elektronisch hydraulisch
 Kind of fuel measurement mechanical electronical hydraulic

c1) Kolbenpumpe ja / nein c2) Luftvolumenmessung ja / nein
 Piston pump yes/no Measurement of air volume yes/no

c3) Luftmassenmessung ja / nein c4) Luftgeschwindigkeitsmessung ja / nein
 Measurement of air mass yes/no Measurement of air speed yes/no

c5) Luftdruckmessung ja / nein Welcher Druck wird zur Messung herangezogen? 1 bar
 Measurement of air pressure yes/no Which pressure is taken for measurement?

d) Abmessungen der Drosselklappe(n) oder der/des Schieber(s) 75 mm
 Effective dimensions of measure position in the throttle area

e) Anzahl der effektiven Kraftstoffauslässe 8
 Number of effective fuel outlets

f) Lage der Einspritzventile Saugrohr Zylinderkopf
 Position of injection valves Inlet manifold Cylinderhead

g) Teile des Einspritzsystems, die zur Kraftstoffdosierung dienen: Hitzdraht-Luftmesser
 Statement of fuel measuring parts of injection system
LH Steuergerät

325. Nockenwelle: a) Anzahl 4 b) Lage OHC
 Camshaft: Number Location

c) Art des Antriebs Zahnriemen/Kette d) Anzahl der Lager pro Nockenwelle 6
 Driving system toothed belt/chain Number of bearings for each shaft

f) Art der Ventilbetätigung Tassenstößel/tapped
 Type of valve operation

326. Steuerung: e) Maximaler Ventilhub Einlaß 10 mm Auslaß 9 mm
 Timing: Maximum valve lift Inlet Exhaust

Mit einem Spiel von 0 mm 0 mm
 With clearance

327. Einlaß: a) Material des Ansaugkrümmers Leichtmetall/light alloy
 Inlet: Material of the manifold

b) Anzahl der Ansaugkrümmergelemente 8 c) Anzahl der Ventile pro Zylinder 2
 Number of manifold elements Number of valves per cylinder

d) Maximaler Durchmesser der Ventile 35 mm e) Durchmesser des Ventilschafts 6,97 mm
 Maximum diameter of the valves Diameter of the valve stem

f) Länge des Ventils 112,20 mm g) Art der Ventilderer Schraubenfeder/coil spring
 Length of the valve Type of valve springs



Marke Porsche Modell 928S Homologation Nr. _____
Make Model Homologation Nr.

328. Auslaß: a) Material des Auslaßkrümmers Stahl/steel
Exhaust: Material of the manifold

b) Anzahl der Auslaßkrümmergelemente 2 d) Anzahl der Ventile pro Zylinder 2
Number of manifold elements Number of valves per cylinder

e) Maximaler Durchmesser der Ventile 31 mm f) Durchmesser des Ventilschafts 6,94 mm
Maximum diameter of the valves Diameter of the valve stem

g) Länge des Ventils 112,20 mm h) Art der Ventilsfeder Schraubenfeder/coil spring
Length of the valve Type of valve springs

330. Zündanlage: a) Art bosch EZF ignition
Ignition system: Type

b) Anzahl der Kerzen pro Zylinder 1 c) Anzahl der Verteiler 2
Number of plugs per cylinder Number of distributors

333. Schmiersystem: a) Art Naßsumpf/oil in sump b) Anzahl der Ölpumpen 1
Lubrication system: Type Number of oil pumps

4. Kraftstoffanlage
Fuel circuit

401. Tank: a) Anzahl 1 b) Lage unter Kofferraum hinten
Fuel tank: Number Location below trunk rear

c) Material Kunststoff/plastic d) Maximaler Inhalt 86 Liter
Material Maximum capacity litre

5. Elektrische Ausrüstung
Electrical equipment

501. Batterie(n): a) Anzahl 1
Battery(ies): Number

6. Kraftübertragung
Drive

601. Antriebsräder vorn hinten
driving wheels: front rear

602. Kupplung: b) Art der Betätigung hydraulisch/hydraulic
Clutch: Drive system

c) Anzahl der Scheiben 2
Number of plates



603. Getriebe: a) Lage hinten/at the rear
 Gear-box: _____ Location _____



b) Manuelles Getriebe, Marke Porsche c) Automatisches Getriebe, Marke DB
 „Manual“ make _____ „Automatic“ make _____

d) Anordnung des Gangschalthebels auf Mitteltunnel / on transmissison tunnel
 Location of the gear lever _____

e) Übersetzungen
 Ratios

| | Handschaltung <small>Manual</small> | | | Automatik <small>Automatic</small> | | | Zusätzl. Getriebe <small>Additional G R</small> | | |
|---|--|---|----------|--|---|----------|---|---|----------|
| | Über- setzungen <small>ratio</small> | Anzahl der Zähne <small>number of teeth</small> | synchro. | Über- setzungen <small>ratio</small> | Anzahl der Zähne <small>number of teeth</small> | synchro. | Über- setzungen <small>ratio</small> | Anzahl der Zähne <small>number of teeth</small> | synchro. |
| 1 | 4,067 | 17/44 | x | 3,676 | | | | | |
| 2 | 2,714 | 22/38 | x | 2,412 | | | | | |
| 3 | 1,934 | 26/32 | x | 1,436 | | | | | |
| 4 | 1,463 | 29/27 | x | 1,000 | | | | | |
| 5 | 1,000 | direkt | x | | | | | | |
| Rück- wärts <small>R</small> | 3,571 | 22/50 | | 5,139 | | | | | |
| Kon- stante <small>Con- stant</small> | 1,571 | 21/33 | | | | | | | |

f) Schalt-Schema
 Gear change gate



604. Schnellgang: a) Art _____
 Overdrive: _____ Type _____

b) Übersetzung _____ c) Anzahl der Zähne _____
 Ratio _____ Number of teeth _____

d) Vorwärtsgänge, zu denen der Schnellgang zugeschaltet werden kann _____
 Usuable with the following gears _____



Marke Porsche
Make

Modell 928S
Model

Homologation Nr. B-283
Homologation Nr.

707. Stoßdämpfer
Shock absorbers

- a) Anzahl je Rad
Number per wheel
- b) Art
Type
- c) Funktionsprinzip
Working principle

| Vorn Front | Hinten Rear |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 |
| Teleskop/telescopic | Teleskop/telescopic |
| hydraulisch/hydraulic | hydraulisch/hydraulic |

8. Fahrwerk
Running gear

801. Räder:
Wheels: a) Durchmesser Vorn 16 " / 406,4 mm Hinten 16 " / 406,4 mm
Diameter Front Rear

803. Bremsen:
Brakes: a) Bremssystem hydraulische Zweikreisbremse/hydraulic double circuit brake
Braking system

b) Anzahl der Hauptzylinder 1 b1) Bohrung 23,81 x 2 mm
Number of master cylinders Bore

c) Servo-Bremse ja / nein c1) Marke und Art 10" Vacuum Teves
Power assisted brakes yes/no Make and type

d) Bremskraftregler ja / nein d1) Lage im Motorraum/in engine compartment
Braking adjuster yes/no Location

e) Anzahl der Zylinder je Rad
Number of cylinders per wheel

1) Bohrung 54 mm 36 mm
Bore

f) Trommelbremsen
Drum brakes

1) Innendurchmesser mm (± 1,5 mm) mm (± 1,5 mm)
Interior diameter

2) Anzahl der Bremsbacken je Rad
Number of shoes per wheel

3) Bremsfläche qcm qcm
Braking surface

4) Breite der Bremsbeläge mm mm
Width of the shoes

g) Scheibenbremsen
Disc brakes

1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad 2 2
Number of pads per wheel

2) Anzahl der Sättel je Rad 1 1
Number of calipers per wheel

| Vorn Front | Hinten Rear |
|----------------------|----------------------|
| 1 | 1 |
| 54 | 36 |
| <u>mm (± 1,5 mm)</u> | <u>mm (± 1,5 mm)</u> |
| <u>qcm</u> | <u>qcm</u> |
| <u>mm</u> | <u>mm</u> |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |



Marke Porsche
Make

Modell 928S
Model

Homologation Nr. B-283
Homologation Nr.

| | Vorn Front | Hinten Rear |
|---|--|--|
| 3) Material der Bremssättel Caliper material | <u>Stahl/steel</u> | <u>Stahl/steel</u> |
| 4) Maximale Dicke der Scheibe Maximum disc thickness | <u>32</u> mm | <u>20</u> mm |
| 5) Außendurchmesser der Scheibe Exterior diameter of the disc | <u>282</u> mm (± 1 mm) | <u>289</u> mm (± 1 mm) |
| 6) Außendurchmesser der Belagfläche Exterior diameter of the shoes rubbing surface | <u>282</u> mm | <u>287,4 ± 1,5</u> mm |
| 7) Innendurchmesser der Belagfläche Interior diameter of the shoes rubbing surface | <u>172,4</u> mm | <u>196,4 ± 1,5</u> mm |
| 8) Länge der Beläge über Alles Overall length of the shoes | <u>119,0</u> mm | <u>89,75</u> mm |
| 9) Belüftete Scheiben Ventilated disc | ja / nein yes/ no | ja / nein yes/ no |
| 10) Bremsfläche je Rad Braking surface per wheel | <u>781,90</u> qcm | <u>691,56</u> qcm |

h) Feststellbremse
Parking brake

1) Betätigungssystem durch Kabel/by cable
Command system

2) Lage des Bremshebels links neben Fahrersitz
Location of the lever left-hand side next to driver's seat

3) Wirkung auf die Räder Vorn Hinten
On which wheels Front Rear

804. Lenkung: a) Art: Zahnstangenlenkung / rack and pinion
Type

b) Übersetzungsverhältnis i=17,75
Ratio

c) Lenkhilfe ja / ~~nein~~
Power assisted yes/~~no~~

9. Karosserie
Bodywork

901. Innen: a) Belüftung ja / ~~nein~~
Interior: Ventilation yes/~~no~~

b) Heizung ja / ~~nein~~
Heating yes/~~no~~

f) Sonderausstattung Schiebedach ja / ~~nein~~
Sun roof optional yes/~~no~~

1) Art: Schiebedach/sliding roof
Type

2) Betätigungssystem elektrisch/electrical
Command system

g) Öffnungssystem der Seitenscheiben:
Opening system for the side windows

Vorn elektrisch/electrical
Front
~~Hinten~~
~~Rear~~

902. Außen: a) Anzahl der Türen 2
Exterior: Number of doors

b) Heckklappe ja / ~~nein~~
Rear tailgate yes/~~no~~

c) Material der Türen
Door material

Vorn Leichtmetall/light alloy
Front
Hinten
Rear



Marke Porsche
Make

Modell 928S
Model

Homologation Nr. B-283
Homologation Nr.

- d) Material der Fronthaube aluminum/aluminium
Front bonnet material
- e) Material der Heckhaube/-klappe aluminum + Sicherheitsglas/aluminium and safety glass
Rear bonnet / tailgate material
- f) Material der Karosserie Stahl und aluminum /steel and aluminium
Bodywork material
- g) Material der Windschutzscheibe Verbundglas/luminated glass
Windscreen material
- h) Material der Heckscheibe Sicherheitsglas/safety glass
Rear window material
- i) Material der hinteren Seitenscheiben Sicherheitsglas/safety glass
Rear quarter lights material
- k) Material der Seitenscheiben
Side window material
Vorn Sicherheitsglas/safety glass
front
Hinten _____
rear
- l) Material der vorderen Stoßstange Kunststoff und aluminum /plastic and aluminium
Material of the front bumper
- m) Material der hinteren Stoßstange Kunststoff und aluminum /plastic and aluminium
Material of the rear bumper

Zusätzliche Informationen
Complementary informations

Art. 321e

- Einlaß $14^{\circ}30'$
intake $14^{\circ}30'$

Auslaß $13^{\circ}30'$
exhaust $13^{\circ}30'$



Marke Porsche
Make

Modell 928S
Model


B-283
Homologation Nr. _____
Homologation Nr

Werkstoffe Karosse 928 S / material chassis 928S


Stahlblech: Restliche Blechteile
steel plate: remaining plate parts

Aluminium: Motorhaube, Kotflügel, Türen, Heckklappe
aluminum: engine hood, fenders, doors, rear tail


Kunststoff: Stoßfänger vorn und hinten
plastic: shock absorbers front and rear



KUNSTSTOFF / PLASTIC



ALUMINIUM / ALUMINIUM



STAHL / ACIER



Marke Porsche
Make


Modell 928S
Model

Homologation Nr. _____
Homologation Nr.


Fotos
Photos

Motor
Engine


C) Rechte Seitenansicht Motor (ausgebaut)
Right hand view of dismantled engine




D) Linke Seitenansicht Motor (ausgebaut)
Left hand view of dismantled engine



E) Motor im Motorraum
Engine in its compartment



F) Zylinderkopf allein
Bare cylinderhead




Marke Porsche
Make


Modell 928S
Model

Homologation Nr. B-283
Homologation Nr.

G) Verbrennungsraum
Combustion chamber



H) Vergaser oder Einspritzsystem
Carburetor(s) or injection system



I) Einlaßkrümmer
Inlet manifold




J) Auspuffkrümmer
Exhaust manifold



Getriebe
Transmission


S) Getriebegehäuse und Kupplungsglocke
Gearbox casing and clutch bellhousing




Radaufhängung

Suspension

T) Vorderachse vollständig ausgebaut
Complete dismantled front running gear



U) Hinterachse vollständig ausgebaut
Complete dismantled rear running gear



Fahrwerk

Running gear

V) Bremsen vorn
Front brakes



W) Bremsen hinten
Rear brakes




Karosserie

Bodywork

X) Armaturenbrett
Dashboard



Y) Schiebedach
Sunroof




FEDERATION INTERNATIONALE
F.I.S.A.
DE L'AUTOMOBILE


Zeichnungen
Drawings

Motor
Engine


I. Einlaßöffnungen im Ansaugkrümmer (Abmessungstoleranzen: -2% , $+4\%$)
Cylinderhead inlet ports, manifold side — tolerances on dimensions -2% , $+4\%$




II. Einlaßöffnungen im Zylinderkopf (Abmessungstoleranzen: -2% , $+4\%$)
Inlet manifold ports, cylinderhead side — tolerances on dimensions -2% , $+4\%$



III. Auslaßöffnungen im Auspuffkrümmer (Abmessungstoleranzen: -2% , $+4\%$)
Cylinderhead exhaust ports, manifold side — tolerances on dimensions -2% , $+4\%$





IV. Auslaßöffnungen im Zylinderkopf (Abmessungstoleranzen: -2% , $+4\%$)
Exhaust manifold ports, cylinderhead side — tolerances on dimensions -2% , $+4\%$



Gruppe
Group **A/B**

 Marke Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG
Make

 Modell 928S
Model

 Innenabmessungen gem. Homologationsbestimmungen
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations


- B Höhe über den Vordersitzen 900 mm
Height above front seats
- C Breite über den Vordersitzen 1350 mm
Width at front seats
- D Höhe über den Rücksitzen 835 mm
Height above rear seats
- E Breite über den Rücksitzen 1150 mm
Width at rear seats
- F Abstand Lenkrad — Bremspedal 565 mm
Steering wheel — brake pedal
- G Abstand Lenkrad — Hintere Trennwand 1420 mm
Steering wheel — rear bulkhead
- H = F + G = 1985 mm



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.
B-283

Nachtrag Nr.
Extension Nr.
01-01 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

-1 JUN 1986

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: **B**
Homologation valid as from: _____ in group

Hersteller: **Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG** Modell und Typ: **928S**
Manufacturer: _____ Model and type: _____

| Seite od. Nachtrag Page or ext. | Artikel Art. | Beschreibung Description | |
|------------------------------------|-----------------|--|-------------------|
| S.9 | 803h | Hydraulische Handbremse auf Mitteltunnel Hydraulic handbrake on transmission tunnel | Foto 1 Photo 1 |
| S.8 | 803d1 | Hdyraulische Bremskraftverstellung Hydraulic brake regulator | Foto 2 Photo 2 |
| | | - im Motorraum hinten links neben Hauptbremszylinder in engine compartment at rear left next to main brake cylinder | Foto 3 Photo 3 |
| S.7 | 606 | Verstärkte Achswellen Reinforced drive shafts | Foto 3 Photo 3 |



Marke Porsche
Make

Modell 928S
Model

Homologations Nr. B-283
Homologation No.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 01-01V0
Ext. No.




Foto 1



Foto 2







Foto 3



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

B - 283

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

02 - 02 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

VO Ausstattungsvariante
Option variant

- 1 JUNI 1986

Homologation gültig ab _____ in Gruppe B
Homologation valid as from _____ in group

Fahrzeughersteller Porsche Modell und Typ 928
Manufacturer of the car Model and type

Überrollbügel/-käfig

Rollbar/rollcage

Hauptbügel
Main rollbar

Diagonalstrebe
Longitudinal/diagonal strut


Vorderbügel
Front rollbar

Winfried Matter GmbH, Industriegebiet, D - 7523 Graben-Neudorf
Tel. 07255/5071 Telex: 7822215 mat d

Bügelhersteller
Rollbar manufacturer

| Material | DIN 2391 St 52 nbk | DIN 2391 St 52 nbk | DIN 2391 St 52 nbk |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Außendurchmesser Exterior diameter | 40 mm | 40 mm / _____ mm | 40 mm |
| Wandstärke Wall thickness | 2.0 mm | 2.0 mm / _____ mm | 2.0 mm |
| Streckgrenze Elastic limit | min. 35.5 kg/mm ² | min. 35.5 kg/mm ² / _____ kg/mm ² | min. 35.5 kg/mm ² |
| Zugfestigkeit Tensile strength | min. 49.0 kg/mm ² | min. 49.0 kg/mm ² / _____ kg/mm ² | min. 49.0 kg/mm ² |
| Gesamtgewicht inkl. Befestigungsvorrichtungen Total weight including fixings | 23,0 kg | | |

Kompletter Überrollbügel/-käfig ausgebaut
Complete rollbar/rollcage outside the car



Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel/-käfig den Anforderungen des Anhangs J der FISA entspricht, insbesondere in Bezug auf seine Befestigungen, Verbindungen und Beanspruchungswerte.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Unterschrift des Fahrzeugherstellers
Signature of the car manufacturer representative

Dr. Ing. h. c. F. Porsche
Aktiengesellschaft
700 Stuttgart 40
Porscheplatz 42 Postfach 640
Telefon 0711/82031

Marke Porsche Modell 928
Make Model

Homologation Nr. B-283
Homologation Nr.

02-02V0

Fotos oder Zeichnungen der Befestigungen an der Karosserie:
Photos or drawings of the attachments on the Body:

Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.

