


2. Abmessungen — Gewichte
Dimensions — weights

202. Länge über alles 4499 mm ± 1 %
Overall length
203. Breite über alles 1683 mm ± 1 %
Overall width
204. Karosseriebreite: 1682 mm ± 1 %
Width of bodywork:
- a) Vorderradmitte 1682 mm ± 1 %
At front axle
- b) Hinterradmitte 1682 mm ± 1 %
At rear axle
206. Radstand: a) Rechts 2536 mm ± 1 %
Wheelbase: Right
- b) Links 2536 mm ± 1 %
Left
209. Überhang: a) Vorne 956 mm ± 1 %
Overhang: Front
- b) Hinten 1007 mm ± 1 %
Rear
210. Entfernung „G“ (Lenkrad-hintere Trennwand) 1630 mm ± 1 %
Distance „G“ (steering wheel — rear bulkhead)



3. Motor (Für Kreiskolbenmotor siehe Artikel 335 auf Nachtragsblatt)
Engine (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form)

301. Einbauort und Lage des Motors vorn Längseinbau / front in longitudinal axle
Location and position of the engine
- Viertakt / four stroke
303. Arbeitsverfahren _____
Cycle
304. Aufladung ja / nein; Typ _____
Supercharging yes/no; Type
(Bei Aufladung siehe auch Artikel 334 auf Nachtragsblatt)
(In case of supercharging see also Article 334 on complementary form)
305. Anzahl und Anordnung der Zylinder 5 Zylinder in Reihe / 5 cylinders in line
Number and layout of the cylinders
306. Kühlsystem Flüssigkeitskühlung / liquid cooling
Cooling system
307. Hubraum: a) Pro Zylinder 429 ccm
Cylinder capacity: a) Unitary
- b) Gesamt 2145 ccm
Total
- c) Maximal zulässiger Hubraum* 2180 ccm
c) Maximum total allowed*

* (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
* (This indication is not to be considered in Group N)



Marke AUDI Modell 80 2,2 1 Homologation Nr. 5010
Make Model Homologation Nr.

312. Material des Zylinderblocks Gußeisen / cast iron
Cylinder block material

313. Laufbuchsen: a) ja nein c) Typ _____
Sleeves: yes/no Type

314. Bohrung 79,51 mm
Bore

315. Maximal zulässige Bohrung 80,11 mm (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
Maximum bore allowed (This indication is not be considered in Group N)

316. Hub 86,4 mm
Stroke

318. Pleuel: a) Material Stahl / steel b) Art des Pleuelfußes geteilt / splittet
Connecting rod: a) Material Big end type

c) Innerer Durchmesser des Pleuelfußes (ohne Lager) 49 mm ± 1 %
Interior diameter of the big end (without bearings)

d) Länge zwischen den Achsen 136 mm (± 0,1 mm) e) Mindestgewicht 615 g
Length between the axes Minimum weight

319. Kurbelwelle: a) Herstellungsart einteilig / single piece
Crankshaft: type of manufacture

b) Material Stahl / steel
Material


c) gegossen geschmiedet d) Anzahl der Kurbelwellen-Hauptlager 6
moulded stamped Number of bearings

e) Art der Kurbelwellen-Hauptlager Gleitlager / friction bearing
Type of bearings

f) Durchmesser der Kurbelwellen-Hauptlager 54 mm ± 0,2 %
Diameter of bearings

g) Material der Lagerdeckel Gußeisen / cast iron
Bearing caps material

h) Mindestgewicht der Kurbelwelle (allein) 18.600 g
Minimum weight of the bare crankshaft



320. Schwungrad: a) Material Stahl / steel
Flywheel: Material

b) Mindestgewicht mit Anlaßzahnkranz 7.500 g
Minimum weight of the flywheel with starter ring

321. Zylinderkopf: a) Anzahl der Zylinderköpfe 1 b) Material Leichtmetall / light alloy
Cylinderhead: Number of cylinderheads Material

323. Kraftstoffzufuhr durch Vergaser: a) Anzahl der Vergaser _____
Fuel feed by carburettor(s): Number of carburettors


b) Typ _____ c) Marke und Modell _____
Type Marke and model

Marke AUDI
Make

Modell 80 2,21
Model

Homologation Nr. 5010
Homologation Nr.

- d) Anzahl der Gemischdurchlässe je Vergaser _____
Number of mixture passages per carburettor
- e) Maximaler Durchmesser der Gemischöffnung am Vergaserausgang _____ mm
Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port
- f) Durchmesser des Lufttrichters am engsten Punkt _____ mm
Diameter of the venturi at the narrowest point



324. Kraftstoffzufuhr durch Einspritzung
Fuel feed by injection:

a) Hersteller BOSCH
Manufacturer

b) Modell des Einspritzsystems K-Jetronic
Model of injection system

c) Art der Kraftstoffdosierung mechanisch elektronisch hydraulisch
Kind of fuel measurement mechanical electrical hydraulic

c1) Kolbenpumpe ja / nein
Piston pump yes/no

c2) Luftvolumenmessung ja / nein
Measurement of air volume yes/no

c3) Luftmassenmessung ja / nein
Measurement of air mass yes/no

c4) Luftgeschwindigkeitsmessung ja / nein
Measurement of air speed yes/no

c5) Luftdruckmessung ja / nein
Measurement of air pressure yes/no

Welcher Druck wird zur Messung herangezogen? _____ / _____ bar
Which pressure is taken for measurement?

d) Abmessungen der Drosselklappe(n) oder der/des Schieber(s) 52 / 35 _____ mm
Effective dimensions of measure position in the throttle area

e) Anzahl der effektiven Kraftstoffauslässe 5
Number of effective fuel outlets

f) Lage der Einspritzventile Saugrohr Zylinderkopf
Position of injection valves Inlet manifold Cylinderhead

g) Teile des Einspritzsystems, die zur Kraftstoffdosierung dienen: Mengenteiler, Warmlaufregler, Kalt-
Statement of fuel measuring parts of injection system fuel distributor, warm up controller,
startventil, Thermozeitschalter, Einspritzventile
cold start valve, thermo time switch, injection valve

325. Nockenwelle: a) Anzahl 1
Camshaft: Number

b) Lage Zylinderkopf / overhead
Location

c) Art des Antriebs Zahnriemen / toothed belt
Driving system

d) Anzahl der Lager pro Nockenwelle 4
Number of bearings for each shaft

f) Art der Ventilbetätigung Tassenstößel / tappets
Type of valve operation

326. Steuerung: e) Maximaler Ventilhub
Timing: Maximum valve lift

Einlaß 10,6 mm Auslaß 10,5 mm
Inlet Exhaust

Mit einem Spiel von 0,3 mm 0,45 mm
With clearance

327. Einlaß: a) Material des Ansaugkrümmers Leichtmetall / light alloy
Inlet: Material of the manifold

b) Anzahl der Ansaugkrümmerelemente 1 c) Anzahl der Ventile pro Zylinder 1
Number of manifold elements Number of valves per cylinder

d) Maximaler Durchmesser der Ventile 38,2 mm e) Durchmesser des Ventilschafts 7,97 mm
Maximum diameter of the valves Diameter of the valve stem

f) Länge des Ventils 98,4 ± 0,5 mm g) Art der Ventulfeder Schraubenfeder / coil spring
Length of the valve Type of valve springs

Marke AUDI Modell 80 2,2 1 Homologation Nr. 5010
Make Model Homologation Nr.

328. Auslaß: a) Material des Auslaßkrümmers Gußeisen / cast iron
Exhaust: Material of the manifold
b) Anzahl der Auslaßkrümmerelemente 1 d) Anzahl der Ventile pro Zylinder 1
Number of manifold elements Number of valves per cylinder
e) Maximaler Durchmesser der Ventile 33,3 mm f) Durchmesser des Ventilschafts 7,94 mm
Maximum diameter of the valves Diameter of the valve stem
g) Länge des Ventils 98,25 ± 0,45 mm h) Art der Ventilsfeder Schraubenfeder / coil spring
Length of the valve Type of valve springs

330. Zündanlage: a) Art Batteriezündung / batterie ignition
Ignition system: Type
b) Anzahl der Kerzen pro Zylinder 1 c) Anzahl der Verteiler 1
Number of plugs per cylinder Number of distributors

333. Schmiersystem: a) Art Ölwanne / oil in sump b) Anzahl der Ölpumpen 1
Lubrication system: Type Number of oil pumps

4. Kraftstoffanlage

Fuel circuit

401. Tank: a) Anzahl 1 b) Lage Kofferraum / luggage comp.
Fuel tank: Number Location
c) Material Stahlblech / steel plate d) Maximaler Inhalt 68 Liter
Material Maximum capacity litre

5. Elektrische Ausrüstung

Electrical equipment

501. Batterie(n): a) Anzahl 1
Battery(ies): Number

6. Kraftübertragung

Drive

601. Antriebsräder vorn hinten
driving wheels: front rear

602. Kupplung: b) Art der Betätigung hydraulisch / hydraulic
Clutch: Drive system
c) Anzahl der Scheiben 1
Number of plates



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologation Nr. 5010
Homologation Nr.

603. Getriebe: a) Lage am Motor angeflanscht / flanged to the engine
Gear-box: Location



b) Manuelles Getriebe, Marke AUDI „Manual“ make
c) Automatisches Getriebe, Marke AUDI „Automatic“ make

d) Anordnung des Gangschalthebels auf Mitteltunnel / center tunnel
Location of the gear lever

e) Übersetzungen
Ratios

	Handschaltung Manual			Automatik Automatic			Zusätzl. Getriebe Additional G B		
	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro.	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro.	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchro.
1	2,846	37 : 13	X	2,55	148 : 58		3,00	27 : 9	X
2	1,524	32 : 21	X	1,45	84 : 58		2,00	24 : 12	X
3	0,969	31 : 32	X	1,00	58 : 58		1,50	27 : 18	X
4	0,703	26 : 37	X				1,217	28 : 23	X
5	0,537	22 : 41	X				1,04	26 : 25	X
Rück- wärts R	3,167	38 : 12		2,46	64 : 26		3,167	38 : 12	
Kon- stante Con- stant.									

f) Schalt-Schema
Gear change gate



604. Schnellgang: a) Art /
Overdrive: Type

b) Übersetzung / Ratio
c) Anzahl der Zähne / Number of teeth

d) Vorwärtsgänge, zu denen der Schnellgang zugeschaltet werden kann /
Usuable with the following gears



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologation Nr. 5010
Homologation Nr.

605. Antriebsachse
Final drive

	Vorn Front	Hinten Rear
a) Art des Achsantriebs Type of final drive	<u>Hypoidantrieb/hypoid drive</u>	
b) Übersetzungsverhältnis Ratio	<u>4,9</u>	
c) Anzahl der Zähne Number of teeth	<u>49 : 10</u>	
d) Art des Sperrdifferentials (wenn vorhanden) Type of differential limitation (if provided)	<u>/</u>	

e) Übersetzungsverhältnis des Verteilergetriebes
Ratio of the transfer box

/

606. Art der Gelenkwelle
Type of transmission shaft

2 Halbwellen homokinetisch/ 2 halfshafts homokinetic

7. Radaufhängung
Suspension

701. Art der Radaufhängung:
Type of suspension

a) Vorn Mc Pherson-Federbein / Mc Pherson single wishbone
Front

b) Hinten Starrachse / rigid axle
Rear

702. Schraubenfedern:
Helicoidal springs:

Vorn: ja / ~~nein~~
Front: yes/no

Hinten: ja / ~~nein~~
Rear: yes/no

703. Blattfedern:
Leaf springs:

Vorn: ~~ja~~ / nein
Front: yes/no

Hinten: ~~ja~~ / nein
Rear: yes/no

704. Drehstab:
Torsion bar:

Vorn: ~~ja~~ / nein
Front: yes/no

Hinten: ~~ja~~ / nein
Rear: yes/no

705. Andere Arten der Radaufhängung: s. Bild / Zeichnung auf Seite 15
Other type of suspension: See photo or drawing on page 15



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologation Nr. 5010
Homologation Nr.

707. Stoßdämpfer
Shock absorbers

Vorn Front	Hinten Rear
<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Teleskop / telescopic</u>	<u>Teleskop / telescopic</u>
<u>hydraulisch / hydraulic</u>	<u>hydraulisch / hydraulic</u>

- a) Anzahl je Rad
Number per wheel
- b) Art
Type
- c) Funktionsprinzip
Working principle

8. Fahrwerk
Running gear

801. Räder:
Wheels: a) Durchmesser Vorn 13 "/ 330,2 mm Hinten 13 "/ 330,2 mm
Diameter Front Rear

Zweikreisbremssystem / dual circuit brake system

803. Bremsen:
Brakes:

- a) Bremssystem Zweikreisbremssystem / dual circuit brake system
Braking system
- b) Anzahl der Hauptzylinder 1 Tandem b1) Bohrung 20,64 mm
Number of master cylinders Bore
- c) Servo-Bremse ja / nein c1) Marke und Art ATE / Vacuum
Power assisted brakes yes/no Make and type
- d) Bremskraftregler ja / nein d1) Lage nahe Hinterachse / near rear axle
Braking adjuster yes/no Location

e) Anzahl der Zylinder je Rad
Number of cylinders per wheel

1) Bohrung 44 mm 15,87 mm
Bore

f) Trommelbremsen
Drum brakes

1) Innendurchmesser 200 mm ($\pm 1,5$ mm)
Interior diameter

2) Anzahl der Bremsbacken je Rad 2
Number of shoes per wheel

3) Bremsfläche 251,3 qcm
Braking surface

4) Breite der Bremsbeläge 40 mm
Width of the shoes

g) Scheibenbremsen
Disc brakes

1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad 2
Number of pads per wheel

2) Anzahl der Sättel je Rad 1
Number of calipers per wheel



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologation Nr. 5010
Homologation Nr.

	Vorn Front	Hinten Rear
3) Material der Bremssättel Caliper material	<u>Gußeisen / cast iron</u>	_____
4) Maximale Dicke der Scheibe Maximum disc thickness	<u>12,1 ± 1</u> mm	_____ mm
5) Außendurchmesser der Scheibe Exterior diameter of the disc	<u>239</u> mm (± 1 mm)	_____ mm (± 1 mm)
6) Außendurchmesser der Belagfläche Exterior diameter of the shoes rubbing surface	<u>238</u> mm	_____ mm
7) Innendurchmesser der Belagfläche Interior diameter of the shoes rubbing surface	<u>143</u> mm	_____ mm
8) Länge der Beläge über Alles Overall length of the shoes	<u>95</u> mm	_____ mm
9) Belüftete Scheiben Ventilated disc	ja / nein yes/no	ja / nein yes/no
10) Bremsfläche je Rad Braking surface per wheel	<u>568,6</u> qcm	_____ qcm

h) Feststellbremse
Parking brake

1) Betätigungssystem mech. durch Seil /
Command system mech. cable

2) Lage des Bremshebels auf Mitteltunnel /
Location of the lever center tunnel


3) Wirkung auf die Räder ~~XXX~~ Hinten
On which wheels ~~Front~~ Rear

804. Lenkung: a) Art: Zahnstangenlenkung / rack and pinion steering
Type

b) Übersetzungsverhältnis 22,4 : 1
Ratio

c) Lenkhilfe ~~XXX~~ nein
Power assisted yes/no

9. Karosserie
Bodywork



901. Innen: a) Belüftung ja / ~~nein~~
Interior: Ventilation yes/no

b) Heizung ja / ~~nein~~
Heating yes/no

f) Sonderausstattung Schiebedach ja / nein
Sun roof optional yes/no

1) Art Stahlkurbeldach / sliding roof
Type

2) Betätigungssystem mechanisch / mechanical
Command system

g) Öffnungssystem der Seitenscheiben:
Opening system for the side windows

Vorn mechanisch / mechanical
Front
Hinten mechanisch / mechanical
Rear

902. Außen: a) Anzahl der Türen 4
Exterior: Number of doors

b) Heckklappe ~~XXX~~ ja / nein
Rear tailgate yes/no

c) Material der Türen
Door material

Vorn Stahlblech / steel plate
Front
Hinten Stahlblech / steel plate
Rear

Marke AUDI

Modell 80 2,2 1

Homologation Nr. 5010

- d) Material der Fronthaube Stahlblech / steel plate
Front bonnet material
- e) Material der Heckhaube/-klappe Stahlblech / steel plate
Rear bonnet / tailgate material
- f) Material der Karosserie Stahlblech / steel plate
Bodywork material
- g) Material der Windschutzscheibe Verbundglas / laminated glass
Windscreen material
Sicherheitsglas / safety glass
- h) Material der Heckscheibe _____
Rear window material
- i) Material der hinteren Seitenscheiben Sicherheitsglas / safety glass
Rear quarter lights material
- k) Material der Seitenscheiben _____
Side window material
Vorn Sicherheitsglas / safety glass
front
Hinten Sicherheitsglas / safety glass
rear
- l) Material der vorderen Stoßstange Leichtmetall / light alloy
Material of the front bumper
- m) Material der hinteren Stoßstange Leichtmetall / light alloy
Material of the rear bumper

Zusätzliche Informationen

Complementary informations

605 b) auch/also 3,88 / 4,37

605 c) auch/also 35:9 / 35:8

803 e 1) auch/also vorn/front 48 mm hinten/rear 17,46mm



5010

Marke AUDI
Make


Modell 80 2,2 1
Model

Homologation Nr. _____
Homologation Nr.


Fotos
Photos

Motor
Engine


C) Rechte Seitenansicht Motor (ausgebaut)
Right hand view of dismantled engine




D) Linke Seitenansicht Motor (ausgebaut)
Left hand view of dismantled engine



E) Motor im Motorraum
Engine in its compartment



F) Zylinderkopf allein
Bare cylinderhead




Marke AUDI
Make


Modell 80 2,2 1
Model

Homologation Nr. _____
Homologation Nr.


G) Verbrennungsraum
Combustion chamber



H) Vergaser oder Einspritzsystem
Carburetor(s) or injection system



I) Einlaßkrümmer
Inlet manifold




J) Auspuffkrümmer
Exhaust manifold



Getriebe
Transmission

S) Getriebegehäuse und Kupplungsglocke
Gearbox casing and clutch bellhousing



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model



Homologation Nr. 5010
Homologation Nr.

Radaufhängung

Suspension

T) Vorderachse vollständig ausgebaut
Complete dismantled front running gear

U) Hinterachse vollständig ausgebaut
Complete dismantled rear running gear





Fahrwerk

Running gear

V) Bremsen vorn
Front brakes

W) Bremsen hinten
Rear brakes



Karosserie

Bodywork

X) Armaturenbrett
Dashboard


Y) Schiebedach
Sunroof




Zeichnungen
Drawings

Motor
Engine


I. Einlaßöffnungen im Ansaugkrümmer (Abmessungstoleranzen: -2% , $+4\%$)
Cylinderhead inlet ports, manifold side — tolerances on dimensions: -2% , $+4\%$




II. Einlaßöffnungen im Zylinderkopf (Abmessungstoleranzen: -2% , $+4\%$)
Inlet manifold ports, cylinderhead side — tolerances on dimensions: -2% , $+4\%$



III. Auslaßöffnungen im Auspuffkrümmer (Abmessungstoleranzen: -2% , $+4\%$)
Cylinderhead exhaust ports, manifold side — tolerances on dimensions: -2% , $+4\%$



IV. Auslaßöffnungen im Zylinderkopf (Abmessungstoleranzen: -2% , $+4\%$)
Exhaust manifold ports, cylinderhead side — tolerances on dimensions: -2% , $+4\%$



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologation Nr. 5010
Homologation Nr.

Radaufhängung
Suspension

XV. System der Radaufhängung gem. Art. 705 oder anstelle der Fotos T und U
Suspension system according to article 705 or replacing photos T and U



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.



5010

Gruppe **A/B**
Group

Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Innenabmessungen gem. Homologationsbestimmungen
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations



- B Höhe über den Vordersitzen 968 bei 8° mm
Height above front seats
- C Breite über den Vordersitzen 1205 mm
Width at front seats
- D Höhe über den Rücksitzen 937 bei 8° mm
Height above rear seats
- E Breite über den Rücksitzen 1300 mm
Width at rear seats
- F Abstand Lenkrad — Bremspedal 661 mm
Steering wheel — brake pedal
- G Abstand Lenkrad — Hintere Trennwand 1630 mm
Steering wheel — rear bulkhead
- H = F + G = 2291 mm



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

5010

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

01/01VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA Form of extension to the official FISA-Homologation



VO **Ausstattungsvariante**
Option variant

Homologation gültig ab -1.FEV.1982 in Gruppe A/B
Homologation valid as from in group

Fahrzeughersteller AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ Audi 80 2,2 l
Manufacturer of the car Model and type

Überrollbügel/-käfig

Rollbar/rollcage

Hauptbügel
Main rollbar

Diagonalstrebe
Longitudinal/diagonal strut

Vorderbügel
Front rollbar

	Hauptbügel Main rollbar	Diagonalstrebe Longitudinal/diagonal strut	Vorderbügel Front rollbar
Bügelhersteller Rollbar manufacturer	Matter & Obermoser GmbH & co TOI KG, Industriegebiet, 7523 Graben-Neudorf 1		
Material Material	Stahl	Stahl	Stahl
Außendurchmesser Exterior diameter	40 mm	40 mm / mm	40 mm
Wandstärke Wall thickness	2 mm	2 mm / mm	2 mm
Streckgrenze Elastic limit	36 kg/mm ²	36 kg/mm ² / kg/mm ²	36 kg/mm ²
Zugfestigkeit Tensile strength	52-62 kg/mm ²	52-62 kg/mm ² / kg/mm ²	52-62 kg/mm ²
Gesamtgewicht inkl. Befestigungsvorrichtungen Total weight including fixings	Rennen 24 kg		

Kompletter Überrollbügel/-käfig ausgebaut
Complete rollbar/rollcage outside the car



[Handwritten signature]

Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel/-käfig den Anforderungen des Anhangs J der FISA entspricht, insbesondere in Bezug auf seine Befestigungen, Verbindungen und Beanspruchungswerte.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Unterschrift des Fahrzeugherstellers
Signature of the car manufacturer representative

R. Rode



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

5010

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

02 / 02 V0

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

VO **Ausstattungsvariante**
Option variant

Homologation gültig ab -1.FEV.1982 -1.FEV.1982 in Gruppe A/B
Homologation valid as from _____ in group _____

Fahrzeughersteller AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ Audi 80 2,2 l
Manufacturer of the car _____ Model and type _____

Überrollbügel/-käfig

Rollbar/rollcage

Hauptbügel
Main rollbar

Diagonalstrebe
Longitudinal/diagonal strut

Vorderbügel
Front rollbar

Bügelhersteller
Rollbar manufacturer

Matter & Obermoser GmbH & co TOI KG, Industriegebiet,
7523 Graben-Neudorf 1.

Material

Stahl

Stahl

Stahl

Außendurchmesser
Exterior diameter

40 mm

40 mm / _____ mm

40 mm

Wandstärke
Wall thickness

2 mm

2 mm / _____ mm

2 mm

Streckgrenze
Elastic limit

36 kg/mm²

36 kg/mm² / _____ kg/mm²

36 kg/mm²

Zugfestigkeit
Tensile strength

52-62 kg/mm²

52-62 kg/mm² / _____ kg/mm²

52-62 kg/mm²

Gesamtgewicht inkl.
Befestigungsvorrichtungen
Total weight including fixings

Rallye 26 kg

Kompletter Überrollbügel/-käfig ausgebaut
Complete rollbar/rollcage outside the car



Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel/-käfig den Anforderungen des Anhangs J der FISA entspricht, insbesondere in Bezug auf seine Befestigungen, Verbindungen und Beanspruchungswerte.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Unterschrift des Fahrzeugherstellers
Signature of the car manufacturer representative

R. Rode



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

5010

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

03 / 03 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation



VO **Ausstattungsvariante**
Option variant

Homologation gültig ab _____ -1 FFV1982_____ in Gruppe A/B
Homologation valid as from _____ in group

Fahrzeughersteller AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ Audi 80 2,2 1
Manufacturer of the car _____ Model and type

Überrollbügel/-käfig

Rollbar/rollcage

Hauptbügel
Main rollbar

Diagonalstrebe
Longitudinal/diagonal strut

Vorderbügel
Front rollbar

Bügelhersteller
Rollbar manufacturer

Matter & Obermoser GmbH & CO. TOI KG, Industriegebiet,
7523 Graben-Neudorf I

Material
Material

Alu AlZnMg 1

Al Zn Mg 1

Al Zn Mg 1

Außendurchmesser
Exterior diameter

40 mm

40 mm/_____ mm

40 mm

Wandstärke
Wall thickness

3 mm

3 mm/_____ mm

3 mm

Streckgrenze
Elastic limit

30 kg/mm²

30 kg/mm²/_____ kg/mm²

30 kg/mm²

Zugfestigkeit
Tensile strength

36 kg/mm²

36 kg/mm²/_____ kg/mm²

36 kg/mm²

Gesamtgewicht inkl.
Befestigungsvorrichtungen
Total weight including fixings

16 kg

Rennen

Kompletter Überrollbügel/-käfig ausgebaut
Complete rollbar/rollcage outside the car



Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel/-käfig den Anforderungen des Anhangs J der FISA entspricht, insbesondere in Bezug auf seine Befestigungen, Verbindungen und Beanspruchungswerte.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Unterschrift des Fahrzeugherstellers
Signature of the car manufacturer representative

R. Rode



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

5010

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

04 / 04 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

VO **Ausstattungsvariante**
Option variant

Homologation gültig ab -1.FEV.1982 in Gruppe A/B
Homologation valid as from in group

Fahrzeughersteller AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ Audi 80 2,2 l
Manufacturer of the car Model and type

Überrollbügel/-käfig

Rollbar/rollcage

Hauptbügel
Main rollbar

Diagonalstrebe
Longitudinal/diagonal strut

Vorderbügel
Front rollbar

Bügelhersteller Rollbar manufacturer	<u>Matter & Obermoser GmbH & Co. TOI KG, Industriegebiet, 7523 Graben-Neudorf 1</u>		
Material Material	<u>Alu AlZnMg 1</u>	<u>Alu AlZnMg 1</u>	<u>Al Zn Mg1</u>
Außendurchmesser Exterior diameter	<u>40</u> mm	<u>40</u> mm/ <u> </u> mm	<u>40</u> mm
Wandstärke Wall thickness	<u>3</u> mm	<u>3</u> mm/ <u> </u> mm	<u>3</u> mm
Streckgrenze Elastic limit	<u>30</u> kg/mm ²	<u>30</u> kg/mm ² / <u> </u> kg/mm ²	<u>30</u> kg/mm ²
Zugfestigkeit Tensile strength	<u>36</u> kg/mm ²	<u>36</u> kg/mm ² / <u> </u> kg/mm ²	<u>36</u> kg/mm ²
Gesamtgewicht inkl. Befestigungsvorrichtungen Total weight including fixings	<u>Rallye 16</u> kg		

Kompletter Überrollbügel/-käfig ausgebaut
Complete rollbar/rollcage outside the car



Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel/-käfig den Anforderungen des Anhangs J der FISA entspricht, insbesondere in Bezug auf seine Befestigungen, Verbindungen und Beanspruchungswerte.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Unterschrift des Fahrzeugherstellers
Signature of the car manufacturer

R. Rode



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

5010

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

05 / 05 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

ET Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:

VF Liefervariante
Supply variant

VO Ausstattungsvariante
Option variant

ER Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: _____ -1.FEV.1982 _____ in Gruppe: A
Homologation valid as from _____ in group

Hersteller: AUDI _____ Modell und Typ: 80 2,2 1
Manufacturer _____ Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
5	602	mechanische Betätigung über Seilzug mechanical operation by cable
8	801	M 482 Felge 5,5 x 13 Leichtmetall rim light alloy Foto 1 + 1a Gewicht 5,9 kg Spurweite / track weight vorn / front 1414 \pm 10 mm hinten / rear 1434 \pm 10 mm
9	804	Lenkung: hydraulisch Übersetzung: Steering: hydraulic ratio: 18,5 : 1
9	901	Betätigungssystem elektrisch f) 2.) command system electrical
9	901 g9	Öffnungssystem der Seitenscheiben: elektrisch Opening system for the side windows: electrical
9	902a	Zweitürige Ausführung / two dor version Mindergewicht / underweight 18 ka



[Handwritten signature]

Marke AUDI
 Make

Modell 80 2,2 Ltr.
 Model

Homologations Nr. 5010
 Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 05 / 05 v0
 Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description	
7	701 a	Verstärkter unterer Querlenker, vorn heavy duty track control arm, front	Foto 6 + 6a
7	701 a	Verstärkte unterer Querlenker, vorn mit Unibal heavy duty track control arm, front with unibal	Foto 7
7	701 a	Verstärkte Schwenklager, vorn heavy duty steering knuckle, front	Foto 8
7	701 a	Verstärkter Spurhebel, gerade, Kinematik unverändert reinforced, steering lever, straight, suspension, kinematic unchanged	Foto 9
7	701 a	Verstärkter Spurhebel, gekröpft, Kinematik unverändert reinforced, steering lever, cranked, suspension kinematic unchanged.	Foto 10
7	701 b	Verstärkter Hinterachskörper, Befestigungspunkte un- verändert / heavy duty axle assembly, mountingpnts unchanged	Foto 11
7	701 b	Verstärkter Panhardstab, Rundmaterial heavy duty panhard rod, round material	Foto 12
7	701 a b	Radnabe mit 5-Loch-Befestigung, verstärkt für vorn und hinten / wheel hub with 5-hole-mounting, reinforced for front and rear	Foto 13 27
7	701 b	Verstärkter Achszapfen für Hinterachse reinforced axle end for rear axle	Foto 14
7	701 a b	Sicherheitsschnellverschluß / safety wheel bolt	Foto 15
5	401 c	Kraftstofftank mit 90 l Inhalt / fuel tank with 90 l contents	Foto 17
8	803 h	Hydraulische Handbremse / hydraulic hand brake	Foto 18
8	803 h	Bremskraftverteilungsventil / brake force regulation valve/ mit Absperrventil /with lock up valve	Foto 19



Marke AUDI

Modell 80 2,2 Ltr.

Homologations Nr. 5010
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 05 / 05 VO
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag 8 Artikel 803 Beschreibung Alle Bremsscheiben wahlweise mit 5-Loch-Befestigung
Page or ext. g 4 Art g 4 Description all brake discs optional with 5-hole-mounting

Foto 13/27

8
8
8

803
g 4

803

803

803

Alle Bremsscheiben wahlweise mit 5-Loch-Befestigung
all brake discs optional with 5-hole-mounting

Wahlweise Bremssättel (optional brake calliper)

vorn/ -front	hinten/ rear	803 e	803 e1	803 g1	803 g2	803 g3	803 g6	803 g7	803 g8	803 g10	gcm	Bild Nr.
X		4	42,8 max.	2	1	Al light alloy	max. 303	203	94	max. 794,4		22
X		4	42,8 max.	2	1	Al light alloy	303 max.	203	112	max. 794,4		23
X		4	38,1 max.	2	1	Al light alloy	303 max.	203	96	max. 794,4		24
	X	4	48,1 max.	2	1	Al light alloy	239	151	61	max. 538,8		25
	X	2	43,8 max.	2	1	Al light alloy	239	151	69	max. 538,8		26
	X	2	43,8 max.	2	1	Gg Cast Iron	239	151	62	max. 538,8		25
	X	2	33,9 max.	2	1	Gg Cast Iron	239	151	59	max. 538,8		28

Wahlweise Scheiben (optional discs)

vorn front	hinten rear	803 g4 mm	803 g5 mm ± 1mm	803 yes ja	g9 no nein	Bild Nr.
X		19,8	280	X		29
X		22,2	280	X		29
X		19,8	267	X		30
X		20,6	265,7	X		30
X		22,2	,7	X		30
X		28,0	265,7	X		30
X	X	19,0	239	X		31
X		28,0	304	X		32
	X	10,0	239,4		X	33



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologations Nr. 5010
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 05/05 V0
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	
8	803 b	2 Hauptbremszylinder mit Waagebalken für 2 getrennt Bremskreise wahlweise Ø 16-22mm 2 brake main cylinder with adjustable brake balance for 2 separated brake circuits optional Ø 16-22mm	Foto 34
7	701 a	Schwenklager für Unibalbefestigung steeringknuckle for unibal fitting	Foto 35
7	701 a	Spurstangen mit unibal-Gelenken track rods with unibal joints	Foto 36
8	803	Halteplatte an der Hinterachse zur Bremssattel- aufnahme / adapter for brake caliper rear axle	Foto 39



Seite od. Nachtrag Page of ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
------------------------------------	----------------	-----------------------------

8 803 g 4 Alle Bremsscheiben wahlweise mit 5-Loch-Befestigung Foto 13/27
 all brake discs optional with 5-hole-mounting

8 803

Wahlweise Bremssättel (optional brake calliper)

vorn/ front	hinten/ rear	803 e	803 e1	803 g1	803 g2	803 g3	803 g6	803 g7	803 g8	803 g10	qcm	Bild Nr.
X		4	42,8 max.	2	1	Al light alloy	max. 303	203	94	max. 794,4		22
X		4	42,9 max.	2	1	Al light alloy	303 max.	203	112	max. 794,4		23
X		4	38,1 max.	2	1	Al light alloy	303 max.	203	96	max. 794,4		24
	X	4	48,1 max.	2	1	Al light alloy	239	151	61	max. 538,8		25
	X	2	43,8 max.	2	1	Al light alloy	239	151	69	max. 538,8		26
	X	2	43,8 max.	2	1	Gg cast iron	239	151	62	max. 538,8		25
	X	2	33,9 max.	2	1	Gg cast iron	239	151	59	max. 538,8		28

8 803

Wahlweise Scheiben (optional discs)

vorn front	hinten rear	803 g4 mm	803 g5 mm ± 1mm	yes Ja	no nein	803 g9	Bild Nr.
X		19,8	280	X			29
X		22,2	280	X			29
X		19,8	267	X			30
X		20,6	265,7	X			30
X		22,2	,7	X			30
X		28,0	265,7	X			30
X	X	19,0	239	X			31
X		28,0	304	X			32
	X	10,0	239,4		X		33



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologations Nr. 5010
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 05/05VU
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description
8	803 b	2 Hauptbremszylinder mit Waagebalken für 2 getrennt Bremskreise wahlweise Ø 16-22mm Foto 34 2 brake main cylinder with adjustable brake balance for 2 separated brake circuits optional Ø 16-22mm
7	701 a	Schwenklager für Unibalbefestigung Foto 35 steeringknuckle for unibal fitting
7	701 a	Spurstangen mit unibal-Gelenken Foto 36 track rods with unibal joints
8	803	Halteplatte an der Hinterachse zur Bremsattel- aufnahme / adapter for brake caliper rear axle Foto 39



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologations Nr. 5010
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 05 / 05 v0
Ext. Nr.

Foto 1



Foto 1a



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologations Nr. 5010
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 05/05 V0
Ext. Nr.

Foto 6




Foto 6a



Foto 7




Foto 8



Foto 9





Foto 10



BERLIN
F.I.S.A.
L'AUTOMOBILE

Marke
Make

AUDI

Modell
Model

80 2,2 1

Homologations Nr.
Homologation Nr.

5010

Fotos
Photos

Nachtrag Nr.
Ext. Nr.

05 / 05 v0

Foto 11



Foto 12




Foto 13



Foto 14



Foto 15




Foto 16



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologations Nr. 5010
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 05/05 V8
Ext. Nr.

Foto 17



Foto 17a




Foto 18




Foto 19




Foto 20




Foto 21



Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologations Nr. 5010
Homologation Nr.

05 / 05 V0

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.

Foto 22




Foto 23




Foto 24




Foto 25



Foto 26




Foto 27



FEDERATION INTERNATIONALE
F.I.S.A.
DE L'AUTOMOBILE

Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologations Nr. 5010
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 05 / 05 v0
Ext. Nr.

Foto 28




Foto 29




Foto 30



Foto 31



Foto 32





Foto 33



FEDERATION INTERNATIONALE
F.I.S.A.
DE L'AUTOMOBILE

Marke
Make

AUDI

Modell
Model

80 2.2 1

Homologations Nr.
Homologation Nr.

5010

Fotos
Photos

Nachtrag Nr.
Ext. Nr.

05 / 05 VO

Foto 34




Foto 35




Foto 36




Foto 37




Foto 38




Foto 39



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A-5010

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

06 / 06 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation


- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number;
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: _____ -1.MAR.1982 _____ in Gruppe: A
Homologation valid as from _____ in group

Hersteller: AUDI _____ Modell und Typ: 80 2,2 1
Manufacturer _____ Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
8	801	Felge 6 x 14 Leichtmetall rim light alloy Gewicht 6,8 kg Spurweite / track weight vorn / front 1414 ± 10 mm hinten / rear 1434 ± 10 mm

Foto 2 + 1a



[Handwritten signature]

Marke AUDI
Make

Modell 80 2,2 1
Model

Homologations Nr. A-5010
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 06 / 06 V0
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
------------------------------------	----------------	-----------------------------

31

603

603. Getriebe: auch Audi Einheitsgetriebe mit geänderten Aufnahmen und Getriebetunnel / Audi universal gearbox with changed seats and transmission tunnel
Gear-box:

e) Übersetzungen
Ratios

	Handschaltung Manual			Zusätzl. Getriebe Additional G B		
	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchr.	Über- setzungen ratio	Anzahl der Zähne number of teeth	synchr.
1	2,846	37 : 13	X	2,125	34 : 16	X
2	1,524	37 : 21	X	1,579	30 : 19	X
3	0,969	31 : 32	X	1,320	33 : 25	X
4	0,703	26 : 37	X	1,1481	31 : 27	X
5	0,537	22 : 41	X	1,040	26 : 25	X
Rück- wärts R	3,167	38 : 12		3,167	38 : 12	
Kon- stante Con- stant.						

f) Schalt-Schema
Gear change gate





Foto 38



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

5010

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

07 / 07 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

ET Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:

VF Liefervariante
Supply variant

VO Ausstattungsvariante
Option variant

ER Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: -1. JULI 1982 in Gruppe: A
Homologation valid as from in group

Hersteller: AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ: AUDI 80 2,2 1
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
9	804 b	Übersetzungsverhältnis / Ratio 16,7 : 1 Stützlager für KcPherson - Federbein, Material Leuchtwert Supporting joint for KcPherson - wishbone, material light alloy Foto 40



[Handwritten signature]

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

5010

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

08 / 08 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA Form of extension to the official FISA-Homologation

- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

01 OCT. 1982

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: _____ A
Homologation valid as from in group

Hersteller: AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ: A 80, 2,2 1
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description	
18 05/05 VO	803 h	Bremskraftverteilungsventil, alternative Ausführung brake force regulation valve, alternative type	Bild 1
20 05/05 VO	803 b	2 Hauptbremszylinder für 2 getrennte Bremskreise Ø wahlweise 16 -22 mm, alternative Ausführung 2 brake main cylinders for 2 separate brake circuits, optional Ø 16 - 22 mm, alternative type	Bild 2
	803 c	modifiziertes Pedalwerk mit Waagebalken modified foot controls with adjustable brake balance	Bild 3



Marke
Make

AUDI

Modell
Model

80 - 2,2 1

Homologations Nr.
Homologation Nr.

5010

Fotos
Photos

Nachtrag Nr.
Ext. Nr.

08 / 08 V0

Bild 1



Bild 2





Bild 3



Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

- ET Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:
- VF Liefervariante
Supply variant
- VO Ausstattungsvariante
Option variant
- ER Berichtigung
Erratum

01 OCT. 1982

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: _____
Homologation valid as from in group

Hersteller: AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ: Audi 80, 2,2 ltr.
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
	326e	Max. Ventilhub /max. valve lift Einlaß 10,8 Auslaß 10,8 <i>Sans feu</i> inlet Exhaust



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

5 0 1 0

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

10 / 0 9 V0

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: - 1 MAI 1983 in Gruppe: A
Homologation valid as from in group

Hersteller: AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ: AUDI 80 2,2 Ltr.
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description
8	803	Reguliereinheit für Bremse hinten control linkage system for rear brake
		Foto 1 Foto 2



[Handwritten signature]

Homologation Nr.

A 5 0 1 0

Nachtrag Nr.
 Extension Nr.

11/02 FR

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

ET Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell-Nr.: _____
 Normal evolution of the type: as from chassis number

VF Liefervariante
 Supply variant

VO Ausstattungsvariante
 Option variant

ER Berichtigung
 Erratum

- 1 FEV. 1984

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: _____ A
 Homologation valid as from: _____ in group

Hersteller: AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ: Audi 80 2,2 1
 Manufacturer: _____ Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Article	Beschreibung Description
19	803	ref: 05/05 VO Tabelle, 4. Zeile/tabel, line 4 falsch/wrong: 803 e: 4 richtig/read: 803 e: 2





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A-5010

Extension N°

12/03ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____
- VF** Variante de fourniture / Supply variant
- VO** Variante option / Option variant
- ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le - 1 FEV. 1984 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur AUDI NSU AUTO UNION AG Modèle et type 80 2,2 l
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
12	photo J	\emptyset de la sortie du collecteur d'échappement : \emptyset of the exhaust manifold exit. : <u>45</u> mm x 2
12	photo J	





AVOI NSU AUTO UNION AG. - 80-2.2

MARQUE ET MODELE

2/82-

VALIDITE HOMOLOGATION

A 5010

FICHE NR.

A / 9500

GROUPE / CLASSE

EXTENSIONS	DEBUT VALIDITE	DESCRIPTION	NOTES
01/01 V0	2/82	ROLLBAR Ac.	
02/02 V0	2/82	ROLLBAR Ac.	
03/03 V0	2/82	ROLLBAR ALu	
04/04 V0	2/82	ROLLBAR ALu	
05/05 V0	2/82	SYSTEME DE COMMANDE EMBRAYAGE ROUES - DIRECTION HYDRAULIQUE ET RAPPORT - SYSTEME DE COMMANDE TOIT OUVRANT - SYSTEME D'OUVERTURE DES VITRES LATERALES - POIDS POUR MODELE 2 PORTES - SUSPENSION AV. - SUSPENSION AR. - MOYEAU AV - AXE AR. FIXATION CENTRAL - RESERVOIR 90 C. FREIN DE STATIonnement HYDRAULIQUE. AVEC REGULATEUR DE FREINAGE ET SOUPAPE DE RETENUE - DISQUES - ETRIERS - MAITRE CYLINDRES - JAMBE SUSPENSION - LEVIER D'ACCOUPLLEMENT - ADAPTATEUR POUR ETRIER AR.	

Autres homologations du modèle

5808 GR 1

5808 TRANSFERT A

Vérifiée le 13/6/95 par [Signature] visée ce jour le _____ par _____



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

AUDI NSU AUTOUNION AG. 80-2.2

MARQUE ET MODELE

2/82

VALIDITE HOMOLOGATION

A 5010

FICHE NR.

A / 2500

GROUPE / CLASSE

EXTENSIONS	DEBUT VALIDITE	DESCRIPTION	NOTES
06/06V0	3/82	ROUES & VOIE - BOITE ET RAPPORTS	
07/07V0	7/82	RAPPORT DE DIRECTION	
08/08V0	10/82	REGULATEUR DE FREINAGE - MAITRE	
		CYLINDRES - PEDALES -	
09/01ER	10/82	LEVÉE DES SOUPAPES	
10/09V0	5/83	AXE AR.	
11/02ER	2/84	FREINS, NOMBRE DE CYLINDRES PAR ROUE	
12/03ER	2/84	SORTIE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT	

Autres homologations du modèle

Vérifiée le 13/6/95 par [signature] visée ce jour le _____ par _____