

# FIA - FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

## O.N.S. Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Testblatt nach Anhang J des Internationalen Automobil-Sportgesetzes für Wagen der Gruppen 1 bis 5  
 Book of recognition in accordance with Appendix J to the International Sporting Code for cars of groups 1 to 5

Hersteller Bayerische Motoren Werke AG Modell 528 i , 2788 ccm  
 Manufacturer Model

Hersteller des Chassis Bayerische Motoren Werke AG  
 Chassis Manufacturer

Hersteller des Motors Bayerische Motoren Werke AG  
 Engine Manufacturer


Homologation gültig ab -1. APR. 1980  
 Recognition valid as from

Modell homologiert in Gruppe 1 Homologations-Nummer 5792 P  
 Model recognized in group Recognition number

Photo A: Wagen schräg von vorn  
 Photo A: 3/4 view of car from front




Photo B: Wagen schräg von hinten  
 Photo B: 3/4 view of car from rear



### ALLGEMEINE MERKMALE: GENERAL CHARACTERISTICS:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Art der Konstruktion <u>getrennt</u> / selbsttragend<br/> <small>Type of car construction: <del>unitary</del> / unitary construction</small></p> |  |
| <p>2. Material des Chassis <u>Stahl</u><br/> <small>Material of chassis <u>steel</u></small></p>   | <p>Material der Karosserie <u>Stahl</u><br/> <small>Material of coachwork <u>steel</u></small></p>   |
| <p>3. Radstand rechts <u>2636 mm</u><br/> <small>Wheelbase right</small></p>   | <p>links <u>2636 mm</u><br/> <small>left</small></p>   |
| <p>4. Karosseriebreite an der Vorderachse <u>1680 mm</u><br/> <small>Width of bodywork measured at front axle</small></p>                              | <p><u>1680 mm</u></p>  |
| <p>5. Karosseriebreite an der Hinterachse <u>1686 mm</u><br/> <small>Width of bodywork measured at rear axle</small></p>                               | <p><u>1686 mm</u></p>  |
| <p>6. Länge über alles mit Stoßfängern <u>4619 mm</u><br/> <small>Overall length with bumpers</small></p>  | <p>ohne Stoßfänger <u>4562 mm</u><br/> <small>without bumpers</small></p>                            |
| <p>7. Art der Radaufhängung vorn <u>Federbein</u><br/> <small>Type of suspension: front <u>strut</u></small><br/>         (Photo D)</p>                | <p>hinten <u>Längslenker</u><br/> <small>rear <u>trailing arm</u></small><br/>         (Photo E)</p> |

Unterschrift und Stempel  
 der nationalen Sporthoheit  
Signature and stamp  
 of national sporting authority




Unterschrift und Stempel  
 der FIA  
signature and stamp  
 of FIA

**MOTOR:  
ENGINE**

8. Arbeitsverfahren 4-Takt / 4-stroke  
 Cycle
9. Anzahl und Anordnung der Zylinder in Reihe / in line  
 Number and disposition of cylinders
10. Art der Kühlung Wasser / water  
 Cooling system
11. Lage und Anordnung des Motors vorne längs / front in line  
 Location and position of engine
12. Material des Motorblocks Guss / cast  
 Material of engine block
13. Antriebsräder: ~~xxxx~~ hinten /  
 Drive wheels: ~~front~~ - rear
14. Lage des Getriebes am Motor / engine output  
 Location of gear-box

**KAROSSERIE UND INNENEINRICHTUNG  
COACHWORK AND INTERIOR**

20. Anzahl der Türen 4  
 Number of doors
21. Material der Türen vorn Stahlblech hinten Stahlblech  
 Material of doors: front sheet steel rear sheet steel
22. Material der Motorhaube Stahlblech / sheet steel  
 Material of bonnet
23. Material der Kofferhaube Stahlblech / sheet steel  
 Material of boot lid
24. Material der Heckscheibe Sicherheitsglas / safety glass  
 Material of rear window
25. Material der Windschutzscheibe Verbundglas / laminated glass  
 Material of windscreen
26. Material der Scheiben der vorderen Türen Sicherheitsglas / safety glass  
 Material of front door windows
27. Material der Scheiben der hinteren Türen Sicherheitsglas / safety glass  
 Material of rear door windows
28. Betätigung der Türscheiben vorn Handkurbel/elektrisch hinten Handkurbel/elektrisch  
 Sliding system of door windows front hand crank/electric rear hand crank/electric
29. Material der hinteren Seitenscheiben Sicherheitsglas / safety glass  
 Material of rear quarter lights
30. Masse der(des Vordersitze(s) mit Konsolen und Schienen, ausgebaut) 19,3 kg  
 Weight of front seat(s) (complete with supports and rails, out of the car)
31. Material des vorderen Stoßfängers Stahl Masse 12,0 kg  
 Front bumper material steel Weight 12,0 kg
32. Material des hinteren Stoßfängers Stahl Masse 12,5 kg  
 Rear bumpers material steel Weight 12,5 kg
33. Belüftung: ja / ~~nein~~ /  
 Ventilation yes / ~~no~~



Marke BMW Modell 528 i Nr. 5792  
 Make Model No.

**LENKUNG**  
STEERING

40. Art ZF-Gemmer-Lenkung / ZF-Gemmer-steering  
 Type  
 41. Lenkhilfe auf Wunsch / on request  
 Servo-assistance


**RADAUFHÄNGUNG**  
SUSPENSION

45. Radaufhängung vorn (Foto D) Art der Feder Federbein / strut  
 Front suspension (photo D) Type of spring  
 46. Anzahl der Stoßdämpfer vorn: 2  
 Number of shock absorbers  
 47. Radaufhängung hinten (Foto E) Art der Feder Federbein / strut  
 Rear suspension (Photo E) Type of spring  
 48. Anzahl der Stoßdämpfer hinten: 2  
 Number of shock absorbers  
 49. Art der Radbefestigung Radbolzen / wheel bolts  
 Method of fixation of wheels

**BREMSEN**  
BRAKES

50. System Zweikreis / dual circuit  
 Method of operation  
 51. Bremshilfe (wenn vorhanden) Art: hydraulisch / hydraulic  
 Servo assistance (if fitted) Type:  
 52. Anzahl der Hauptzylinder 1  
 Number of master-cylinders

	vorn front	hinten rear
53. Anzahl der Zylinder je Rad Number of cylinders per wheel	4	4
54. Bohrung Bore	40 mm	42 mm
<b>Trommelbremse</b> Drum brakes		
55. Durchmesser innen Inside diameter		
56. Anzahl der Bremsbeläge je Bremse Number of shoes per brake		
57. Bestrichene Fläche je Bremse Total area per brake		
<b>Scheibenbremsen</b> Disc brakes		
58. Breite der Bremsbeläge Width of brake linings	55 mm	38 mm
59. Anzahl der Bremsbeläge je Bremse Number of pads per brake	2	2
60. Bestrichene Fläche je Bremse Total area per brake	749,5 cm <sup>2</sup>	558,4 cm <sup>2</sup>



**MOTOR**  
ENGINE

- 65. Bohrung 86 mm 66. Maximal zulässige Bohrung 86,6 mm  
Bore Maximum bore allowed
- 67. Hub 80 mm  
Stroke
- 68. Gesamthubraum 2788 cm<sup>3</sup> 69. Maximal zulässiger Hubraum 2827,2 cm<sup>3</sup>  
Total cylinder-capacity Maximum cylinder-capacity allowed
- 70. Zylinderkopf: Material Aluminium 71. Anzahl 1  
Head: material aluminium Number
- 72. Art der Kurbelwelle einteilig gegossen/ geschmiedet  
Type of crankshaft component cast / stamped
- 73. Anzahl der Kurbelwellen-Hauptlager 7  
Number of crankshaft main bearings
- 74. Größter Durchmesser des Pleuellagerzapfens 48 mm  
Maximum diameter of the big end journal
- 75. Pleueifuß: Art geteilt Durchmesser 48 mm  
Connecting rod big end type divided Diameter
- 76. Material der Kurbelwellen-Lagerdeckel Guss  
Material of bearing cap cast
- 77. Material des Schwungrades Stahl / steel  
Material of flywheel
- 78. Material der Kurbelwelle Stahl / steel  
Crankshaft material
- 79. Material der Pleuel Stahl / steel  
Connecting rod material
- 80. Schmiersystem: Tropfensumpf / Ölwanne /  
Lubrication system: ~~dry sump~~ / oil in sump
- 81. Anzahl der Ölpumpen 1  
Number of oil pumps

**Viertaktmotoren**  
4 stroke engines

- 82. Anzahl der Nockenwellen 1 Lage Zylinderkopf / cylinder head  
Number of camshafts Location
- 83. Art des Antriebs Kette / chain  
Type of camshaft drive
- 84. Art der Ventilbetätigung Kipphebel / rocker arm  
Type of valve operation
- 85. Anzahl der Einlaßventile je Zylinder 1  
Number of inlet valves per cylinder
- 86. Anzahl der Auslaßventile je Zylinder 1  
Number of exhaust valves per cylinder
- 87. Anzahl der Verteiler 1  
Number of distributors
- 88. Anzahl der Zündkerzen je Zylinder 1  
Number of spark plugs per cylinder



Marke BMW  
Make

Modell 528 i  
Model

Nr. 5792  
No.

**ANTRIEB**  
DRIVE TRAIN

**Kupplung**  
Clutch


90. Anzahl der Scheiben 1  
Number of plates
91. Art der Betätigung hydraulisch / hydraulic  
Method of operating clutch

**Getriebe**  
Gear-box

92. Handschaltgetriebe, Marke Getrag  
Manual type, make
93. Anzahl der Vorwärtsgänge 4  
Number of gear-box ratios forward
94. Automatisches Getriebe, Marke Borg Warner BW - 65  
Automatic, make
95. Anzahl der Vorwärtsgänge (Automatic): 3  
Number of gear-ratios forward

96	Handschaltung Manual		Automatik Automatic		weitere Handschaltung / Automatik Manual / Automatic			
	Übersetzung Ratio	Anz.d.Zähne Nr teeth	Übersetzung Ratio	Anz.d.Zähne Nr teeth	Übersetzung Ratio	Anz.d.Zähne Nr teeth	Übersetzung Ratio	Anz.d.Zähne Nr teeth
1	3,853	35:15	2,39		2,33	35:15		
2	2,203	28:21	1,45		1,47	31:21		
3	1,402	28:33	1,00		1,17	33:28		
4	1,0				1,0			
5								
6		C = 23:28				C = 30:30		
Rückw.-gang Rev.	4,3		2,09		2,6			

97. Schnellgang-Getriebe, Art \_\_\_\_\_  
Overdrive type
98. Anzahl der Zähne \_\_\_\_\_  
Number of teeth
99. Übersetzungsverhältnis \_\_\_\_\_  
Ratio
100. Vorwärtsgänge, zu denen der Schnellgang zugeschaltet werden kann \_\_\_\_\_  
Forward gears on which overdrive can be selected



**Antriebsachse**  
Final drive

101. Art der Antriebsachse Hypoidantrieb  
Type of final drive hypoid drive
102. Art des Ausgleichsgetriebes Kegelrad Differential  
Type of differential: Bevel Gear differential
103. Anzahl der Zähne 38:11 = 3,45:1  
Number of teeth
104. Anzahl der Zähne 40:9 = 4,44  
Number of teeth

Marke  
Make

BMW

Modell  
Model

528 i

Nr.  
No.

5792



Photo C




Photo D




Photo E




Photo F




Photo H




Photo I




Photo J






Photo K



**Zusätzliche Informationen**  
Additional informations

- zu 3 A Überhang vorne / overhang front 902 mm  
zu 3 B Überhang hinten / overhang rear 1082 mm  
zu 61 Dicke der Bremsscheibe / vorne - front 22 mm  
thickness of disc / hinten - rear 9,5 mm



Marke ..... BMW ..... Modell ..... 528 i .....

Nr. 5792 [ ]  
No.

**Zusätzliche Angaben für die Gruppen 1 und 3  
des internationalen Automobil-Sportgesetzes**

ADDITIONAL DATA FOR GROUPS 1 AND 3  
TO THE INTERNATIONAL SPORTING CODE

**FASSUNGSVERMÖGEN UND ABMESSUNGEN  
CAPACITIES AND DIMENSIONS**


- 110. Spurweite vorn ..... 1420 mm .....  
Front track
- 111. Spurweite hinten ..... 1460 mm .....  
Rear track
- 112. Bodenfreiheit (zur Bestimmung der Spurweiten) ..... 139 mm .....  
Ground clearance (for verification of the track)
- 113. Gesamthöhe des Wagens ..... 1425 mm .....  
Overall height of the car
- 114. Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (einschließlich Reserve) ..... 70 l .....  
Fuel tank capacity (including reserve)
- 115. Anzahl der Sitzplätze ..... 5 ..... 116. Masse ..... 1325 kg .....  
Seating capacity Weight

**AUSRÜSTUNG UND POLSTERUNG  
ACCESSORIES AND UPHOLSTERY**

- 120. Heizung des Innenraumes: ja / ~~nein~~  
Interior heating: yes / ~~no~~
- 121. Klimaanlage (auf Wunsch): ja / ~~nein~~  
Air conditioning (in option): yes / ~~no~~
- 122. Vordersitze: Art ..... Einzelsitze ..... / ..... single seats .....  
Front seats: type
- 123. Rücksitze: Art ..... Sitzbank ..... / ..... seat bench .....  
Rear seats: type

**RÄDER  
WHEELS**

- 124. Material ..... Stahl ..... / ..... steel .....  
Material
- 125. Masse der Felge ..... 8,6 kg ..... kg (Toleranz ± 5%)  
Unitary weight (bare wheel) (Toleranz ± 5%)
- 126. Durchmesser der Felge ..... 14 " .....  
Rim diameter
- 127. Breite der Felge ..... 6 " .....  
Rim width



**RADAUFHÄNGUNG  
SUSPENSION**

- 130. Stabilisator vorn (wenn vorhanden) ..... Drehstab Stabi ..... / ..... torsion bar stabilizer .....  
Front stabilizer (if fitted)
- 131. Stabilisator hinten (wenn vorhanden) ..... Drehstab Stabi ..... / ..... torsion bar stabilizer .....  
Rear stabilizer (if fitted)




Marke BMW  
Make

Modell 528 i  
Model

Nr. 5792  
No.

**MOTOR  
ENGINE**

135. Hubraum je Zylinder ..... 464,66 cm<sup>3</sup>  
Capacity per cylinder
136. Laufbuchsen ~~ja~~ / nein  
Sleeves ~~yes~~ / no
137. Anzahl der Einlaßöffnung je Zylinder ..... 1  
Number of inlet ports per cylinder
138. Anzahl der Auslaßöffnungen je Zylinder ..... 1  
Number of exhaust ports per cylinder
139. Verdichtungsverhältnis ..... 9,3 : 1  
Compression ratio
- 140a. Volumen des Verbrennungsraumes ..... 67 ± 2 cm<sup>3</sup>  
Volume of the combustion chamber
- 140b. Volumen des Verbrennungsraumes im Zylinderkopf ..... 62,5 ± 2 cm<sup>3</sup>  
Volume of combustion chamber in head
141. Dicke der Zylinderkopfdichtung (gepreßt) ..... 1,65 mm  
Thickness of head gasket inter tightened
142. Kolben, Material ..... Aluminium / ..... aluminium  
Piston, material
143. Anzahl der Kolbenringe ..... 3  
Number of rings
144. Abstand der Achse des Kolbenbolzens / Kolbenkrone ..... 56 ± 2 mm  
Distance from gudgeon pin center line to highest point of piston crown
145. Ölmenge ..... 5,75 l  
Capacity, lubricant
146. Ölkühler ~~ja~~ / nein  
Oil cooler ~~yes~~ / no
147. Fassungsvermögen des Kühlsystems ..... 12 l  
Capacity of cooling system
148. Lüfter (wenn vorhanden) Durchmesser ..... 400 mm Material Plastic  
Cooling fan (if fitted), diameter material
149. Anzahl der Lüfterflügel ..... 5  
Number of fan blades
150. Kurbelwellen-Hauptlager, Art ..... Dreistoff ..... Durchmesser ..... 48 mm  
Crankshaft main bearings, type ..... three material bearing diameter
151. Masse des Schwungrades (allein) ..... 7,4 kg  
Weight of flywheel (clean)
152. Masse des Schwungrades mit Anlasser-Zahnkranz ..... 7,7 kg  
Weight of flywheel with starter ring
153. Masse des Schwungrades mit Kupplung ..... 15,33 kg  
Weight of flywheel with clutch
154. Masse der Kurbelwelle ..... 25,00 kg  
Weight of crankshaft
155. Masse des Pleuel ..... 0,67 kg  
Weight of con-rod
156. Masse des Kolbens mit Kolbenbolzen und -ringen ..... 0,67 - 0,69 kg  
Weight of piston with rings and pin



**EINLASS**  
INLET

160. Material des Ansaugkrümmers ..... Aluminium ..... / ..... aluminium .....  
Material of inlet manifold
161. Außendurchmesser der Ventile ..... 46 mm .....  
Outside diameter of valves
162. Maximale Ventilerhebung .....  $9,1 \pm 0,2$  mm .....  
Maximum valve lift
163. Anzahl der Federn je Ventil ..... 1 .....  
Number of springs per valve
164. Art der Federn ..... Schraubenfeder ..... / ..... coil spring .....  
Type of spring
165. Theoretisches Ventilspiel für die Angabe der Steuerzeiten ..... 0,5 mm .....  
Theoretical timing clearance
166. Öffnungsbeginn (mit theoretischem Spiel) .....  $6^{\circ}$  v. OT  $\pm 4^{\circ}$  .....  
Valves open at (with tolerance for tappet clearance indicated)
167. Öffnungsende .....  $50^{\circ}$  n. UT  $\pm 4^{\circ}$  .....  
Valves close at


**AUSLASS**  
EXHAUST

170. Material des Auspuffkrümmers ..... Guss ..... / ..... cast .....  
Material of exhaust manifold
171. Außendurchmesser der Ventile ..... 38 mm .....  
Outside diameter of valves
172. Maximale Ventilerhebung .....  $9,1 \pm 0,2$  mm .....  
Maximum valve lift
173. Anzahl der Federn je Ventil ..... 1 .....  
Number of springs per valve
174. Art der Federn ..... Schraubenfeder ..... / ..... coil spring .....  
Type of spring
175. Theoretisches Ventilspiel für die Angabe der Steuerzeiten ..... 0,5 mm .....  
Theoretical timing clearance
176. Öffnungsbeginn (mit theoretischem Spiel) .....  $50^{\circ}$  v. UT  $\pm 4^{\circ}$  .....  
Valves open at (with tolerance for tappet clearance indicated)
167. Öffnungsende .....  $6^{\circ}$  n. OT  $\pm 4^{\circ}$  .....  
Valves close at

**GEMISCHAUFBEREITUNG**  
CARBURATION

**Vergaser**

180. Anzahl der Vergaser .....  
Number of carburetors
181. Art ..... / .....
182. Marke ..... 183. Modell .....  
Make ..... Model
184. Anzahl der Gemischdurchlasse je Vergaser .....  
Number of mixture passages per carburettor



Marke BMW Modell 528 i Nr. 5792  
 Make Model No.

185. Durchmesser der Gemischöffnung am Ausgang des Vergasers .....  
 Flange hole diameter of exit port of carburettor

186. Kleinster Durchmesser des Lufttrichters .....  
 Minimum diameter of venturi

**Einspritzung (wenn vorhanden)**  
 Injection (if fitted)

187. Hersteller der Pumpe Bosch .....  
 Make of pump

188. Anzahl der Kolben L - Jetronic .....  
 Number of plungers

189. Modell oder Typ der Pumpe Luftmengenmesser .....  
 Model or type of pump

190. Gesamtzahl der Einspritzdüsen 6 .....  
 Total number of injectors

191. Lage der Einspritzdüsen Ansaugstutzen / inlet manifold .....  
 Location of injectors

192. Kleinster Durchmesser des Ansaugrohres 64 mm .....  
 Minimum diameter of inlet pipe

**MOTOR-AUSRÜSTUNG**  
 ENGINE ACCESSORIES

195. Kraftstoffpumpe — ~~mechanisch und/oder~~ elektrisch ..... / .....  
 Fuel pump — ~~mechanical and/or~~ electrical

196. Anzahl 1 .....  
 Number

197. Art der Zündanlage Batterie / battery .....  
 Type of ignition system



198. Anzahl der Zündspulen 1 .....  
 Number of ignition coils

199. Lichtmaschine: Art Drehstrom Anzahl 1 .....  
 Generator: type alternator Number

200. Art des Antriebs Keilriemen / v-belt .....  
 Method of drive

201. Batterie  
 Battery  
 a) Spannung 12 Volt b) Anordnung Motorraum / engine compartment  
 Voltage Location

205. Nockenwellen  
 Camshaft



Einlaßnocken  
 Inlet cam

Auslaßnocken  
 Exhaust cam

S	$21,4 \pm 0,2$ mm	0,85	inches	S	$21,4 \pm 0,2$ mm	0,85	inches
T	$13,3 \pm 0,2$ mm	0,52	inches	T	$13,3 \pm 0,2$ mm	0,52	inches
U	$26,6 \pm 0,2$ mm	1,05	inches	U	$26,6 \pm 0,2$ mm	1,05	inches
S+T	$34,7 \pm 0,1$ mm			S+T	$34,7 \pm 0,1$ mm		

**ANTRIEB**  
WHEEL DRIVE

**Kupplung**  
Clutch

210. Art Tellerfederkupplung / diaphragm spring clutch  
Type
211. Durchmesser 240 mm  
Diameter
212. Durchmesser der Beläge: innen 155 mm außen 240 mm  
Diameter of linings: interior outside
213. Anzahl der Scheiben 1  
Number of discs

**Getriebe**  
Gear-box

215. Anzahl der synchronisierten Vorwärtsgänge 4  
Number of forward synchronised ratios
216. Anordnung des Gangschalthebels Getriebetunnel / transmission tunnel  
Location of the gear lever
217. Automatikgetriebe - Anordnung des Wahlhebels 4 /  
Automatic gear-box - location of gear lever
218. Schnellgang - Art ..... /  
Overdrive type
219. Übersetzungsverhältnis des Schnellganges .....  
Overdrive ratio

**Antriebsachse**  
Final drive

220. Art des Sperrdifferentials (wenn vorhanden) ..... /  
Type of limited slip differential (if provided)
221. Anzahl der Zähne des Achsantriebs 38 : 11 oder 40 : 9  
Number of teeth of final drive or
222. Übersetzungsverhältnis des Achsantriebs 3,45 : 1 oder 4,44 : 1  
Final drive ratio or



Photo K




Photo L




Photo M




Photo N



Photo P

Photo O








Photo R

Photo S




Zeichnung der Öffnungen des Ansaugkrümmers, Zylinderkopfseite, mit Abmessungen

Drawing inlet manifold ports, side of cylinderhead with dimensions




Zeichnung der Einlaßöffnungen im Zylinderkopf, vom Ansaugkrümmer gesehen, mit Abmessungen

Drawing of entrance to inlet port of cylinderhead with dimensions



Zeichnung der Öffnungen des Auspuffkrümmers, Zylinderkopfseite, mit Abmessungen

Drawing of exhaust manifold ports, side of cylinderhead with dimensions



Zeichnung der Auslaßöffnungen des Zylinderkopfes, vom Auspuffkrümmer gesehen

Drawing of exit to exhaust port cylinderhead with dimensions




Photo T




Photo U





Photo V

38 mm



**Zusätzliche Informationen**  
Additional informations







Photo W



Schalt-Schema  
Gear change gate



## Interior Dimensions BMW 528 i



Dessin drawing No 1

B	C	D	E
920	1395	885	1395

Dimensions taken without standart mass!

