



FEDERATION INTERNATIONALE  
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologations No.

A-5515

ONS

Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Gruppe A/B  
Group

Homologationsblatt nach Anhang J des Internationalen Automobilsportgesetzes

Homologation form in accordance with appendix J of the international Sporting code

01 AVR. 1994

Homologation gültig ab  
Homologation valid as from

A) Fahrzeugansicht 3/4 von vorne  
Car seen from 3/4 front



B) Fahrzeugansicht 3/4 von hinten  
Car seen from 3/4 rear



1. Definition  
Definitions

101. Hersteller AUDI AG  
Manufacturer

102. Handelsbezeichnung — Modell und Typ Audi 80 competition  
Commercial name(s) — Model and Type

103. Gesamthubraum 1984,5 ccm Einstufungshubraum ./. x ./. = ./. ccm  
Cylinder capacity Corrected cylinder capacity

104. Art der Konstruktion: a) Typ 

<del>getrennt</del> <del>separate</del>	selbsttragend unitary construction
--	---------------------------------------

  
Type of car construction Type

b) Material von Fahrgestell/Karosserie Stahlblech, Kunststoff / steelplate, plastics  
Material of chassis/bodyshell

105. Anzahl der Volumina 3 106. Anzahl der Sitzplätze 5  
Number of volumes Number of places

FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS

Marke Audi  
Make

Modell Audi 80 competition  
Model

Homologation Nr. A-5515  
Homologation No.

**2. Abmessungen, Gewichte**  
Dimensions, weights

202. Länge über alles 4488 mm  $\pm 1\%$   
Overall length

203. Breite über alles 1727 mm  $\pm 1\%$   
Overall width

Meßpunkt B-Säule auf hinterer Tür / B-pillar at the rear door  
Where measured

204. Karosseriebreite: 1702 mm  $\pm 1\%$   
Width of bodywork a) Vorderradmitte  
At front axle

b) Hinterradmitte 1708 mm  $\pm 1\%$   
At rear axle

206. Radstand 2597 mm  $\pm 1\%$   
Wheelbase

209. Überhang: a) Vorne 926 mm  $\pm 1\%$  b) Hinten 965 mm  $\pm 1\%$   
Overhang Front Rear

210. Entfernung „G“ (Lenkrad – hintere Trennwand) 1583 mm  
Distance „G“ (steering wheel – rear bulkhead)


Marke Audi Modell Audi 80 competition Homologation Nr. A-5515  
 Make Model Homologation No.

3. **Motor** (Für Kreiskolbenmotor siehe Artikel 335 auf Nachtragsblatt)  
 Engine (In case of rotative engine, see Article 335 on additional form)


301. Einbauort und Lage des Motors vorn Längseinbau 20° nach rechts geneigt /  
 Location and position of the engine front in longitudinal axle, declination 20° to right

303. Arbeitsverfahren Otto, 4 Takt / Otto, 4 stroke  
 Cycle


C) Rechte Seitenansicht Motor (ausgebaut)  
 Right hand view of dismantled engine



D) Linke Seitenansicht Motor (ausgebaut)  
 Left hand view of dismantled engine



E) Motor im Motorraum  
 Engine in its compartment



304. Aufladung  
 Supercharging

<input checked="" type="checkbox"/>	nein
<input type="checkbox"/>	no

(Bei Aufladung siehe auch Artikel 334 auf Nachtragsblatt)  
 (In case of supercharging see also Article 334 on additional form)

Typ und Anzahl der Kompressoren: . / .  
 Type and number of compressors

FEDERATION INTERNATIONALE  
 DE L'AUTOMOBILE  
 8, Place de la Concorde, 8  
 75008 PARIS

Marke Audi Modell Audi 80 competition Homologation Nr. \_\_\_\_\_  
 Make Model Homologation No.

305. Anzahl und Anordnung der Zylinder 4 in Reihe / 4 in line  
 Number and layout of the cylinders

306. Typ der Kühlung Flüssigkeitskühlung / liquid cooling  
 Type of cooling

307. Hubraum: a) Pro Zylinder 496 ccm b) Gesamt 1984,5 ccm  
 Cylinder capacity Unitary Total

c) Maximal zulässiger Hubraum \* 1998,5 ccm  
 Maximum total allowed \* (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)  
 \* (This indication is not to for Group N)

312. Material des Zylinderblocks Grauguß GG / cast iron  
 Cylinder block material

313. Laufbuchsen: a) 

ja	nein
yes	no

 c) 

Naß	Trocken
wet	dry

  
 Sleeves:

314. Bohrung 82,5 mm  
 Bore

315. Maximal zulässige Bohrung <u>82,8</u> mm Maximum bore allowed (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N) (This indication is not for Group N)
---

316. Hub 92,8 mm  
 Stroke

318. Pleuel: a) Material Stahl / steel b) Art des Pleuelfußes horizontal geteilt / horizontal splitted  
 Connecting rod: Material Big end type

c) Innerer Durchmesser des Pleuelfußes (ohne Lager) 50,6 mm  
 Interior diameter of the big end (without shell bearings)

d) Länge zwischen den Achsen 144,0 mm (± 0,1 mm) e) Mindestgewicht 624 g  
 Length between the axes Minimum weight

319. Kurbelwelle: a) Herstellungsart einteilig / one-piece  
 Crankshaft: Type of manufacture

b) Material Stahl / steel c) 

gegossen	geschmiedet
cast	forged

 d) Anzahl der Hauptlager 5  
 Material Number of bearings

e) Art der Hauptlager Gleitlager / friction bearing f) Durchmesser der Hauptlager 54 mm  
 Type of bearings Diameter of bearings

g) Material der Lagerdeckel Grauguß / cast iron h) Mindestgewicht der Kurbelwelle (allein) 13366 g  
 Bearing caps material Minimum weight of the bare crankshaft

320. Schwungrad:  
 Flywheel:

a) Material  
 Material  
 b) Mindestgewicht mit Anlaßzahnkranz  
 Minimum weight with starter ring

Manuelles Getriebe Manual gearbox	Automatik-Getriebe Automatic gearbox
<u>Grauguß / cast iron</u>	<u>./.</u>
<u>8070</u> g	<u>./.</u> g

Nur mit Automatik-Getriebe benutzbar  
 Only usable with an automatic gearbox



Marke Audi Modell Audi 80 competition Homologation Nr. \_\_\_\_\_  
 Make Model Homologation No.



321. Zylinderkopf: a) Anzahl der Zylinderköpfe 1 b) Material Leichtmetall / light alloy  
 Cylinderhead: Number of cylinderheads Material

e) Winkel zwischen Einlaßventil und Vertikale 25 °  
 Angle between intake valve and vertical

f) Winkel zwischen Auslaßventil und Vertikale 0 °  
 Angle between exhaust valve and vertical

F) Zylinderkopf allein  
 Bare cylinderhead

G) Verbrennungsraum  
 Combustion chamber



323. Kraftstoffzufuhr durch Vergaser: a) Anzahl der Vergaser ./.  
 Fuel feed by carburettor: Number of carburettors


b) Typ ./. c) Marke und Modell ./.  
 Type Make and Model

d) Anzahl der Gemischdurchlässe je Vergaser ./.  
 Number of mixture passages per carburettor

e) Maximaler Durchmesser der Gemischöffnung am Vergaserausgang ./. mm  
 Maximum diameter of the carburettor mixture exit port

f) Durchmesser des Lufttrichters am engsten Punkt ./. ± 0,25 mm  
 Diameter of the venturi at the narrowest point

H) Vergaser  
 Carburettor(s)



Marke Audi Modell Audi 80 competition Homologation Nr. \_\_\_\_\_  
Make \_\_\_\_\_ Model \_\_\_\_\_ Homologation No. \_\_\_\_\_

324. Kraftstoffzufuhr durch Einspritzung: a) Marke Bosch b) Modell K-Motronic  
Fuel feed by injection: Make \_\_\_\_\_ Model \_\_\_\_\_

c) Art der Kraftstoffdosierung:  mechanisch  elektronisch  hydraulisch  
Kind of fuel measurement ~~mechanical~~ ~~electronical~~ ~~hydraulic~~

d) Abmessungen des Einlaßrohres im Drosselklappen- oder Schieberbereich 35/52 ± 0,25mm  
Dimensions of intake pipe at the throttle or slide location

e) Anzahl der effektiven Kraftstoffauslässe 4  
Number of effective fuel outlets


f) Lage der Einspritzventile  
Position of injection

f1)  Saugrohr manifold  Zylinderkopf ~~Zylinderblock~~

- g) Sensoren des Einspritzsystems (2) Zündverteiler mit Hallgeber / distributor with hall sensor  
Sensors of injection system
- (3) Geber für Kühlmitteltemperatur / coolant temperature sensor
- (7) Lambdasonde / lambda sonde
- (8) Geber für Zündzeitpunkt / spark timer
- (9) Klopfensensoren / knock sensors
- (12) Luftmengenmesser / air-flow sensor

- h) Betätigung des Einspritzsystems (1) Magnetventil / magnetic valve  
Actuators of injection system
- (4) Leistungsendstufe / power high stage
- (5) Ventil für Leerlaufstabilisierung / valve for idle stabilization
- (6) Kaltstartventil / cold start valve
- (10) Einspritzventil / injection valve
- (11) Drucksteller / pressure actuator

H) Einspritzsystem  
Injection system



FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS

Marke  
Make


Audi

Modell  
Model

Audi 80 competition

Homologation Nr.  
Homologation No.

XIV) Einbauort der Sensoren und Betätigungen:  
Location of sensors and actuators:



*Handwritten signature or mark.*

FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS

Marke Audi Modell Audi 80 competition Homologation Nr. A-5515  
 Make Model Homologation No.

325. Nockenwelle: a) Anzahl 2 b) Lage obenliegend / overhead  
 Camshaft: Number Location

c) Art des Antriebs Zahnriemen, Kette / d) Anzahl der Lager pro Nockenwelle 6/5  
 Driving system toothed belt, chain Number of bearings per shaft

f) Art der Ventilbetätigung Flachstößel mit hydraulischem Spielausgleich /  
 Type of valve operation tappets with hydraulical adjustment

327. Einlaß: a) Material des Ansaugkrümmers Leichtmetall / light alloy  
 Intake: Material of manifold

b) Anzahl der Ansaugkrümmerelemente 1 c) Anzahl der Ventile pro Zylinder 2  
 Number of manifold elements Number of valves per cylinder

d) Maximaler Durchmesser der Ventile 32,1 mm e) Durchmesser des Ventilschafts 7,0 ± 0,2 mm  
 Maximum diameter of the valve Diameter of the valve stem in guide

f) Länge des Ventils 95,8 ± 1,5 mm g) Art der Ventilsfeder 2 Spiralfedern /  
 Valve length Type of valve springs coil springs

328. Auslaß: a) Material des Auslaßkrümmers Grauguß / cast iron  
 Exhaust: Material of manifold

b) Anzahl der Auslaßkrümmerelemente 1 c) Innenabmessung des Krümmerauslasses 2 x 49 mm  
 Number of manifold elements Internal dimensions of manifold exit

d) Anzahl der Ventile pro Zylinder 2 e) Maximaler Durchmesser der Ventile 27,1 mm  
 Number of valves per cylinder Maximum diameter of the valve

f) Durchmesser des Ventilschafts 7,0 ± 0,2 mm g) Länge des Ventils 98 ± 1,5 mm  
 Diameter of the valve stem in guide Valve length

h) Art der Ventilsfeder 2 Spiralfedern /  
 Type of valve springs coil springs

i) Einlaßkrümmer  
 Intake manifold

j) Auspuffkrümmer  
 Exhaust manifold



FEDERATION INTERNATIONALE  
 DE L'AUTOMOBILE  
 8, Place de la Concorde, 8  
 75008 PARIS





**Zeichnungen der Einlaßkanäle** — Abmessungstoleranzen: - 2 %, + 4 %  
Drawings of engine ports — tolerances on dimensions: - 2 %, + 4 %

EINLASS / INTAKE



I) Zylinderkopfeinlaßöffnung an der Einlaßkrümmerseite  
Cylinderhead, manifold side

**Ansicht A**



II) Einlaßkrümmeröffnung an der Zylinderkopfseite  
Manifold, cylinderhead side



**Ansicht B**



**Zeichnungen der Auslaßkanäle** — Abmessungstoleranzen: - 2 %, + 4 %  
Drawings of engine ports — tolerances on dimensions: - 2 %, + 4 %



III) Zylinderkopfauslaßöffnung an der Auslaßkrümmerseite  
Cylinderhead, manifold side

Ansicht C



IV) Auslaßkrümmeröffnung an der Zylinderkopfseite  
Manifold, cylinderhead side

Ansicht D



AUSLASS / EXHAUST

Marke Audi  
Make

Modell Audi 80 competition  
Model

Homologation Nr. A - 5 5 1 5  
Homologation No.

330. Zündanlage:  
Ignition system:

b) Anzahl der Zündkerzen pro Zylinder 1  
Number of plugs per cylinder

c) Anzahl der Verteiler 1  
Number of distributors

333. Schmiersystem: a) Art Naßsumpf / oil in sump  
Lubrication system: Type

b) Anzahl der Ölpumpen 1  
Number of oil pumps

**4. Kraftstoffanlage**  
Fuel circuit

401. Kraftstoffbehälter: a) Anzahl 1  
Fuel tank: Number

b) Lage Kofferraum und Rücksitz / luggage compartment and rear seat  
Location

c) Material Kunststoff / plastics  
Material

**5. Elektrische Ausrüstung**  
Electrical equipment

501. Batterie(n): a) Anzahl 1 b) Spannung 12 Volt  
Battery(ies): Number Tension Volts

**6. Kraftübertragung**  
Power train

601. Antriebsräder: vorn 

ja	nein
yes	no

 hinten 

ja	nein
yes	no

  
Driven wheels: front rear

602. Kupplung: b) Art der Betätigung hydraulisch / hydraulic c) Anzahl der Scheiben 1  
Clutch: Control system Number of plates

603. Getriebe: a) Lage am Motor angeflanscht / flanged at the engine  
Gearbox: Location

b) Manuelles Getriebe, Marke Audi c) Automatisches Getriebe, Marke ./.  
„Manual“ make „Automatic“ make

d) Anordnung des Schalthebels mechanisch, auf Mitteltunnel /  
Type and location of control mechanical, at center tunnel



Marke  
Make

Audi

Modell  
Model

Audi 80 competition

Homologation Nr.  
Homologation No.


A - 5515

e) Übersetzungen  
Ratios

Handschtaltung Manual				
	Anzahl der Zähne Number of teeth	Über- setzungen ratio	synchro.	constant
1	39 : 11	3,545	X	
2	40 : 19	2,105	X	
3	39 : 30	1,300	X	
4	33 : 35	0,943	X	
5	30 : 38	0,789	X	
6	./.	./.		
Rück- wärts R	35 : 10	3,500		
Kon- stante Constant				

Automatik Automatic			
	Anzahl der Zähne Number of teeth	Über- setzungen ratio	synchro.
1			
2			
3			
4			
5			
Rück- wärts R			


f) Schalt-Schema  
Gear change gate



g) Schmiersystem  
Type of lubrication

Naßsumpf / oil in sump

S) Getriebegehäuse und Kupplungsglocke  
Gearbox casing and clutch bell housing



FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS

Marke Audi Modell Audi 80 competition Homologation Nr. A-5515  
 Make Model Homologation No.

604. Verteilergetriebe: a) Übersetzungen . / .  
 Transfer box: Ratios
- b) Anzahl der Zähne . / .  
 Number of teeth
- c) Betätigungssystem des Verteilergetriebes mechanisch / mechanical  
 Control system of transfer box
- d) Typ des Zentraldifferentials Torsen  
 Type of central differential

605. Antriebsachse  
 Final drive

- a) Art des Achsantriebs  
 Type of final drive
- b) Übersetzungsverhältnis  
 Ratio
- c) Anzahl der Zähne  
 Number of teeth
- e) Art der Schmierung  
 Type of lubrication

	Vorn Front	Hinten Rear
a) Art des Achsantriebs	Hypoidantrieb/hypoid drive	Hypoidantrieb/hypoid drive
b) Übersetzungsverhältnis	4,556	4,556
c) Anzahl der Zähne	41 : 9	41 : 9
e) Art der Schmierung	Naßsumpf / oil in sump	Naßsumpf / oil in sump

606. Antriebswellen: a) Typ der Längswellen Kardanwelle geteilt / splitted propshaft  
 Shafts: Type of longitudinal shafts
- b) Material der Längswellen Stahl / steel  
 Material of longitudinal shafts
- c) Typ der Quer-Halbwellen Halbwellen homokinetisch / drive shafts homocinetic  
 Type of transversal half-shafts
- d) Material der Quer-Halbwellen Stahl / steel  
 Material of transversal half-shafts

XII) Antriebsschema (4-Rad-Antrieb):  
 Kinematic train (4 wheel drive):

Übersetzung	Kegeltriebe 41:9=4.556		Stufen- sarung
	Getriebe	gesamt	
1. Gang	39:11=3,545	16:152	1,684
2. Gang	40:19=2,105	9,591	1,619
3. Gang	39:30=1,300	5,922	1,379
4. Gang	33:35=0,943	4,295	1,194
5. Gang	30:38=0,789	3,596	
R. Gang	35:10=3,500	15,944	
Tacho	elektronisch 8 Impulse/Radumdrehung		

FEDERATION INTERNATIONALE  
 DE L'AUTOMOBILE  
 8, Place de la Concorde, 8  
 75008 PARIS

**7. Radaufhängung**  
Suspension

	Vorn Front	Hinten Rear
701. Allgemeines General  a) Art der Radaufhängung Type of suspension	Mc Pherson Federbeinachse mit Querlenker und Hilfsrahmen / Mc Pherson strut with wishbone and sub-frame	<u>Doppelquerlenkerachse /</u> <u>twin wishbone suspension</u>
702. Schraubenfedern Helicoidal springs	ja <input checked="" type="checkbox"/> / nein <input type="checkbox"/> yes <input checked="" type="checkbox"/> / no <input type="checkbox"/>	ja <input checked="" type="checkbox"/> / nein <input type="checkbox"/> yes <input checked="" type="checkbox"/> / no <input type="checkbox"/>
703. Blattfedern Leaf springs	ja <input type="checkbox"/> / nein <input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> / no <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> / nein <input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> / no <input checked="" type="checkbox"/>
704. Drehstab Torsion bars	ja <input type="checkbox"/> / nein <input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> / no <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> / nein <input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> / no <input checked="" type="checkbox"/>

705. Andere Arten der Radaufhängung: (siehe Beschreibung auf zusätzlichem Blatt)  
Other type of suspension: (see description on additional form)

	Vorn Front	Hinten Rear
707. Stoßdämpfer: Shock absorbers:		
a) Anzahl je Rad Number per wheel	<u>1</u>	<u>1</u>
b) Art Type	<u>Teleskop / telescopic</u>	<u>Teleskop / telescopic</u>
c) Funktionsprinzip Principle of operation	<u>hydraulisch / hydraulic</u>	<u>hydraulisch / hydraulic</u>

T) Vorderachse vollständig ausgebaut  
Complete dismantled front axle



U) Hinterachse vollständig ausgebaut  
Complete dismantled rear axle



FEDERATION INTERNATIONALE  
 DE L'AUTOMOBILE  
 8, Place de la Concorde, 8  
 75008 PARIS

Marke Audi  
Make

Modell Audi 80 competition  
Model

Homologation Nr. A-5515  
Homologation No.

**8. Fahrwerk**  
Running gear

801. Räder: Wheels:	Vorn Front	Hinten Rear
a) Durchmesser Diameter	<u>16</u> "/ <u>406,4</u> mm	<u>16</u> "/ <u>406,4</u> mm

803. Bremsen: a) Bremssystem hydraulisches Zweikreisbremssystem mit ABS /  
Brakes: Braking system hydraulic dual circuit brake system with ABS
- b) Anzahl der Hauptbremszylinder 1 tandem b) Bohrungen 23,8 mm / 23,8 mm  
Number of master cylinders Bores
- c) Servobremse  ja  nein c) Marke und Art Lucas Öldruck / oil pressure  
Servo-brakes yes no Make and type
- d) Bremskraftregler  ja  nein d) Lage Hinterachse / rear axle  
Brakingregulator yes no Location

	Vorn Front	Hinten Rear
e) Anzahl der Zylinder je Rad Number of cylinders per wheel	<u>2</u>	<u>1</u>
e1) Bohrung Bore	<u>40,5 / 45,0</u> mm	<u>38,0</u> mm
f) Trommelbremsen: Drum brakes:		
f1) Innendurchmesser Internal diameter	<u>./.</u> ± 1,5 mm	<u>./.</u> ± 1,5 mm
f2) Anzahl der Bremsbeläge je Rad Number of linings per wheel	<u>./.</u>	<u>./.</u>
f3) Obere Belaglänge (Bogen) Developed length of linings	<u>./.</u> ± 1,5 mm	<u>./.</u> ± 1,5 mm
f4) Breite der Bremsbeläge Width of the shoes	<u>./.</u> ±1 mm	<u>./.</u> ±1 mm
g) Scheibenbremsen: Disc brakes:		
g1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad Number of pads per wheel	<u>2</u>	<u>2</u>
g2) Anzahl der Sättel je Rad Number of calipers per wheel	<u>1</u>	<u>1</u>
g3) Material der Bremssättel Caliper material	<u>Grauguß / cast iron</u>	<u>Grauguß / cast iron</u>
g4) Dicke der neuen Scheibe Thickness of new disc	<u>25,0</u> ± 1 mm	<u>10,0</u> ± 1 mm
g5) Außendurchmesser der Scheibe External diameter of the disc	<u>276,0</u> ± 1,5 mm	<u>245,0</u> ± 1,5 mm
g6) Außendurchmesser der Belagfläche External diameter of pads' rubbing surface	<u>267,0</u> ± 1,5 mm	<u>235,0</u> ± 1,5 mm





Marke Audi  
Make

Modell Audi 80 competition  
Model

Homologation Nr. \_\_\_\_\_  
Homologation No.

- g7) Innendurchmesser der Belagfläche  
Internal diameter of pads' rubbing surface
- g8) Länge der Beläge über Alles  
Overall length of the pads
- g9) Bremsscheibe belüftet  
Ventilated discs

Vorn Front	Hinten Rear
<u>180,0</u> ± 1,5 mm	<u>147,0</u> ± 1,5 mm
<u>145,0</u> ± 1,5 mm	<u>87,5</u> ± 1,5 mm
<input checked="" type="checkbox"/> ja yes <input checked="" type="checkbox"/> nein no	<input checked="" type="checkbox"/> ja yes <input checked="" type="checkbox"/> nein no


h) Feststellbremse:  
Parking brake:

h1) Betätigungssystem mechanisch, Seil /  
Control system mechanical, cable

h2) Lage des Bremshebels Mitteltunnel /  
Location of lever center tunnel

h3) Wirkung auf die Räder  Vorn  
On which wheels  Front  Hinten  
Rear

V) Bremsen vorn  
Front brakes



W) Bremsen hinten  
Rear brakes



804. Lenkung:  
Steering:

- a) Typ  
Type
- b) Servounterstützung  
Power assisted
- c) Typ  
Type

Vorn Front	Hinten Rear
<u>Zahnstangenlenkung /</u> rack and pinion steering	<u>./.</u>
<input checked="" type="checkbox"/> ja yes <input checked="" type="checkbox"/> nein no	<input checked="" type="checkbox"/> ja yes <input checked="" type="checkbox"/> nein no
<u>hydraulisch / hydraulic</u>	<u>./.</u>

Marke Audi  
Make

Modell Audi 80 competition  
Model

Homologation Nr. \_\_\_\_\_  
Homologation No.

**9. Karosserie**  
Bodywork

901. Innen: a) Belüftung  ja  nein  
Interior: Ventilation

b) Heizung  ja  nein  
Heating

f) Sonderausstattung Schiebedach  ja  nein  
Optional sun roof

f1) Art Stahlschiebedach / sliding roof f2) Betätigungssystem elektrisch / electrical  
Type Control system

g) Öffnungssystem der Seitenscheiben  
Opening system for side windows

Vorn Front	Hinten Rear
<u>mechanisch oder elektrisch / mechanical or electrical</u>	<u>mechanisch oder elektrisch / mechanical or electrical</u>

X) Armaturenbrett  
Dashboard



Y) Schiebedach  
Sunroof



Marke Audi  
Make

Modell Audi 80 competition  
Model

Homologation Nr. A-5515  
Homologation No.

902. Außen: a) Anzahl der Türen 4  
Exterior: Number of doors

b) Heckklappe  ja /  nein  
Tailgate no

c) Material der Türen  
Door material

Vorn Front	Hinten Rear
<u>Stahl, Alu / steel, alu</u>	<u>Stahl, Alu / steel, alu</u>

d) Material der Fronthaube  
Front bonnet material

Stahlblech / steelplate

e) Material der Heckhaube/-klappe  
Rear bonnet / tailgate material

Stahlblech / steelplate

f) Material der Karosserie  
Bodywork material

Stahlblech, Kunststoff: Polypropylen / steelplate, plastics: Polypropylen

h) Material der Heckscheibe  
Rear window material

Sicherheitsglas / safety glass

i) Material der hinteren Seitenscheiben  
Rear quarter window material


Sicherheitsglas / safety glass

k) Material der Seitenscheiben  
Side window material

Vorn Front	Hinten Rear
<u>Sicherheitsglas / safety glass</u>	<u>Sicherheitsglas / safety glass</u>
<u>Stahl / steel</u>	<u>Stahl / steel</u>
<u>Polypropylen + ABS</u>	<u>Polypropylen</u>

l) Material der Stoßfänger  
Material of bumper

XIII) Kunststoffteile der Karosserie:  
Synthetic parts of the body:



- 1 Stoßfänger vorn / front bumper
- 2 Stoßfänger hinten / rear bumper
- 3 Türinnenteile Leichtmetall / inside door panels light alloy


FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS

**Zusätzliche Informationen:**


Complementary informations:

902 Außen / exterior:

- Frontschürze mit oder ohne montierbarem Aufsatzteil, Material: ABS / front bumper with or without additional part, material: ABS



- Position des verstellbaren Heckflügels durch Einsetzen von Zwischenstücken (Material: Polyamid, glasfaserverstärkt) veränderbar / position change of the adjustable rear wing with additional mountings (material: polyamid, fibreglass-reinforced)



bei montiertem Zusatzteil in hinterer Position / with mounted additional part in rear position

202 Länge über alles / overall length: 4548 mm  $\pm$  1 %

209b Überhang hinten / overhang rear: 1025 mm  $\pm$  1 %

Marke Audi  
Make

Modell Audi 80 competition  
Model

Homologation Nr.  
Homologation No.

**A - 5515**

**Zusätzliche Informationen:**

Complementary informations:

neues Photo A/B mit montierten Zusatzteilen von Seite 20 /  
new Photo A/B with mounted additional parts of page 20

Photo A



Photo B



FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS



FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation No

**A-5515**

Extension No

Groupe  
Group


**A/B/T**

**CERTIFICAT DE DIMENSIONS INTERIEURES  
CERTIFICATE FOR INTERIOR DIMENSIONS**


Véhicule: Constructeur AUDI AG  
Vehicle: Manufactureur

Modèle et type Audi 80 competition  
Model and type

Dimensions intérieures comme définies par le Règlement d'Homologation  
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations



<b>B</b>	(Hauteur sur sièges avant) (Height above front seats)	<u>1000</u>	m m
<b>C</b>	(Largeur aux sièges avant) (Width at front seats)	<u>1354</u>	m m
<b>D</b>	(Hauteur sur sièges arrière) (Height above rear seats)	<u>927</u>	m m
<b>E</b>	(Largeur aux sièges arrière) (Width at rear seats)	<u>1337</u>	m m



<b>F</b>	(Volant - Pédale de frein) (Steering wheel - Brake pedal)	<u>676</u>	m m
<b>G</b>	(Volant - paroi de séparation arrière) (Steering wheel - rear bulkhead)	<u>1585</u>	m m
<b>H</b>	<b>H = F + G =</b>	<u>2261</u>	m m

FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS



FEDERATION INTERNATIONALE  
DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation Nr.  
Homologation No.

**A - 5515**

Nachtrag Nr.  
Extension No.

**01/01V0**

**ONS**

Oberste Nationale Sportkommission  
für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Gruppe **A/X/N/X**  
Group

Homologationsblatt für Überrollvorrichtungen  
Form of homologation extension for safety cage

**X** **VO** Ausstattungsvariante  
Option variant


Fahrzeughersteller: Audi AG Modell und Typ: Audi 80 Competition  
Vehicle Manufacturer Model and Type

Homologation gültig ab: 01 AVR. 1994  
Homologation valid as from

	Hauptbügel Main rollbar	Längsstrebe Longitudinal strut	Diagonalstrebe Diagonal strut	Vorderbügel Front rollbar
Material Material	25 CrMo 4 DIN 2391, NBK	25 CrMo 4 DIN 2391, NBK	25 CrMo 4 DIN 2391, NBK	25 CrMo 4 DIN 2391, NBK
Außendurchmesser Exterior diameter	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Wandstärke Wall thickness	1,5 mm	1,5 mm	1,0 mm	1,0 mm
Streckgrenze Elastic limit	600 N/mm <sup>2</sup>	600 N/mm <sup>2</sup>	600 N/mm <sup>2</sup>	600 N/mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit Tensile strength	700 - 820 N/mm <sup>2</sup>	700 - 820 N/mm <sup>2</sup>	700 - 820 N/mm <sup>2</sup>	700 - 820 N/mm <sup>2</sup>

Hersteller der Vorrichtung: Winfried Matter GmbH Gesamtgewicht inkl. Befestigungsvorrichtungen 47,5 kg  
Structure manufacturer Total weight including fixations

Komplette Vorrichtung ausgebaut  
Complete structure outside the car



Hiermit wird bestätigt, daß die beschriebene Überrollvorrichtung den Anforderungen des Anhangs J der FISA entspricht, insbesondere in Bezug auf seine Befestigungen, Verbindungen und Beanspruchungswerte.

We certify that the present safety structure complies with the conditions of the FISA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections, and its stress resistances.

*A. K. J. J. J.*

Unterschrift des Fahrzeugherstellers  
Signature of the car manufacturer representative

FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS

Marke Audi  
Make

Modell Audi 80 competition  
Model

Homologation Nr. A-5515  
Homologation No.

Nachtrag Nr. 01/01V0  
Extension No.

Foto Nr. 1  
Photo No.




Foto Nr. 2  
Photo No.




Foto Nr. 3  
Photo No.




Foto Nr. 4  
Photo No.



Foto Nr. 5  
Photo No.



Foto Nr. 6  
Photo No.



**FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS**



Marke Audi  
Make

Modell Audi 80 competition  
Model

Homologation Nr. A-5515  
Homologation No.

01/01V0

Nachtrag Nr. \_\_\_\_\_  
Extension No.

Foto Nr. 7  
Photo No.




Foto Nr. 8  
Photo No.




Foto Nr. 9  
Photo No.




Foto Nr. 10  
Photo No.




Foto Nr. 11  
Photo No.




Foto Nr. 12  
Photo No.



FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS

Marke Audi  
Make

Modell Audi 80 competition  
Model

Homologation Nr. A-5515  
Homologation No.

Nachtrag Nr. 01/01V0  
Extension No.

Foto Nr. 13  
Photo No.



Foto Nr. 14  
Photo No.



Foto Nr. 15  
Photo No.




Foto Nr. 16  
Photo No.



Foto Nr. 17  
Photo No.





Foto Nr. 18  
Photo No.



FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS

Marke  
Make

**Audi**

Modell  
Model

**Audi 80 competition**

Homologation Nr.  
Homologation No.

**A - 5 5 1 5**

Nachtrag Nr.  
Extension No.

**0 1 / 0 1 V 0**

Foto Nr. **19**  
Photo No.



Foto Nr. **20**  
Photo No.




Foto Nr.  
Photo No.




Foto Nr.  
Photo No.




Foto Nr.  
Photo No.





Foto Nr.  
Photo No.



**FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS**



FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE

Homologation No

**A-5515**

Groupe / Group **A/B/N**

Extension No

**02/01ER**

FICHE D'EXTENSION D'HOMOLOGATION  
FORM OF HOMOLOGATION EXTENSION

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ES Evolution sportive du type / Sporting evolution of the | <input type="checkbox"/> VO Variante option / Option variant |
| <input type="checkbox"/> ET Evolution normale du type / Normal evolution of the    | <input checked="" type="checkbox"/> ER Erratum / Erratum     |
| <input type="checkbox"/> VF Variante de fourniture / Supply variant                |  |

Véhicule: Constructeur AUDI AG      Modèle et type Audi 80 Compétition  
 Vehicle: Manufactureur      Model and type

Homologation valable à partir du 01 JUL. 1994  
 Homologation valid as from

Page ou ext. Page or ext.	Article Article	Description Description
		<p>List of the parts delivered with the car but not fitted to it :</p> <p>The mounting and/or use of these parts - permanent or temporary - is completely up to the choice of the customer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- additional part that can be mounted to the front bumper (as defined in the homologation form)</li> <li>- two additional mountings (spacers) that can be used to adjust the position of the rear wing (as defined in the homologation form)</li> <li>- adjustable wing extension that can be mounted to the rear wing (as defined in the homologation form)</li> </ul>

**FEDERATION INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE**  
8, Place de la Concorde, 8  
75008 PARIS