

# FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

FICHE D'HOMOLOGATION CONFORME A L'ANNEXE J  
 AU CODE SPORTIF INTERNATIONAL

Marque **SIMCA** .. Modèle **1000** ..  
 Numéros de série : — châssis/carrosserie .. Constructeur **Chrysler España** ..  
 — moteur .. Constructeur **Chrysler España** ..  
 Cylindrée **944** .. cm<sup>3</sup> .. **57'6** .. cu. in.

Le modèle est homologué le **1/4/71** .. Liste **71/A** ..  
 La construction du modèle décrit sur la présente fiche a commencé le **11 - Diciembre - 1969** ..  
 et la série minimale de **5.000** .. exemplaires identiques et conformes aux présentes spécifications a été  
 achevée le **12 - Marzo - 1970** ..

\* Photo A : la voiture de 3/4 de l'avant.



Le modèle décrit sur cette fiche a fait l'objet des extensions d'homologation suivantes :

- |               |              |                                 |       |              |          |
|---------------|--------------|---------------------------------|-------|--------------|----------|
| — Variantes : |              | — Evolutions normales du type : |       |              |          |
| Le ..         | Homol. N° .. | Liste ..                        | Le .. | Homol. N° .. | Liste .. |
| Le ..         | Homol. N° .. | Liste ..                        | Le .. | Homol. N° .. | Liste .. |
| Le ..         | Homol. N° .. | Liste ..                        | Le .. | Homol. N° .. | Liste .. |
| Le ..         | Homol. N° .. | Liste ..                        | Le .. | Homol. N° .. | Liste .. |

Signature et cachet de  
 l'Autorité Sportive Nationale :


Signature et cachet de la F.I.A. :

**IMPORTANT.** — Les points soulignés doivent obligatoirement être mentionnés en deux systèmes de mesure, dont un doit être le système métrique. (Voir tableau de conversion ci-dessous).

**CAPACITES ET DIMENSIONS**

- \* 1) Empattement . . . 2220 . . . . . mm . . . . . 87'4 . . . . . inches
- \* 2) Voie AV . . . . . 1250 . . . . . mm . . . . . 49'2 . . . . . inches (1)
- \* 3) Voie AR . . . . . 1234 . . . . . mm . . . . . 48'6 . . . . . inches (1)
- 4) Longueur hors tout de la voiture . . 3837 . . . . . mm . . . . . 151 . . . . . inches
- 5) Largeur hors tout de la voiture . . . 1485 . . . . . mm . . . . . 58'5 . . . . . inches
- 6) Hauteur hors tout de la voiture . . . 1396 . . . . . mm . . . . . 55 . . . . . inches
- \* 7) Capacité du réservoir d'essence (y compris la réserve) : . . . . . 36 . . . . . litres  
 . . . . . 9'51 . . . . . gallon U.S. . . . . 7'92 . . . . . gallon Imp.
- 8) Nombre de places . . . . . 4/5 . . . . .
- \* 9) Poids : poids total de la voiture en ordre de marche, les pleins faits avec une roue de rechange et tout équipement indiqué dans la présente fiche, mais sans carburant ni outillage :  
 . . . . . 730 . . . . . kg . . . . . 1609 . . . . . lbs . . . . . 14'4 . . . . . cwt

(1) Indiquez la garde-au-sol AV et AR correspondant aux voies AV et AR de la voiture et précisez sur une figure deux points non modifiables de la structure du véhicule où ces cotes de garde-au-sol ont été mesurées. Ces cotes de garde-au-sol ne sont prévues que pour mesurer la voie et n'affectent en aucune façon la qualification de la voiture. Des dimensions de voies différentes obtenues par l'emploi d'autres jantes d'une largeur supérieure doivent être mentionnées sur la demande d'homologation pour les jantes en question.



**TABLEAU DE CONVERSION**

1 inch (pouce) . . . . .	2,54 cm	1 quart U.S. . . . .	0,9464 litres
1 foot (pied) . . . . .	30,4794 cm	1 pint (pt) . . . . .	0,568 litres
1 square inch (pouce carré) . . . . .	6,452 cm <sup>2</sup>	1 gallon Imp. . . . .	4,546 litres
1 cubic inch (pouce cube) . . . . .	16,387 cm <sup>3</sup>	1 gallon U.S. . . . .	3,785 litres
1 pound (livre) . . . . .	453,593 gr.	1 hundred weight (cwt) . . . . .	50,802 kg

**CHASSIS ET CARROSSERIE (photos A, B et C)**

- \* 20) Type de construction : indépendant - monocoque.
- \* 21) Construction monocoque : matériaux chapa de acero
- \* 22) Construction indépendante : matériau constituant le châssis ---
- \* 23) Matériau constituant la carrosserie ---
- \* 24) Nombre de portières 4 Matériau chapa de acero
- \* 25) Matériau du capot moteur chapa de acero
- \* 26) Matériau du capot de coffre chapa de acero
- 27) Matériau de la lunette AR vidrio templado
- 28) Matériau du pare-brise vidrio templado
- 29) Matériau des vitres portières AR vidrio templado
- 30) Matériau des vitres portières AV vidrio templado
- 31) Système d'ouverture des vitres portières por elevación mecánico
- 32) Matériau des glaces de custode no previsto

**EQUIPEMENT ET GARNITURES**

- 38) Chauffage intérieur : oui - non.
- 39) Climatisation : oui - non.
- 40) Ventilation : oui - non.
- 41) Sièges AV : type de siège et garniture separados, reclinables, con pana o vinilo.
- 42) Poids ~~siège ou~~ sièges AV (enlevés de la voiture avec dossiers, glissières et supports) :  
25'40 (2 asientos) kg 55'9 lbs
- 43) Sièges AR : type de siège et garniture corrido con pana o vinilo
- 44) Pare-choc AV : matériaux chapa acero Poids 3'070 kg 6'7 lbs
- 45) Pare-choc AR : matériaux chapa acero Poids 3'070 kg 6'7 lbs

**ROUES**

- 50) Type : rayon - flasque plein - flasque ajouré.
- 51) Poids unitaire (roue nue) : 6'060 kg 13'36 lbs
- 52) Système de fixation : 4 tornillos M-12 x 150
- 53) Diamètre de la jante : 330'2 mm 13 inches
- 54) Largeur de la jante : 101'6 mm 4 inches

**DIRECTION**

- 60) Type : Piñón y cremallera
- 61) Servo-direction : oui - non.
- 62) Nombre de tours du volant pour braquage d'un extrême à l'autre : 3 1/8
- 63) En cas de servo-direction : no previsto

**SUSPENSION**

- \* 70) Suspension AV (photo D) : type .. **ruedas independientes** ..
- \* 71) Type de ressort : **ballesta transversal** ..
- 72) Stabilisateur (si prévu) : **barra estabilizadora** ..
- 73) Nombre d'amortisseurs : **1 por rueda** .. 74) Type : **telescópico hidráulico** ..
- \* 78) Suspension AR (photo E) : type .. **ruedas independientes** ..
- \* 79) Type de ressort : .. **helicoidal** ..
- 80) Stabilisateur (si prévu) : .. **no previsto** ..
- 81) Nombre d'amortisseurs : **1 por rueda** .. 82) Type : **telescópico hidráulico** ..

**FREINS** (photos F et G)

- \* 90) Système : **hidráulico; de tambor en las 4 ruedas; circuito simple** ..
- 91) Servo-frein (si prévu), type : **no previsto** ..
- 92) Nombre de maître-cylindres : **1** ..

AVANT

ARRIERE

- 93) Nombre de cylindres par roue : .. **1** .. **1** ..
- 94) Alésage : .. **22'2** mm **7/8** in. **19'05** mm **3/4** in.

*Freins à tambour :*

- 95) Diamètre intérieur : **216'2** mm **8'51** in. **216'2** mm **8'51** in.
- 96) Longueur des garnitures : **234-182** mm **9'21-7'10** in. **234-182** mm **9'21-7'10** in.
- 97) Largeur des garnitures : **40** mm **1'57** in. **38** mm **1'50** in.
- 98) Nombre de mâchoires par frein .. **2** .. **2** ..
- 99) Surf. de freinage par fr. : **16.640** mm<sup>2</sup> **25'7** sq.in. **15.808** mm<sup>2</sup> **24'5** sq.in.

*Freins à disque :*

- 100) Diamètre extérieur : .. mm .. in. .. mm .. in.
- 101) Epaisseur du disque : .. mm .. in. .. mm .. in.
- 102) Longueur des sabots : .. mm .. in. .. mm .. in.
- 103) Largeur des sabots : .. mm .. in. .. mm .. in.
- 104) Nbre de sabots par frein : .. ..
- 105) Surf. de freinage par fr. : .. mm<sup>2</sup> .. sq.in. .. mm<sup>2</sup> .. sq.in.

**MOTEUR**

- \* 130) Cycle : **.4.tiempos.Otto.** . . . . . \* 131) Nombre de cylindres : **.4** . . . . .
- \* 132) Disposition des cylindres : **.en.linea.** . . . . .
- \* 133) Alésage : **.68** . . . mm **2'677** . . . in. \* 134) Course : **.65** . . . mm **2'559** . . . in.
- \* 135) Cylindrée par cylindre : **.236** . . . . . cm<sup>3</sup> . . . . . **14'3** . . . . . cu.in.
- \* 136) Cylindrée totale : **.944** . . . . . cm<sup>3</sup> . . . . . **57'6** . . . . . cu.in.
- \* 137) Matériau du bloc cylindre : **.fundición.** . . . . .
- \* 138) Matériau des chemises (si prévues) : **.no.previsto.** . . . . .
- \* 139) Culasse, matériau : **.aleación.de.aluminio.** . . . . .
- \* 140) Nombre d'orifices d'admission : **.4** . . . . . \* 141) Nombre d'orifices d'échappement : **.4** . . . . .
- 142) Taux de compression : **.9'4 : 1.** . . . . .
- 143) Volume de la chambre de combustion : **.28'09** . . . . . cm<sup>3</sup> . . . . . **1'71** . . . . . cu.in.
- 144) Piston, matériau : **.aleación.aluminio.** 145) Nombre de segments : **.3** . . . . .
- 146) Distance de la médiane de l'axe du piston au sommet du piston **40'20** mm **1'582** inches
- \* 147) Vilebrequin : ~~conté~~ - estampé. \* 148) Type de vilebrequin : **.de.una.pieza** . . . . .
- \* 149) Nombre de paliers de vilebrequin : **.5** . . . . .
- \* 150) Matériau des chapeaux de palier de vilebrequin : **.fundición** . . . . .
- 151) Système de graissage : ~~carter-sec~~ - carter humide.
- 152) Capacité du réservoir/carter : **.2'5** . . . . . litres . . **4'4** . . . . . pints . . **2'64** . . . . . quarts U.S.
- 153) Radiateur d'huile : ~~oui~~ - non. \* 154) Système de refroidissement du moteur ~~agua~~.
- 155) Capacité du circuit de refroidissement : **.6'40** . . . litres **11'26** . . . pints **6'76** . . . quarts U.S.
- 156) Ventilateur (si prévu) : diamètre : **.23'5** . . . . . cm . . . . . **9'25** . . . . . inches
- 157) Nombre de pales du ventilateur : **.9** . . . . .
  
- Paliers :*
- \* 158) Paliers vilebrequin, type : **.semicojinetas** Diamètre : **.51'97** . . . mm **2'046** . . . inches
- \* 159) Tête de bielle, type : **.semicojinatas** . . . Diamètre : **.40'95** . . . mm **1'612** . . . inches
  
- Poids :*
- 160) Volant (nu) : **.6'410 ± 0'100** . . . . . kg **14'13 ± 0'045** . . . lbs
- 161) Volant avec embrayage (partie tournante) : **9'200** . . . . . kg **20'28** . . . . . lbs
- 162) Vilebrequin : . . . . . **9'275 ± 0'100** . . . kg **20'44 ± 0'045** . . . lbs
- 163) Bielle : . . . . . **0'596 ± 0'02** . . . kg **1'31 ± 0'009** . . . lbs
- 164) Piston avec axe et segments : . . . . . **0'406 ± 0'01** . . . kg **0'895 ± 0'0045** . . . lbs

**MOTEUR CAS DU CYCLE 4 TEMPS**

- \* 170) Nombre d'arbres à cames : **.1** ... \* 171) Emplacement : **lateral derecha bloque**
- \* 172) Système de commande : **cadena Duplex** ...
- \* 173) Système de commande des soupapes : **empujadores y balancines** ...

**ADMISSION** (voir page 8) (N.-B.)

- 180) Matériau du collecteur d'admission : **aleación de aluminio** ...
- 181) Diamètre extérieur des soupapes : ... **34** ... mm ... **1.33** ... inches
- 182) Levée maximum des soupapes : ... **8.58** ... mm ... **0.337** ... inches
- 183) Nombre de ressorts par soupape : **.1** ... 184) Type de ressort : **helicoidal** ...
- \* 185) Nombre de soupapes par cylindre : **.1** ...
- 186) Jeu à froid des soupapes : **.0.30 ± 0.05** ... mm ... **0.0118 ± 0.002** inches
- 187) Avance d'ouverture (avec jeu à froid indiqué) : **.13°** ...
- 188) Retard de fermeture (avec jeu à froid indiqué) : **.55° 20'** ...
- 189) Filtre à air : **huile** - sec. — Cartouche : oui - **non**.

**ECHAPPEMENT** (voir page 8)

- 195) Matériau du collecteur d'échappement : **fundición** ...
- 196) Diamètre extérieur des soupapes : ... **28** ... mm ... **1.102** ... inches
- 197) Levée maximum des soupapes : ... **8.124** ... mm ... **0.31** ... inches
- 198) Nombre de ressorts par soupape : **.1** ... 199) Type de ressort : **helicoidal** ...
- \* 200) Nombre de soupapes par cylindre : **.1** ...
- 201) Jeu à froid des soupapes : **.0.35 ± 0.05** ... mm ... **0.0137 ± 0.002** inches
- 202) Avance d'ouverture (avec jeu à froid indiqué) : **.45°** ...
- 203) Retard de fermeture (avec jeu à froid indiqué) : **13° 20'** ...

**ALIMENTATION PAR CARBURATEUR** (photo N)

- 210) Nombre de carburateurs : ... **.1** ... 211) Type : **simple cuerpo, invertido**
- 212) Marque : **Weber ó Solex** ... 213) Modèle : **Weber 32 ICR2; Solex 32 DITA**
- 214) Nombre de passages gaz par carburateur : **.1** ...
- 215) Diamètre de la tubulure ou des tubulures gaz à la sortie du carburateur : ... **32** ... mm ... **1.26** ... inches
- 216) Suivant type de carburateur : diamètre du ou des diffuseur (s) au point d'étranglement maximum. - dimensions du passage des gaz au point de passage le plus étroit avec piston au point le plus élevé (exemple : SU) : ... **25.5** ... mm ... **1.003** ... inches

N.-B. — Voir page intercalaire pour information supplémentaire pour moteurs deux temps et moteurs suralimentés.

**INJECTION** (si prévue) **no previsto**

- 220) Marque de la pompe : . . . . .
- 221) Nombre de pistons : . . . . .
- 222) Modèle ou type de la pompe : . . . . .
- 223) Nombre total d'injecteurs : . . . . .
- 224) Emplacement des injecteurs : . . . . .
- 225) Diamètre de la pipe d'admission au point de passage le plus étroit : . . . . mm . . . . inches

**EQUIPEMENT DU MOTEUR**

- 230) Pompe à essence : mécanique ~~et/ou électrique~~.
- 231) Nombre : **1** . . . . .
- 232) Type du système d'allumage : **distrib./bobina**
- 233) Nombre de distributeurs : **1** . . . . .
- 234) Nombre de bobines : **1** . . . . .
- 235) Nombre de bougies par cylindre : **1** . . . . .
- 236) Génératrice, type : dynamo - ~~alternateur~~.
- Nombre : **1** . . . . .
- 237) Système d'entraînement : **correa trapezoidal** . . . . .
- 238) Tension : **12 voltios** . . . . .
- 239) Batterie, nombre : **1** . . . . .
- 240) Emplacement : **lado derecho del compartimento motor** . . . . .
- 241) Tension : **12** . . . . . volts


**PERFORMANCE DU MOTEUR ET DU VEHICULE**

(comme déclarés par le constructeur dans son catalogue)

- 250) Puissance du moteur : **52** . . . . . (type de cv **SAE** . . . . .) à . . . . **6000** . . . . tours/min.
- 251) Régime maximum : **6200** . . . . . tr/mn. — Puissance à ce régime : **51.5** . . CV
- 252) Couple maximum : **7 m. Kg. (SAE)** . . . . . à . . . . **3600** . . . . . tr/mn
- 253) Vitesse maximum de la voiture : **135** . . . . . km/heure . . . . **84** . . . . . miles/heure

255)

R = centre arbre à cames.




Camé admission :

- S = **19.72** . . . . . mm **0.776** . . . . . inches
- T = **14** . . . . . mm **0.551** . . . . . inches
- U = **28.0641** . . . . . mm **1.105** . . . . . inches


Camé échappement :

- S = **19.416** . . . . . mm **0.764** . . . . . inches
- T = **14** . . . . . mm **0.551** . . . . . inches
- U = **28.0391** . . . . . mm **1.104** . . . . . inches


Dessin orifices collecteur admission, face côté culasse. Indiquez dimensions ou échelle et tolérance de fabrication.




Dessin orifices admission culasse face collecteur. Indiquez dimensions ou échelle et tolérance de fabrication.



Dessin orifices collecteur échappement face côté culasse. Indiquez dimensions ou échelle et tolérance de fabrication.



Dessin orifices échappement culasse face collecteur. Indiquez dimensions ou échelle et tolérance de fabrication.





**TRANSMISSION AUX ROUES**

**EMBRAYAGE**

- 260) Type de l'embrayage : **monodisco-seco** 261) Nombre de disques : **1** . . . . .
- 262) Diamètre : **160** . . . . . mm . . . . . **6'30** . . . . . inches
- 263) Diamètre des garnitures : intérieur : . . . . . **110** . . . . . mm . . . . . **4'33** . . . . . inches  
 extérieur : . . . . . **160** . . . . . mm . . . . . **6'30** . . . . . inches
- 264) Système de commande : **hidráulico** . . . . .

**BOITE DE VITESSES (photo H)**

- \* 270) A contrôle manuel, marque : **SIMCA** . . . . . Système de commande : **mecánico** . . . . .
- \* 271) Nombre de rapports AV : **4** . . . . . 272) Nombre de rapports AV synchronisés : **4** . . . . .
- 273) Emplacement de la commande : **al.piso** . . . . .
- \* 274) Boîte automatique, marque : . . . . . Type : . . . . .
- \* 275) Nombre de rapports AV : . . . . . 276) Emplacement de la commande : . . . . .

277)	Manuel		Automatique		Suppl. Manuel/Automatique			
	Rapport	N. dents	Rapport	N. dents	Rapport	N. dents	Rapport	N. dents
1	0'282	11/39						
2	0'472	17/36						
3	0'710	22/31						
4	1'038	27/26						
5								
6								
Marche AR	0'291	14/48						

- 278) Surmultiplication, type : **no previsto** . . . . .
- 279) Vitesses en marche AV avec surmultiplication : . . . . .
- 280) Rapport de surmultiplication : . . . . .

**PONT MOTEUR**

- \* 290) Type du pont moteur : **caja-puerta** . . . . .
- \* 291) Type de différentiel : **corona.y.piñón.con.dentado.helicoidal.hipoide** . . . . .
- \* 292) Type du pont auto-bloquant (si prévu) : **no previsto** . . . . .
- 293) Rapport au couple conique : **0'228 (8/35)** . . . . .  
 Nombre de dents : **corona 35.piñón 8** . . . . .

---

**IMPORTANT.** — *La conformité de la voiture avec les numéros et photos indiqués en caractères italiques ainsi qu'avec toute la page 8, n'a pas à être vérifiée lorsque le véhicule a été engagé en groupe 2 (Tourisme) ou groupe 3 (Grand Tourisme).*

*Lorsqu'il s'agit d'une voiture engagée en groupe 4 (voitures de Sport), seuls les numéros et photos précédés d'une astérisque sont à contrôler pendant la vérification technique du véhicule.*


---

**EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES** supplémentaires montés en série et livrables sur demande : *doivent être mentionnés les numéros auxquels se réfèrent les modifications.*

\* Photo B





Photo C





\* Photo D

\* Photo E




\* Photo F

\* Photo G




\* Photo H

Photo I



5402

\* Photo J



\* Photo K




Photo L





Photo M



Photo N



\* Photo O



Photo P




Photo Q

