

Testblatt

FIA/CSI Homologation Nr. 5218

Gruppe A: 1. Tourisme de Série

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Testblatt gemäß den Bestimmungen des Internationalen Automobil-Sportgesetz
Anhang „J“

Hersteller Daimler-Benz Aktiengesellschaft

Baumuster / Typ 200 (W 115) Hubraum 1988 ccm

Baujahr / Modelljahr 1968 Beginn der Serien-Fertigung Dezember 1967

Serien-Nummern
Fahrgestell 115.015-..... Motor 115.923-.....

Art des Karosserie-Aufbaues a) Limousine

Art des Karosserie-Aufbaues b)

Art des Karosserie-Aufbaues c)

Grand-Tourisme Herstellung des 500. Fahrzeuges erfolgte am 19

Tourenwagen Herstellung des 1000. Fahrzeuges erfolgte am 19

Serien-Tourenwagen Herstellung des 5000. Fahrzeuges erfolgte am 20. Februar 19 68

ONS / FIA Eintragungen

Datum der Antragstellung
März 1968

Antrag geprüft
.....



Nachtrag Nr. vom

FIA-Anerkennung

Nachtrag Nr. vom

Nachtrag Nr. vom

Nachtrag Nr. vom

Nachtrag Nr. vom

Einstufung gültig ab

1/5/1968

Seite 1968/6

Fotos 60 x 80 mm

Foto B



Foto C



Foto D

Foto E




Foto F

Foto G







Foto H

Foto I



Fotos 60 x 80 mm

Foto J




Foto K




Foto L




Foto M



Foto N




Foto O




Foto P







Foto Q




Zeichnung des Ansaugrohres, Seitenansicht gegen Zylinderkopf, mit Ansaugöffnung, maßstäblich mit Angabe der Innen-Abmessungen und Serien-Toleranzen nach DIN 1688 für Leichtmetallguß




Zeichnung der Einlaßöffnungen des Zylinderkopfes, maßstäblich mit Angabe der Innen-Abmessungen und Serien-Toleranzen nach DIN 1688 für Leichtmetallguß



Zeichnung des Auspuffkrümmers, Auslaßöffnungen, Seitenansicht gegen Zylinderköpfe, maßstäblich mit Angabe der Innen-Abmessungen und Serien-Toleranzen nach DIN 1686 für Grauguß




Zeichnung der Auslaßöffnungen des Zylinderkopfes, maßstäblich mit Angabe der Innen-Abmessungen und Serien-Toleranzen nach DIN 1688 für Leichtmetallguß



Nockenwelle

R = Nockenwelle-Mitte



Einlaß-Nocke

S =	23,59	mm	0,929	inches
T =	17	mm	0,669	inches
U =	34	mm	1,338	inches

Auslaß-Nocke

S =	23,59	mm	0,929	inches
T =	17	mm	0,669	inches
U =	34	mm	1,338	inches

Wichtig Die halbfett gedruckten Angaben müssen in jedem Fall in 2 Maß-Einheiten angegeben werden von denen eine das metrische System sein muß. Siehe untenstehende Vergleichstabelle.

Abmessungen und Fassungsvermögen

- 1. Radstand 2750 mm 108.3 inches
- 2. Spurweite, vorne 1444 mm 56.85 inches *
- 3. Spurweite, hinten 1440 mm 56.69 inches *

*) Veränderungen der Spurweite bei Ausstattung mit anderen Felgen oder Rädern sind im Testblatt anzuführen. Genaue Angabe der Art der Spurweiten-Vermessung in Verbindung mit der hierbei bestehenden Bodenfreiheit erforderlich.

Diese Bodenfreiheit-Angabe gilt ausschließlich für die Vermessung der Spur und darf keinesfalls als Grundlage für die Zulassung des Fahrzeuges herangezogen werden.

- 4. Länge über alles 4685 mm cm 184.5 inches
- 5. Breite über alles 1770 mm cm 69.7 inches
- 6. Höhe über alles 1440 mm cm 56.69 inches

7. Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters (einschl. Reserve)

..... 65 Ltr. 17.2 Gallon US 14.3 Gallon Imp.

8. Anzahl der Sitzplätze 5-6

9. **Gewicht, Gesamt-Gewicht des Fahrzeuges** mit Serien-Ausstattung im fahrbereiten Zustand mit Wasser, Öl und bereiften Reserverad jedoch ohne Kraftstoff und ohne Werkzeuge.

..... 1260 kg 2775 lbs cwt

~~Leertgewicht nach DIN 70320~~ lbs
~~Achslast, vorne kg~~
~~Achslast, hinten kg~~

Standgeräusch ~~xxxxxx~~ 70 dB(A)

Fahrgeräusch ~~xxxxxx~~ 80 dB(A)

Vergleichstabelle

1 inch / Zoll	=	2,54 cm	1 foot / Fuß	=	30,4794 cm
1 square inch / Quadrat-Zoll	=	6,452 cm ²	1 Cubik-inch / Kubik-Zoll	=	16,387 cm ³
1 pound / Pfund	=	453,593 gr	1 hundred Weight (cwt)	=	50,802 kg
1 pint (pt)	=	0,568 Ltr.	1 quart US	=	0,9464 Ltr.
1 gallon US	=	3,785 Ltr.	1 gallon Imp.	=	4,546 Ltr.

Fahrgestell und Karosserie (Fotos A, B und C)

20. Art des Aufbaues: ~~unabhängig~~ selbsttragend
21. selbsttragend Bauart, Werkstoff Stahlblech
 unabhängig Bauart
22. Werkstoff des Fahrgestelles Stahlblech
23. Werkstoff der Karosserie Stahlblech
24. Anzahl der Türen 4 Werkstoff Stahlblech
25. Werkstoff der Motorhaube Stahlblech
26. Werkstoff der Kofferhaube Stahlblech
27. Werkstoff des Rückfensters vorgespanntes Sicherheitsglas
28. Werkstoff der Windschutzscheibe vorgespanntes Sicherheitsglas
29. Werkstoff der Fenster der vorderen Türen vorgespanntes Sicherheitsglas
30. Werkstoff der Fenster der hinteren Türen vorgespanntes Sicherheitsglas
31. Art der Scheiben, Betätigung der Türfenster Kurbel
32. Werkstoff der hinteren Seitenscheiben
33.

Zubehör und Ausstattung

38. Heizungsanlage: ja - ~~nein~~
39. Klimaanlage: ja - ~~nein~~ auf Wunsch
40. Lüftungsanlage: ja - ~~nein~~
41. Vordersitz, Art der Ausstattung Einzelstühle bzw. Sitzbank
42. Gewicht, vordere Sitze bzw. Sitzbank 40,40 kg 89,00 lbs
 mit Rahmen, Rücklehne und Gleitschienen, ausgebaut
43. Hintere Sitze, Art der Ausstattung Sitzbank
44. Werkstoff der Stoßstange, vorne } Stahlblech Gewicht 9,4 kg 20,7 lbs
 45. Werkstoff der Stoßstange, hinten } verchromt Gewicht 8,3 kg 18,3 lbs
 46. m. Gummileiste kg lbs

Räder

50. Art der Räder bzw. Felgen Stahlblech-Scheibenrad
51. Gewicht (pro Rad, ohne Bereifung) 9 kg lbs
52. Art der Befestigung Schrauben
53. Felgendimension 5 1/2 J x 14 HB mm inches
- 53a. Felgendurchmesser mm inches
54. Felgenbreite mm inches
55. Reifendimensionen 6,95 S 14/175 S mm inches
14/4PR

Lenkung

60. Bauart MB-Kugelumlauf lenkung
61. Servo-Lenkung: ja - ~~nein~~
62. Zahl der Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag ca. 4,6
63. Bei Servo-Lenkung ca. 3
64.

Federung

70. Vorderrad-Aufhängung (Foto D), Bauart Doppel-Querlenker
 71. Ausführung der Federung 2 Schraubenfedern
 72. Stabilisator (falls vorhanden) Drehstab
 73. Anzahl der Stoßdämpfer 2
 74. Wirkungsweise Teleskop, hydraulisch doppelt wirkend
 78. Hinterrad-Aufhängung (Foto E), Bauart MB-Diagonal-Pendelachse
 79. Ausführung der Federung 2 Schraubenfedern
 80. Stabilisator (falls vorhanden) Drehstab
 81. Anzahl der Stoßdämpfer 2
 82. Wirkungsweise Teleskop, hydraulisch doppelt wirkend
 83.

Bremsen (Fotos F und G)

90. Bauart der Bremsanlage hydraul. Zweikreisbremse m. Unterdruckverstärker
 91. Servo-Bremse (falls vorhanden), Wirkungsweise
 92. Anzahl der Hauptbrems-Zylinder 1

Trommelbremsen

	VORN	HINTEN
93. Anzahl der Bremszylinder pro Rad		
94. Bremszylinder-Bohrung mm in. mm in.
95. Bremstrommel-Durchmesser (innen) mm in. mm in.
96. Länge der Bremsbeläge mm in. mm in.
97. Breite der Bremsbeläge mm in. mm in.
98. Anzahl der Bremsbacken je Bremstrommel		
99. Wirksame Bremsfläche je Radbremse mm ² sq. in. mm ² sq. in.

Scheibenbremsen

100. Bremsscheiben-Durchmesser außen	<u>273</u> mm <u>10.8</u> in.	<u>279</u> mm <u>11</u> in.
101. Stärke der Brems Scheibe	<u>12,7</u> mm in.	<u>10,0</u> mm in.
102. Länge der Bremssegmente	<u>77</u> mm in.	<u>62</u> mm in.
103. Breite der Bremssegmente	<u>54</u> mm in.	<u>43</u> mm in.
104. Anzahl der Bremsbacken je Radbremse	<u>2</u>	
105. Wirksame Bremsfläche je Radbremse Achse	<u>152</u> mm ² <u>23,6</u> sq. in.	<u>105</u> mm ² <u>16,3</u> sq. in.
106.		
107.		

Motor

130. Arbeitsverfahren Viertakt-Vergaser
131. Anzahl der Zylinder 4
132. Zylinder-Anordnung in Reihe stehend
133. Zylinder-Bohrung 87 mm 3.43 in.
134. Kolbenhub 83,6 mm 3.29 in.
135. Hubraum pro Zylinder 497 cm³ 30.3 cu. in.
136. Gesamthubraum 1988 cm³ 121.3 cu. in.
137. Werkstoff des Zylinderblockes Grauguß legiert
138. Werkstoff der Zylinder-Laufbuchsen -
139. Werkstoff des Zylinderkopfes Leichtmetall Anzahl 1
140. Anzahl der Einlaßöffnungen 1 pro Zylinder
141. Anzahl der Auslaßöffnungen 1 pro Zylinder
142. Verdichtungsverhältnis 9
143. Inhalt eines Verdichtungsraumes 62,1 cm³ cu. in.
144. Werkstoff des Kolbens Leichtmetall
145. Anzahl der Kolbenringe 2 Verdichtungsringe, 1 Ölabbstreifring
146. Entfernung Kolbenbolzenmitte / Kolbenkrone 52,4 mm inches
147. Kurbelwelle: ~~gegossen~~ geschmiedet
148. Bauart der Kurbelwelle 5-fach gelagert
149. Anzahl der Kurbelwellen-Hauptlager 5 Mehrstoffgleitlager m. Stahlstützschalen
150. Werkstoff der Kurbelwellen-Lagerdeckel Grauguß
151. Motorschmierung: ~~Trockenschumpf~~ Ölwanne
152. Schmiermittel-Umlaufmenge der Ölbehälter bzw. Ölwanne 4 Ltr. 7 pts 8.5 qu. US
153. Ölkühler: - nein
154. Art der Kühlung Kühlwasserförderung durch Pumpe
155. Fassungsvermögen Kühlwasserumlauf 10,5 Ltr. 18.5 pts 22.2 qu. US
156. Ventilator (falls vorhanden), Durchmesser 43 cm inches
157. Anzahl der Lüfterflügel 4
- Pleuel-Lager**
158. Werkstoff-Pleuellager Durchmesser 52 mm in.
159. Pleueldeckel, Art Durchmesser 54 mm in.
- Gewichte**
160. Schwungscheibe 12,5 kg lbs
161. Schwungscheibe mit Kupplung 18,4 kg lbs
162. Kurbelwelle 17,9 kg lbs
163. Pleuel 0,95 kg lbs
164. Kolben mit Kolben-Bolzen und Ringen 0,98 kg lbs
165.

Motor (Viertaktverfahren)

- 170. Anzahl der Nockenwellen 1
- 171. Anordnung der Nockenwelle obenliegend
- 172. Art des Nockenwellenantriebes Kette
- 173. Art der Ventilbetätigung Schwinghebel
- 174.

EINLASS (siehe Seite 4)

- 180. Werkstoff des Ansaugrohres / Krümmers Leichtmetall-Kokillenguß
- 181. Durchmesser (außen) des Einlaß-Ventiles 44,2 mm 1.74 inches
- 182. Ventilhub-maximal 9,4 mm 0.37 inches
- 183. Anzahl der Ventildfedern je Ventil 2
- 184. Art der Ventildfedern Schrauben
- 185. Anzahl der Einlaß-Ventile je Zylinder 1
- 186. Ventilspiel bei kaltem Motor 0,08 mm 0.00314 inches
- 187. Einlaß-Ventil öffnet vor o. T. 11°
Ventilspiel wie angegeben bei kaltem Motor
- 188. Einlaß-Ventil schließt nach u. T. 47°
Ventilspiel wie angegeben bei kaltem Motor
- 189. Luftfilter, Art Trockenluftfilter mit Papiereinsatz
- 190.

AUSLASS (siehe Seite 4)

- 195. Werkstoff des Auspuffkrümmers Grauguß
- 196. Durchmesser (außen) des Auslaß-Ventiles 37,1 mm 1.46 inches
- 197. Ventilhub-maximal 9,4 mm 0.37 inches
- 198. Anzahl der Ventildfedern je Ventil 2
- 199. Art der Ventildfedern Schrauben
- 200. Anzahl der Auslaß-Ventile je Zylinder 1
- 201. Ventilspiel bei kaltem Motor 0,20 mm 0.0078 inches
- 202. Auslaß-Ventil öffnet u. T. 48°
Ventilspiel wie angegeben bei kaltem Motor
- 203. Auslaß-Ventil schließt nach o. T. 16°
Ventilspiel wie angegeben bei kaltem Motor
- 204.

Vergaser (Foto N)

210. Anzahl der Vergaser 1
211. Bauart Flachstrom-Vergaser
212. Fabrikat Stromberg
213. Typ / Modell 175CDS
214. Anzahl der Gemisch-Auslaßöffnungen 2
215. Durchmesser des Ansaugrohres (oder der Saugrohre) Vergaser-Seite 40mm
216. Nenn-Durchmesser des Lufttrichters 1 3/4"

Einspritzung (falls vorhanden)

220. Fabrikat der Einspritzpumpe
221. Anzahl der Kolben
222. Typ der Einspritzpumpe
223. Gesamtzahl der Einspritzdüsen
224. Anordnung der Einspritzdüsen
225. Durchmesser des Ansaugrohres mm inches
226.

Motor-Zubehör

230. Kraftstoffpumpe: Antrieb mechanisch / ~~elektrisch~~ XXXX
231. Anzahl 1
232. Art der Zündung Batterie
233. Anzahl der Zündverteiler 1
234. Anzahl der Zündspulen 1
235. Anzahl der Zündkerzen je Zylinder 1
236. Art der Lichtmaschine Drehstrom
237. Art des Lichtmaschinen-Antriebes Keilriemen
238. Spannung 14 Volt
239. Anzahl der Batterien 1
240. Anordnung der Batterie Motorraum
241. Spannung 12 Volt
242.

Motorleistungen und Fahrzeug-Geschwindigkeit (laut Hersteller-Katalogangaben)

250. Leistung des Motors 95 PS / DIN / ~~SAE~~ 5000 U/min
251. Drehzahl maximal 6000 U/min Leistung PS
152. Größtes Drehmoment 15,9 mkg bei 2800 U/min
253. Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges ca. 160 km/h ca. 99 mph
254.

Kraftübertragung

Kupplung

260. Bauart der Kupplung Einscheibentrockenkupplung
261. Anzahl der Kupplungs-Scheiben 1
262. Durchmesser der Kupplungs-Scheibe 216 mm 8.5 inches
263. Durchmesser der Kupplungsbeläge, innen 144 mm inches
- Durchmesser der Kupplungsbeläge, außen 216 mm inches
264. Art der Kupplungs-Betätigung hydraulisch
265.

Wechselgetriebe (Foto H)

270. Art der Schaltung Lenkrad- oder Mittelschaltung
- Fabrikat des Getriebes M.B. Modell / Typ M.B.-Viergangschaltgetriebe
271. Anzahl der Gänge (vorwärts) 4
272. Anzahl der synchronisierten V-Gänge 4
273. Anordnung des Schalthebels Lenkrad- oder Mittelschaltung
274. Automatisches Getriebe, Fabrikat M.B. Typ
275. Anzahl der Gänge (vorwärts) 4
276. Anordnung des Schalthebels Lenkrad- oder Mittelschaltung

277	Schaltgetriebe		Automatischer Getriebe		Zusätzliche Getriebe-Übersetzung/Automatisch			
	Übersetzungs- verhältnis	Anzahl der Zähne	Übersetzungs- verhältnis	Anzahl der Zähne	Übersetzungs- verhältnis	Anzahl der Zähne	Übersetzungs- verhältnis	Anzahl der Zähne
1	3,90	33/13	3,98					
2	2,30	39/26	2,39					
3	1,41	34/37	1,46					
4	1	28/43	1					
5								
6								
RÜCK- WÄRTS	3,66	31/17/13	5,48					

278. Schongang-Getriebe Typ
279. Anzahl der Vorwärtsgänge mit Schongang-Getriebe
280. Übersetzungs-Verhältnis des Schongang-Getriebes
281.

Antriebsachse

290. Bauart der Antriebsachse Hypoidverzahnung
291. Art des Ausgleichsgetriebes Kegelradgetriebe
292. Art der Ausgleichssperre (falls vorhanden) -
293. Übersetzungs-Verhältnis des Ausgleichsgetriebes 4,08 Anzahl der Zähne 12:49
294. Übersetzung wahlweise serienmäßige lieferbar 3,92 12:47
- Übersetzung-Verhältnis



Vom Hersteller lieferbare Sonderausrüstungen gegenüber der im vorliegenden Testblatt festgelegten Ausführungen:

Felgen (bei gleichbleibender Spur)

6 J - 14 H mit Reifen 7,35/185 H 14
185 HR 14
5 1/2 J - 15 H " " 700-15 L/185 HR 15

Unterschutz

Motor	Gewicht	7,3 kg	Maße	575 x 360 mm
Tank	"	5,9 kg	"	815 x 495 mm



Hydropneumatische Niveauregulierung an der Hinterachse