

Gruppe **A/B**
Group

Testblatt nach Anhang J des Internationalen Automobil-Sportgesetzes

Homologation form in accordance with appendix J of the international sporting code

Homologation gültig ab - 1 JULI. 1983 in Gruppe A
Homologation valid as from in group

Foto A
Photo A



Foto B
Photo B



1. Definitionen Definitions

AUDI NSU AUTO UNION AG

101. Hersteller AUDI NSU AUTO UNION AG
Manufacturer

102. Handelsbezeichnung — Typ und Modell AUDI 80 QUATTRO
Commercial name(s) — Type and model

103. Gesamthubraum 2145 ccm
Cylinder capacity


104. Art der Konstruktion getrennt, Material des Chassis
Type of car construction Separate, material of chassis

selbsttragend, Material der Karosserie Stahlblech / steel plate
Unitary construction

105. Anzahl der Volumina 3
Number of volumes

106. Anzahl der Sitzplätze 5
Number of places

Unterschrift und Stempel
der Nationalen Sporthoheit
Signature and stamp
of national sporting authority



Marke AUDI Modell AUDI 80 QUATTRO Homologation Nr. _____
 Make _____ Model _____ Homologation Nr. _____

2. Abmessungen — Gewichte
 Dimensions — weights

202. Länge über alles 4392 mm ± 1 %
 Overall length

203. Breite über alles 1698 mm ± 1 %
 Overall width

204. Karosseriebreite:
 Width of bodywork:

a) Vorderradmitte 1692 mm ± 1 %
 At front axle

b) Hinterradmitte 1692 mm ± 1 %
 At rear axle


206. Radstand: a) Rechts 2525 mm ± 1 %
 Wheelbase: Right

b) Links 2525 mm ± 1 %
 Left:

209. Überhang: a) Vorne 891 mm ± 1 %
 Overhang: Front

b) Hinten 976 mm ± 1 %
 Rear

210. Entfernung „G“ (Lenkrad-hintere Trennwand) 1630 mm ± 1 %
 Distance „G“ (steering wheel — rear bulkhead)



3. Motor (Für Kreiskolbenmotor siehe Artikel 335 auf Nachtragsblatt)
 Engine (In case of rotative engine, see Article 335 on complementary form)

301. Einbauort und Lage des Motors vorn Längseinbau / front in longitudinal axle
 Location and position of the engine 27,5° nach rechts / 27,5° to the right

303. Arbeitsverfahren Viertakt / four stroke
 Cycle

304. Aufladung nein; Typ _____
 Supercharging yes/no; Type
 (Bei Aufladung siehe auch Artikel 334 auf Nachtragsblatt)
 (In case of supercharging see also Article 334 on complementary form)

305. Anzahl und Anordnung der Zylinder 5 Zylinder in Reihe / 5 cylinders in line
 Number and layout of the cylinders

306. Kühlsystem Flüssigkeitskühlung / liquid cooling
 Cooling system

307. Hubraum: a) Pro Zylinder 429 ccm b) Gesamt 2145 ccm
 Cylinder capacity: a) Unitary b) Total

c) Maximal zulässiger Hubraum* 2178 ccm * (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
 Maximum total allowed* (This indication is not to be considered in Group N)



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologation Nr. A-5156
Homologation Nr.

312. Material des Zylinderblocks Gußeisen / cast iron
Cylinder block material

313. Laufbuchsen: a) ja / nein c) Typ _____
Sleeves: yes/no Type

314. Bohrung 79,51 mm
Bore

315. Maximal zulässige Bohrung 80,11 mm
Maximum bore allowed (Diese Angabe gilt nicht für Gruppe N)
(This indication is not be considered in Group N)

316. Hub 86,4 mm
Stroke

318. Pleuel: a) Material Stahl / steel b) Art des Pleuelfußes geteilt / splittet
Connecting rod: a) Material Big end type

c) Innerer Durchmesser des Pleuelfußes (ohne Lager) 49 mm $\pm 1\%$
Interior diameter of the big end (without bearings)

d) Länge zwischen den Achsen 136 mm ($\pm 0,1$ mm) e) Mindestgewicht 615 g
Length between the axes Minimum weight

319. Kurbelwelle: a) Herstellungsart einteilig / single piece
Crankshaft: type of manufacture

b) Material Stahl / steel
Material

c) gegossen geschmiedet d) Anzahl der Kurbelwellen-Hauptlager 6
moulded stamped Number of bearings

e) Art der Kurbelwellen-Hauptlager Gleitlager / friction bearing
Type of bearings

f) Durchmesser der Kurbelwellen-Hauptlager 54 mm $\pm 0,2\%$
Diameter of bearings

g) Material der Lagerdeckel Gußeisen / cast iron
Bearing caps material

h) Mindestgewicht der Kurbelwelle (allein) 18.600 g
Minimum weight of the bare crankshaft

320. Schwungrad: a) Material Stahl / steel
Flywheel: Material

b) Mindestgewicht mit Anlaßzahnkranz 7.500 g
Minimum weight of the flywheel with starter ring

321. Zylinderkopf: a) Anzahl der Zylinderköpfe 1 b) Material Leichtmetall / light alloy
Cylinderhead: Number of cylinderheads Material

323. Kraftstoffzufuhr durch Vergaser: a) Anzahl der Vergaser _____
Fuel feed by carburettor(s): Number of carburettors

b) Typ _____ c) Marke und Modell _____
Type Marke and model



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologation Nr. A-5156
Homologation Nr.

- d) Anzahl der Gemischdurchlässe je Vergaser _____
Number of mixture passages per carburettor
- e) Maximaler Durchmesser der Gemischöffnung am Vergaserausgang _____ mm
Maximum diameter of the flange hole of the carburettor exit port
- f) Durchmesser des Lufttrichters am engsten Punkt _____ mm
Diameter of the venturi at the narrowest point

324. Kraftstoffzufuhr durch Einspritzung
Fuel feed by injection:

a) Hersteller BOSCH
Manufacturer

b) Modell des Einspritzsystems K-Jetronic
Model of injection system

c) Art der Kraftstoffdosierung mechanisch elektronisch hydraulisch
Kind of fuel measurement mechanical electronical hydraulic

c1) Kolbenpumpe ja / nein
Piston pump yes/no

c2) Luftvolumenmessung ja / nein
Measurement of air volume yes/no

c3) Luftmassenmessung ja / nein
Measurement of air mass yes/no

c4) Luftgeschwindigkeitsmessung ja / nein
Measurement of air speed yes/no

c5) Luftdruckmessung ja / nein
Measurement of air pressure yes/no

Welcher Druck wird zur Messung herangezogen? _____ bar
Which pressure is taken for measurement?

d) Abmessungen der Drosselklappe(n) oder der/des Schieber(s) 52/35 mm
Effective dimensions of measure position in the throttle area

e) Anzahl der effektiven Kraftstoffauslässe _____
Number of effective fuel outlets

f) Lage der Einspritzventile Saugrohr Zylinderkopf
Position of injection valves Inlet manifold Cylinderhead

g) Teile des Einspritzsystems, die zur Kraftstoffdosierung dienen: Mengenteiler mit Luftmengenmesser, Warm-
Statement of fuel measuring parts of injection system fuel distributor with measurement of air
laufregler, Kaltstartventil, Thermozeitschalter, Einspritzventile
mass, warm up controler, cold start valve, thermo time switch, injection valves

325. Nockenwelle: a) Anzahl 1
Camshaft: Number

b) Lage Zylinderkopf / overhead
Location

c) Art des Antriebs Zahnriemen/toothed beld
Driving system

d) Anzahl der Lager pro Nockenwelle 4
Number of bearings for each shaft

f) Art der Ventilbetätigung Tassenstößel / tappets directly acting
Type of valve operation

326. Steuerung: e) Maximaler Ventilhub
Timing: Maximum valve lift

Einlaß 10,8 mm Auslaß 10,8 mm
Inlet Exhaust

Mit einem Spiel von 0,3 mm 0,45 mm
With clearance

327. Einlaß: a) Material des Ansaugkrümmers Leichtmetall / light alloy
Inlet: Material of the manifold

b) Anzahl der Ansaugkrümmerelemente 1
Number of manifold elements

c) Anzahl der Ventile pro Zylinder 1
Number of valves per cylinder

d) Maximaler Durchmesser der Ventile 38,2 mm
Maximum diameter of the valves

e) Durchmesser des Ventilschafts 7,97 mm
Diameter of the valve stem

f) Länge des Ventils 98,4 ± 0,5 mm
Length of the valve

g) Art der Ventilfeeder Schraubenfeder / coil spri
Type of valve springs



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologation Nr. A-5156
Homologation Nr.

328. Auslaß: a) Material des Auslaßkrümmers Gußeisen / cast iron
Exhaust: Material of the manifold

b) Anzahl der Auslaßkrümmerelemente 1 d) Anzahl der Ventile pro Zylinder 1
Number of manifold elements Number of valves per cylinder

e) Maximaler Durchmesser der Ventile 33,3 mm f) Durchmesser des Ventilschafts 7,94 mm
Maximum diameter of the valves Diameter of the valve stem

g) Länge des Ventils 98,25 ± 0,45 mm h) Art der Ventilsfeder Schraubenfeder / coil spring
Length of the valve Type of valve springs

330. Zündanlage: a) Art Batteriezündung / batterie ignition
Ignition system: Type

b) Anzahl der Kerzen pro Zylinder 1 c) Anzahl der Verteiler 1
Number of plugs per cylinder Number of distributors

333. Schmiersystem: a) Art Ölwanne / oil in sump b) Anzahl der Ölpumpen 1
Lubrication system: Type Number of oil pumps

4. Kraftstoffanlage Fuel circuit

401. Tank: a) Anzahl 1 b) Lage Kofferraum / luggage comp.
Fuel tank: Number Location

c) Material Stahlblech / steel plate d) Maximaler Inhalt 70 Liter
Material Maximum capacity litre

5. Elektrische Ausrüstung Electrical equipment

501. Batterie(n): a) Anzahl 1
Battery(ies): Number

6. Kraftübertragung Drive

601. Antriebsräder vorn hinten
driving wheels: front rear

602. Kupplung: b) Art der Betätigung hydraulisch / hydraulic
Clutch: Drive system

c) Anzahl der Scheiben 1
Number of plates



603. Getriebe: a) Lage am Motor angeflanscht / flanged to the engine
 Gear-box: Location



b) Manuelles Getriebe, Marke AUDI c) Automatisches Getriebe, Marke _____
 „Manual“ make „Automatic“ make

d) Anordnung des Gangschalthebels auf Mitteltunnel / center tunnel
 Location of the gear lever

e) Übersetzungen
 Ratios

	Handschaltung <small>Manual</small>			Automatik <small>Automatic</small>			Zusätzl. Getriebe <small>Additional G B</small>		
	Über- setzungen <small>ratio</small>	Anzahl der Zähne <small>number of teeth</small>	synchro.	Über- setzungen <small>ratio</small>	Anzahl der Zähne <small>number of teeth</small>	synchro.	Über- setzungen <small>ratio</small>	Anzahl der Zähne <small>number of teeth</small>	synchro.
1	3,600	36/10	x				3,000	27/9	x
2	2,125	34/16	x				2,000	24/12	x
3	1,458	35/24	x				1,500	27/18	x
4	1,071	30/28	x				1,217	28/23	x
5	0,829	29/35	x				1,040	26/25	x
Rück- wärts R	3,500	42/12					3,500	42/12	
Kon- stante Con- stant.									

f) Schalt-Schema
 Gear change gate



604. Schnellgang: a) Art _____
 Overdrive: Type

b) Übersetzung _____ c) Anzahl der Zähne _____
 Ratio Number of teeth

d) Vorwärtsgänge, zu denen der Schnellgang zugeschaltet werden kann _____
 Usuable with the following gears



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologation Nr. A-5156
Homologation Nr.

605. Antriebsachse
Final drive

	Vorn Front	Hinten Rear
a) Art des Achsantriebs Type of final drive	Hypoidantrieb/hypoid drive	Hypoidantrieb/hypoid drive
b) Übersetzungsverhältnis Ratio	<u>4,111</u>	<u>4,111</u>
c) Anzahl der Zähne Number of teeth	<u>37/9</u>	<u>37/9</u>
d) Art des Sperrdifferentials (wenn vorhanden) Type of differential limitation (if provided)		begrenzter Schlupf limited slip

e) Übersetzungsverhältnis des Verteilergetriebes 1:1 oder blockiert / 1:1 or locked
Ratio of the transfer box

606. Art der Gelenkwelle 4 Halbwellen homokinetisch und 1 geteilte Kardanwelle
Type of transmission shaft 4 Drive shafts homocinetic and 1 splitted propshaft

7. Radaufhängung Suspension

701. Art der Radaufhängung: a) Vorn Mc Pherson Federbein / Mc Pherson strut with single wishbon
Type of suspension Front
b) Hinten Mc Pherson Federbein / Mc Pherson strut with single wishbon
Rear

702. Schraubenfedern: Vorn: ja / ~~nein~~ Hinten: ja / ~~nein~~
Helicoidal springs: Front: yes/no Rear: yes/no

703. Blattfedern: Vorn: ~~ja~~ / nein Hinten: ~~ja~~ / nein
Leaf springs: Front: yes/no Rear: yes/no

704. Drehstab: Vorn: ~~ja~~ / nein Hinten: ~~ja~~ / nein
Torsion bar: Front: yes/no Rear: yes/no

705. Andere Arten der Radaufhängung: s. Bild / Zeichnung auf Seite 15
Other type of suspension: See photo or drawing on page 15



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologation Nr. _____
Homologation Nr.

707. Stoßdämpfer
Shock absorbers

Vorn Front	Hinten Rear
1	1
Teleskop / telescopic	Teleskop / telescopic
hydraulisch/ hydraulic	hydraulisch/ hydraulic

- a) Anzahl je Rad
Number per wheel
- b) Art
Type
- c) Funktionsprinzip
Working principle

8. Fahrwerk
Running gear

801. Räder:
Wheels: a) Durchmesser Vorn 14 " / 355,6 mm Hinten 14 " / 355,6 mm
Diameter Front Rear
803. Bremsen:
Brakes: a) Bremssystem Zweikreisbremssystem/ dual circuit brake system
Braking system
- b) Anzahl der Hauptzylinder 1 b1) Bohrung 22,2 / 22,2 mm
Number of master cylinders Bore
- c) Servo-Bremse ja / nein c1) Marke und Art ATE Vacuum / ATE vacuum
Power assisted brakes yes/no Make and type
- d) Bremskraftregler ja / nein d1) Lage Motorraum, nahe Hauptzylinder
Braking adjuster yes/no Location engine compartment, near main cylinder

Vorn Front	Hinten Rear
1	1
54,0	36,0
_____ mm	_____ mm
_____ mm (± 1,5 mm)	_____ mm (± 1,5 mm)
_____ qcm	_____ qcm
_____ mm	_____ mm
2	2
1	1

- e) Anzahl der Zylinder je Rad
Number of cylinders per wheel
- 1) Bohrung
Bore
- f) Trommelbremsen
Drum brakes
- 1) Innendurchmesser
Interior diameter
- 2) Anzahl der Bremsbacken je Rad
Number of shoes per wheel
- 3) Bremsfläche
Braking surface
- 4) Breite der Bremsbeläge
Width of the shoes
- g) Scheibenbremsen
Disc brakes
- 1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad
Number of pads per wheel
- 2) Anzahl der Sättel je Rad
Number of calipers per wheel



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologation Nr. A-5156
Homologation Nr.

- 3) Material der Bremssättel
Caliper material
- 4) Maximale Dicke der Scheibe
Maximum disc thickness
- 5) Außendurchmesser der Scheibe
Exterior diameter of the disc
- 6) Außendurchmesser der Belagfläche
Exterior diameter of the shoes rubbing surface
- 7) Innendurchmesser der Belagfläche
Interior diameter of the shoes rubbing surface
- 8) Länge der Beläge über Alles
Overall length of the shoes
- 9) Belüftete Scheiben
Ventilated disc
- 10) Bremsfläche je Rad
Braking surface per wheel

Vorn Front	Hinten Rear
Gußeisen / cast iron	Gußeisen / cast iron
20,0 +1 mm	10 +1 mm
256 mm (± 1 mm)	245 mm (± 1 mm)
255 mm	244 mm
208 mm	203 mm
110 mm	75 mm
ja / xxx yes/no	ja / no yes/no
341,8 qcm	287,9 qcm

h) Feststellbremse
Parking brake

1) Betätigungssystem mech. durch seil
Command system mech. cable

2) Lage des Bremshebels auf Mitteltunnel
Location of the lever center tunnel

3) Wirkung auf die Räder XXX
On which wheels Front Hinten
Rear

804. Lenkung: a) Art: Zahnstangenlenkung / rack and pinion steering
Type

b) Übersetzungsverhältnis 17,3 : 1
Ratio

c) Lenkhilfe ja / ~~xxx~~
Power assisted yes/no

9. Karosserie

Bodywork

901. Innen:
Interior:

a) Belüftung ja / ~~xxx~~
Ventilation yes/no

b) Heizung ja / ~~xxx~~
Heating yes/no

f) Sonderausstattung Schiebedach ja / ~~xxx~~
Sun roof optional yes/no

1) Art Stahlkurbeldach / sliding roof
Type

2) Betätigungssystem mechanisch / mechanical
Command system

g) Öffnungssystem der Seitenscheiben:
Opening system for the side windows

Vorn mechanisch / mechanical
Front
Hinten mechanisch / mechanical
Rear

902. Außen:
Exterior:

a) Anzahl der Türen 4
Number of doors

b) Heckklappe ja / ~~xxx~~
Rear tailgate yes/no

c) Material der Türen
Door material

Vorn Stahlblech / steel plate
Front
Hinten Stahlblech / steel plate
Rear



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologation Nr. A-5156
Homologation Nr.

- d) Material der Fronthaube Stahlblech / steel plate
Front bonnet material
- e) Material der Heckhaube/-klappe Stahlblech / steel plate
Rear bonnet / tailgate material
- f) Material der Karosserie Stahlblech / steel plate, Kunststoff / plastics front and rear spoiler
Bodywork material
- g) Material der Windschutzscheibe Verbundglas / laminated glass
Windscreen material
- h) Material der Heckscheibe Sicherheitsglas / safety glass
Rear window material
- i) Material der hinteren Seitenscheiben Sicherheitsglas / safety glass
Rear quarter lights material
- k) Material der Seitenscheiben
Side window material
Vorn Sicherheitsglas / safety glass
front
Hinten Sicherheitsglas / safety glass
rear
- l) Material der vorderen Stoßstange Stahl/ Kunststoff / steel/plastics
Material of the front bumper
- m) Material der hinteren Stoßstange Stahl/ Kunststoff / steel/plastics
Material of the rear bumper

Zusätzliche Informationen
Complementary informations


Winkel zwischen Ventilen 0° / angle between valves 0°

Hinterachsdifferential / rear differential
Foto S1

605 b auch / also 4,875 / 4,571

605 c auch / also 39/8 / 32/7


804 b auch / also 16,7 : 1



Getriebegehäuse für zweiten
Radsatz, alternativ

gearbox-housing for second
set of ratios, alternative

Foto S2



Marke AUDI
Make


Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologation Nr. A-5156
Homologation Nr.


Fotos
Photos

Motor
Engine


C) Rechte Seitenansicht Motor (ausgebaut)
Right hand view of dismantled engine




D) Linke Seitenansicht Motor (ausgebaut)
Left hand view of dismantled engine



E) Motor im Motorraum
Engine in its compartment



F) Zylinderkopf allein
Bare cylinderhead




Marke AUDI
Make


Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologation Nr. A-5156
Homologation Nr.


G) Verbrennungsraum
Combustion chamber




H) Vergaser oder Einspritzsystem
Carburetor(s) or injection system



I) Einlaßkrümmer
Inlet manifold




J) Auspuffkrümmer
Exhaust manifold



Getriebe
Transmission


S) Getriebegehäuse und Kupplungsglocke
Gearbox casing and clutch bellhousing




Radaufhängung

Suspension

T) Vorderachse vollständig ausgebaut
Complete dismantled front running gear




U) Hinterachse vollständig ausgebaut
Complete dismantled rear running gear




Fahrwerk

Running gear

V) Bremsen vorn
Front brakes



W) Bremsen hinten
Rear brakes




Karosserie

Bodywork

X) Armaturenbrett
Dashboard




Y) Schiebedach
Sunroof




Zeichnungen
Drawings

Motor
Engine


I. Einlaßöffnungen im Ansaugkrümmer
Cylinderhead inlet ports, manifold side




II. Einlaßöffnungen im Zylinderkopf
Inlet manifold ports, cylinderhead side



III. Auslaßöffnungen im Auspuffkrümmer
Cylinderhead exhaust ports, manifold side



IV. Auslaßöffnungen im Zylinderkopf
Exhaust manifold ports, cylinderhead side





Gruppe **A/B**
Group

Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Innenabmessungen gem. Homologationsbestimmungen
Interior dimensions as defined by the Homologation Regulations



B	Höhe über den Vordersitzen Height above front seats	<u>968</u>	mm
C	Breite über den Vordersitzen Width at front seats	<u>1205</u>	mm
D	Höhe über den Rücksitzen Height above rear seats	<u>937</u>	mm
E	Breite über den Rücksitzen Width at rear seats	<u>1300</u>	mm
F	Abstand Lenkrad — Bremspedal Steering wheel — brake pedal	<u>661</u>	mm
G	Abstand Lenkrad — Hintere Trennwand Steering wheel — rear bulkhead	<u>1630</u>	mm
H	$H = F + G =$	<u>2291</u>	mm



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A-5156

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

01/01 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

ET Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:

VF Liefervariante
Supply variant

VO Ausstattungsvariante
Option variant

ER Berichtigung
Erratum

- 1 JUL. 1983

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: **B**
Homologation valid as from in group

Hersteller: **AUDI NSU AUTO UNION AG** Modell und Typ: **AUDI 80 QUATTRO**
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description	
7	701	Querlenker verstärkt, vorn und hinten wishbone reinforced, front and rear	Bild 1 + 2
7	701	Querlenker mit Unibalgelenk wishbone with unibal joint	Bild 3 + 4 + 5
7	701	Federbein verstärkt, vorn und hinten reinforced strut, front and rear	Bild 6
7	701	Federbein verstärkt, vorn und hinten mit kleinem Federdurchmesser und schraubbarem Federteller reinforced strut, front and rear with small spring diameter and srew-on spring seat	Bild 7
7	701	Federbein verstärkt mit unterschiedlichen Bolzen zur Querlenkeraufnahme zum Anlenkpunkt- ausgleich und verstärktem verkürzten Spurhebel reinforced strut with different bolts for wishbone supporting for balancing of attachment points and reinforced shortened steering lever	Bild 8 + 9



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologations Nr. A-5156
Homologation Nr.

01/01V0

Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description	
7	701	Spurstangen mit Unibalgelenken track rods with unibal joints	Bild 10
7	701	verstärkte Radnabe mit 5-Lochbefestigung für vorn und hinten reinforced wheel hub with 5-hole mounting front and rear	Bild 11
7	701	Sicherheitsschnellverschluß center wheel lock	Bild 12



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologations Nr. A-5156
Homologation Nr.

01/01V0

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.

Bild 1




Bild 2




Bild 3




Bild 4



Bild 5




Bild 6



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologations Nr. A-5156
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 01/01V0
Ext. Nr.

Bild 7




Bild 8




Bild 9





Bild 10



Bild 11



Bild 12



Marke AUDI
 Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
 Model

Homologations Nr. A-5156
 Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 01/01V0
 Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description	
8	803 h	Absperrventil anstelle Handbremse cut-off valve instead of hand brake	Bild 13
8	803 b	2 Hauptbremszylinder für zwei getrennte Bremskreise Ø wahlweise 16 - 22 mm 2 brake main cylinders for two separate brake circuits Ø optional 16 - 22 mm	Bild 14
8	803 c	modifiziertes Pedalwerk ohne Servo mit Waagebalken modified foot controls without servo with adjustable brake balance	Bild 15
8	803 d	Bremskraftverteilungsventil, alternative Ausführung im Cockpit brake force regulation valve, alternative type for cockpit	Bild 16
8	803 g	alle Brems Scheiben in 5-Loch ausführung brake discs with 5-hole mounting	
8	803 h	hydraulische Handbremse hydraulic hand brake	Bild 17



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologations Nr. A-5156
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 01/01 vn
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
------------------------------------	----------------	-----------------------------

8

803

Wahlweise Bremssättel (optional brake calliper)

vorn/ front	hinten/ rear	803 e	803 e1 max.	803 g1	803 g2	803 g3 Al light alloy	803 g6 max.	803 g7	803 g8	803 g10 qcm max.	Bild Nr.
X		4	42,8 max.	2	1	Al light alloy	303	203	94	794,4	18
X		4	42,8 max.	2	1	Al light alloy	303 max.	203	112	794,4	19
X		4	38,1 max.	2	1	Al light alloy	303 max.	203	96	794,4	20
	X	4	48,1 max.	2	1	Al light alloy	239	151	61	538,8	21
	X	2	43,8 max.	2	1	Al light alloy	239	151	69	538,8 max.	22
	X	2	43,8 max.	2	1	Gg Cast Iron	239	151	62	538,8 max.	21
	X	2	33,9 max.	2	1	Gg Cast iron	239	151	59	538,8 max.	23

8

803

Wahlweise Scheiben (optional discs)

vorn front	hinten rear	803 g4 mm	803 g5 mm ± 1mm	803		Bild Nr.
				yes ja	no nein	
X		19,8	280	X		24
X		22,2	280	X		24
X		19,8	267	X		25
X		20,6	265,7	X		25
X		22,2	265,7	X		25
X		28,0	265,7	X		25
X	X	19,0	239	X		26
X		28,0	304	X		27
	X	10,0	239,4		X	28



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologations Nr. A-5156
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 01/01V0
Ext. Nr.

Bild 13



Bild 14




Bild 15





Bild 16



Bild 17



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologations Nr. A-5156
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 01/01V0
Ext. Nr.

Bild 18




Bild 19




Bild 20




Bild 21



Bild 22





Bild 23



Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologations Nr. A-5156
Homologation Nr.

Fotos
Photos

Nachtrag Nr. 01/01 V0
Ext. Nr.

Bild 24




Bild 25



Bild 26



Bild 27




Bild 28





Bild 29




Marke AUDI
Make

Modell AUDI 80 QUATTRO
Model

Homologations Nr. A-5156
Homologation Nr.

01/01V0

Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
Bild V		Lage des Bremssattels geändert position of bracke caliler changed Bild 29
606		Gelenkwelle verstärkt reinforced drive shaft Bild 30
401 d		auch / also 90 Ltr. Inhalt / capacity
		Bild 30, 



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5156

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

02 / 02 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

VO **Ausstattungsvariante**
Option variant

Homologation gültig ab - 1 JUL. 1983 in Gruppe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Fahrzeughersteller AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ AUDI 80 QUATTRO
Manufacturer of the car _____ Model and type _____

Überrollbügel/-käfig

Rollbar/rollcage

Hauptbügel
Main rollbar

Diagonalestrebe
Longitudinal/diagonal strut

Vorderbügel
Front rollbar

Bügelhersteller Matter & Obermoser GmbH & Co. TCI KG, Industriegebiet, 7523 Graben-Neudorf 1
Rollbar manufacturer _____

Material Alum. Al Zn Mg 1 Alu Al Zn Mg 1 Al Zn Mg 1
Material _____

Außendurchmesser 40 mm 40 mm/ mm 40 mm
Exterior diameter _____

Wandstärke 3 mm 3 mm/ mm 3 mm
Wall thickness _____

Streckgrenze 30 kg/mm² 30 kg/mm²/ kg/mm² 30 kg/mm²
Elastic limit _____

Zugfestigkeit 36 kg/mm² 36 kg/mm²/ kg/mm² 36 kg/mm²
Tensile strength _____

Gesamtgewicht inkl. Befestigungsvorrichtungen 16 kg
Total weight including fixings _____

Kompletter Überrollbügel/-käfig ausgebaut
Complete rollbar/rollcage outside the car



[Handwritten signature]



Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel/-käfig den Anforderungen des Anhangs J der FISA entspricht, insbesondere in Bezug auf seine Befestigungen, Verbindungen und Beanspruchungswerte.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Unterschrift des Fahrzeugherstellers
Signature of the car manufacturer/representative

[Handwritten signature]
Pinsdorf, 41

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A - 5156

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

03 / 03 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

VO **Ausstattungsvariante**
Option variant

- 1 JUL. 1983

Homologation gültig ab _____ in Gruppe A
Homologation valid as from _____ in group

Fahrzeughersteller AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ AUDI 80 QUATTRO
Manufacturer of the car _____ Model and type _____

Überrollbügel/-käfig

Rollbar/rollcage

Hauptbügel
Main rollbar

Diagonalstrebe
Longitudinal/diagonal strut

Vorderbügel
Front rollbar

Bügelhersteller Rollbar manufacturer	<u>Matter & Obermoser GmbH & Co. TCI KG, Industriegebiet, 7523 Graben-Neudorf 1</u>		
Material	<u>Alum. Al Zn Mg 1</u>	<u>Alu AlZn Mg 1</u>	<u>Al Zn Mg 1</u>
Außendurchmesser Exterior diameter	<u>40</u> mm	<u>40</u> mm / _____ mm	<u>40</u> mm
Wandstärke Wall thickness	<u>3</u> mm	<u>3</u> mm / _____ mm	<u>3</u> mm
Streckgrenze Elastic limit	<u>30</u> kg/mm ²	<u>30</u> kg/mm ² / _____ kg/mm ²	<u>30</u> kg/mm ²
Zugfestigkeit Tensile strength	<u>36</u> kg/mm ²	<u>36</u> kg/mm ² / _____ kg/mm ²	<u>36</u> kg/mm ²
Gesamtgewicht inkl. Befestigungsvorrichtungen Total weight including fixings	<u>26</u> kg		



Kompletter Überrollbügel/-käfig ausgebaut
Complete rollbar/rollcage outside the car



Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel/-käfig den Anforderungen des Anhangs J der FISA entspricht, insbesondere in Bezug auf seine Befestigungen, Verbindungen und Beanspruchungswerte.

We certify that the present rollbar/rollcage complies with the conditions of the FIA Appendix J, in particular with regard to its attachments, its connections and its stress resistances.

Unterschrift des Fahrzeugherstellers
Signature of the car manufacturer representative

[Handwritten signature]
Rindlerstr. 41
7523 Graben-Neudorf
Tel. (0714) 30-3334

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A 5156

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

04 / 04 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

ET Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:

VF Liefervariante
Supply variant

VO Ausstattungsvariante
Option variant

ER Berichtigung
Erratum

- 1 JAN. 1984

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: A
Homologation valid as from in group

Hersteller: Audi NSU Auto Union AG Modell und Typ: Audi 80 Quattro
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description
7	701	<p>Alternativer Stabilisator vorne, befestigt an Original-Montagepunkten alternative front anti-rollbar, locating on standard mountings</p> <div data-bbox="590 1366 1292 1870" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="893 1904 1268 2139" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="1300 1881 1476 1982" style="text-align: right;"> </div>

Marke AUDI
Make

Modell Audi 80 Quattro
Model

Homologations Nr. A 5156
Homologation Nr.

04 / 04V0

Nachtrag Nr. _____
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description
22/24	803	wahlweise verwendbare Bremscheiben vorn und hinten optional brakediscs front and rear
		Bild 24/Seite 24 picture 24/page 24
	803 g4	1) 25,5 mm 2) 28,0 mm
	803 g5	1) 280 mm +/- 1mm 2) 295 mm +/- 1mm
	803 g6	1) 279 mm 2) 294 mm
	803 g7	Hängt von Bremsattel ab : 1) min 179 max 191 mm depending on calliper 2) min 194 max 206 mm
	803 g9	1) ja/yes 2) Ja/yes
	803 g10	1) min 649 cm ² max 719 cm ² (abhängig vom verwendeten Sattel) 2) min 691 cm ² max 766 cm ² (depending on used calliper)



Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA
 Form of extension to the official FISA-homologation

- ET Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell-Nr.: _____
Normal evolution of the type, as from chassis number
- VF Liefervariante
Supply variant
- VO Ausstattungsvariante
Option variant
- ER Berichtigung
Erratum

- 1 FEV. 1984

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: _____ A

Hersteller: AUDI NSU AUTO UNION AG Modell und Typ: Audi 80 Quattro

Seite no. Nachtrag Page no. Extension	Artikel Article	Beschreibung Description
22	803	<p>ref: 01/01 VO</p> <p>Tabelle, 4. Zeile/tabel, line 4 falsch/wrong 803 e: 4 richtig/read: 803 e: 2</p>





FEDERATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

Homologation N°

A - 5156

Extension N°

06/02 ER

FICHE D'EXTENSION A L'HOMOLOGATION OFFICIELLE FISA
FORM OF EXTENSION TO THE OFFICIAL FISA HOMOLOGATION

- ET** Evolution normale du type: dès le numéro de châssis
Normal evolution of the type: as from chassis number _____
- VF** Variante de fourniture / Supply variant
- VO** Variante option / Option variant
- ER** Errata / Erratum

Homologation valable dès le - 1 FEV. 1984 en groupe A
Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur AUDI NSU AUTO UNION AG Modèle et type 80 quattro
Manufacturer _____ Model and type _____

Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
12	photo J	<p>Ø de la sortie du collecteur d'échappement : Ø of the exhaust manifold exit. :</p> <p style="text-align: center;"> $\frac{45}{35} \text{ mm} \begin{matrix} \times 2 \\ \times 1 \end{matrix}$ </p>
12	photo J	



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A 5156

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

07 - 05 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

ET Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:

VF Liefervariante
Supply variant

VO Ausstattungsvariante
Option variant

ER Berichtigung
Erratum

01 AVR. 1985

Homologation gültig ab: _____ in Gruppe: A
Homologation valid as from in group

Hersteller: AUDI AG Modell und Typ: Audi 80 quattro
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description
	701	<p>Radaufhängung /Suspension Exzentrische Befestigung für Federbein oben Eccentric top-mount for Mc Pherson strut</p> <div data-bbox="510 1478 1404 1948" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="686 1993 1053 2172" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="1053 1971 1420 2195" style="text-align: center;"> </div>

Marke AUDI
Make

Modell 80 quattro
Model

Homologations Nr. A 5156
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 07-05 V0
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
8	803	BREMSEN / brakes Teile-Nr./part nr. SV 857 615 105/106

	Vorn Front	Hinten Rear
e) Anzahl der Zylinder je Rad Number of cylinders per wheel	4	4
1) Bohrung Bore	41,3 mm	41,3 mm
g) Scheibenbremsen Disc brakes	2	2
1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad Number of pads per wheel	1	1
2) Anzahl der Sättel je Rad Number of calipers per wheel	1	1
3) Material der Bremssättel Caliper material	Leichtmetall/Lightalloy	Leichtmetall/Lichtalloy
4) Maximale Dicke der Scheibe Maximum disc thickness	25,5 mm SV 857 615 301/302	25,5 mm SV 857 615 301/302
5) Außendurchmesser der Scheibe Exterior diameter of the disc	280 mm (± 1 mm)	280 mm (± 1 mm)
6) Außendurchmesser der Belagfläche Exterior diameter of the shoes rubbing surface	280 mm	280 mm
7) Innendurchmesser der Belagfläche Interior diameter of the shoes rubbing surface	180 mm	180 mm
8) Länge der Beläge über Alles Overall length of the shoes	125 mm	125 mm
9) Belüftete Scheiben Ventilated disc	ja / nein yes/no	ja / nein yes/no
10) Bremsfläche je Rad Braking surface per wheel	722,5 cm ²	722,5 cm ²



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A 5 1 5 6

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

08 - 03 ER

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

- ET** Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell -Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:
- VF** Liefervariante
Supply variant
- VO** Ausstattungsvariante
Option variant
- ER** Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: - 1 JUL. 1985 in Gruppe: A
Homologation valid as from: _____ in group: _____

Hersteller: AUDI AG Modell und Typ: Audi 80 quattro
Manufacturer: _____ Model and type: _____

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
9	803g7	falsch/wrong richtig/right VA 208mm HA 203mm VA 161mm HA 162mm ± 1,5 mm
	803g10	VA 341,8qcm HA 287,9qcm VA 622qcm HA 523qcm
9	902 b	Heckklappe / rear boot falsch/wrong richtig/right ja/yes nein/no



John H. Honey

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU SPORT AUTOMOBILE

ONS Oberste Nationale Sportkommission für den Automobilsport in Deutschland GmbH

Homologation Nr.

A 5 1 5 6

Nachtrag Nr.
Extension Nr.

09 - 06 VO

Nachtrag zum offiziellen Testblatt der FISA

Form of extension to the official FISA-Homologation

ET Normale Weiterentwicklung des Typs: ab Fahrgestell-Nr.: _____
Normal evolution of the type: as from chassis number:

VF Liefervariante
Supply variant

VO Ausstattungsvariante
Option variant

ER Berichtigung
Erratum

Homologation gültig ab: - 1 AOUT 1985 in Gruppe: A
Homologation valid as from in group

Hersteller: AUDI AG Modell und Typ: Audi 80 quattro
Manufacturer Model and type

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description
	803	Bremsen / brakes siehe Rückseite / see back side

Edouard Houezy



Marke Audi
Make

Modell Audi 80 quattro
Model


Homologations Nr. A 5156
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 09 - 06 VO
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art.	Beschreibung Description
8	803	BREMSEN / brakes AP 15" SV 857 615 105/106 SV 857 615 405/406

	Vorn Front		Hinten Rear
e) Anzahl der Zylinder je Rad Number of cylinders per wheel	4		4
1) Bohrung Bore	41,3 mm		41,3 mm
g) Scheibenbremsen Disc brakes			
1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad Number of pads per wheel	2		2
2) Anzahl der Sättel je Rad Number of calipers per wheel	1		1
3) Material der Bremssättel Caliper material	Leichtmetall/light alloy		Leichtmetall/light alloy
4) Maximale Dicke der Scheibe Maximum disc thickness	28 ± 1 mm		28 ± 1 mm
5) Außendurchmesser der Scheibe Exterior diameter of the disc	295 mm (± 1 mm)		295 mm (± 1 mm)
6) Außendurchmesser der Belagfläche Exterior diameter of the shoes rubbing surface	294 ± 1,5 mm		294 ± 1,5 mm
7) Innendurchmesser der Belagfläche Interior diameter of the shoes rubbing surface	194 ± 1,5 mm		194 ± 1,5 mm
8) Länge der Beläge über Alles Overall length of the shoes	125 ± 1,5 mm		125 ± 1,5 mm
9) Belüftete Scheiben Ventilated disc	ja / <input checked="" type="checkbox"/> yes		ja / <input checked="" type="checkbox"/> yes
10) Bremsfläche je Rad Braking surface per wheel	767 qcm		767 qcm

Scheibe/disc SV 859 615 301 C/302 C



Marke Audi
Make

Modell Audi 80 quattro
Model


Homologations Nr. A 5156
Homologation Nr.

Nachtrag Nr. 09 - 06 VO
Ext. Nr.

Seite od. Nachtrag Page or ext.	Artikel Art	Beschreibung Description
8	803	BREMSEN / brakes AP 15" SV 857 615 105/106 SV 857 615 405/406

	Vorn Front	Hinten Rear
e) Anzahl der Zylinder je Rad Number of cylinders per wheel	4	4
1) Bohrung Bore	31/38 mm	31/38 mm
g) Scheibenbremsen Disc brakes		
1) Anzahl der Bremsbeläge je Rad Number of pads per wheel	2	2
2) Anzahl der Sättel je Rad Number of calipers per wheel	1	1
3) Material der Bremssättel Caliper material	Leichtmetall/light alloy	Leichtmetall/light alloy
4) Maximale Dicke der Scheibe Maximum disc thickness	22/25 \pm 1 mm	22/25 \pm 1 mm
5) Außendurchmesser der Scheibe Exterior diameter of the disc	280 mm (\pm 1 mm)	280 mm (\pm 1 mm)
6) Außendurchmesser der Belagfläche Exterior diameter of the shoes rubbing surface	279 \pm 1,5 mm	279 \pm 1,5 mm
7) Innendurchmesser der Belagfläche Interior diameter of the shoes rubbing surface	179 \pm 1,5 mm	179 \pm 1,5 mm
8) Länge der Beläge über Alles Overall length of the shoes	125 \pm 1,5 mm	125 \pm 1,5 mm
9) Belüftete Scheiben Ventilated disc	ja / <input checked="" type="checkbox"/> yes	ja / <input checked="" type="checkbox"/> yes
10) Bremsfläche je Rad Braking surface per wheel	720 qcm	720 qcm

Scheibe/disc SV 859 615 301 A, B/302 A, B





AUDI NSU AUTO UNION AG. - 80 QUATTRO

7/83 -

A 5156

MARQUE ET MODELE

VALIDITE HOMOLOGATION

FICHE NR.

A / 2500

GROUPE / CLASSE

EXTENSIONS	DEBUT VALIDITE	DESCRIPTION	NOTES
01/01V0	7/83	SUSPENSION AV/AR RENFORCEE LEVIER D'ACCOUPLLEMENT - MOYEAU - FIXATION CENTRAL - SOUPAPE DE RETENUE - MAITRE CYLINDRES - PEDALES - REGULATEUR DE FREINAGE DISQUES - FREIN DE STATIONNEMENT HYDRAULIQUE - ETRIERS - POSITION. NEMENT ETRIERS - DEMI ARBRE RENF. RESERVOIR 90 lt.	
02/02V0	7/83	ROLLBAR	
03/03V0	7/83	ROLLBAR	
04/04V0	1/84	STABILISATEUR AV. - DISQUES	
05/01ER	2/84	FREINS; NOMBRE DE CYLINDRES PAR ROUE	REF. 01/01V0
06/02ER	2/84	COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT	
07/05V0	4/85	EXCENTRIQUE POUR MC PHERSON FREINS	
08/03ER	7/85	FREINS - HAYON AR.	
09/06V0	8/85	FREINS	

Autres homologations du modèle

GRUPE IV

Vérifiée le 13/6/95 par [Signature] visée ce jour le _____ par _____